

Philips
Composiet videokabel

1,5 m

SWV2510W



Verzeker u van een betrouwbare aansluiting met deze composiet videokabel

Deze kabel zorgt voor een betrouwbare videoverbinding tussen componenten.

Uitstekende beeldkwaliteit

- Vernikkelde aansluitingen voor betrouwbare verbindingen

Beschermt tegen signaalverlies

- Ongedekte koperen afscherming

Eenvoudige installatie

- Eenvoudig te herkennen, gekleurde aansluitingen
- Ergonomische antisliphandgreep voor gebruiksgemak

Verbeterde duurzaamheid

- Flexibele PVC-aansluiting
- Rubberdrukvermindering

PHILIPS

Specificaties

Gegevens van de verpakking

- Hoeveelheid: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99502 3

Binnendoos

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99976 2
- Hoeveelheid: 4
- Lengte: 245 mm
- Breedte: 105 mm
- Hoogte: 102 mm
- Brutogewicht: 0,26 kg
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,18 kg

Omdoos

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99977 9

- Hoeveelheid: 24
- Lengte: 340 mm
- Breedte: 265 mm
- Hoogte: 230 mm
- Brutogewicht: 1,96 kg
- Nettogewicht: 0,48 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,48 kg

Afmetingen

- Lengte van het product: 23,5 cm
- Afmetingen van product (B x H): 95 x 22 mm
- Brutogewicht: 0,04 kg
- Nettogewicht: 0,02 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,02 kg

Kenmerken

Vernikkelde aansluitingen

Vernikkelde aansluitingen zorgen voor een schoon contactpunt tussen de kabel en de aansluiting voor een betrouwbare verbinding.

Ongedekte koperen afscherming

Ongedekte koperen afscherming beschermt tegen signaalverlies.

Gekleurde aansluitingen

Dankzij de gekleurde aansluitingen kunt u de kabel eenvoudig op de juiste in- en uitgangen aansluiten.

Ligt gemakkelijk in de hand

Met deze antisliphandgreep kunt u de componenten eenvoudig, ergonomisch en comfortabel aansluiten.

Flexibele PVC-aansluiting

Flexibele PVC-aansluiting die de gevoelige kern van de kabel beschermt. Zorgt voor een verlengde duurzaamheid en is gemakkelijk te installeren.

Rubberdrukvermindering

De rubberdrukvermindering zorgt voor een veilig maar toch flexibel verbindingspunt tussen de kabel en de stekker.

