



ProClean™, 6 progr./4 temp., Display, Départ différé 24h, 13 couverts, 10,2 L, 44 dB, inox, AirDry, XtraDry, TimeSaver

Avantages et spécifications

- Installation : Pose libre
- ProClean™ : un nettoyage optimal avec un minimum de consommation d'énergie
- Capacité XXL – plus d'espace que dans n'importe quel autre lave-vaisselle
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau maximale
- Consommation d'eau et d'énergie : 10.5 l, 0.921 kWh pour Eco 50°C
- Moteur Inverter
- 6 programmes, 4 températures
- Programmes de lave-vaisselle : 30 MIN 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco, Extra Silent, Verres 45°C, Intensif 70°C
- Extra Silent : programme extrêmement silencieux 42 dB(A)
- Option Extra Hygiène
- Panier à couverts
- Écran 3 digits
- Départ différé de 1 à 24h
- Fonction TimeSaver, réduit la durée du cycle de 50%
- Capteur d'eau Sensorlogic
- XtraDry : activez cette option quand vous voulez intensifier le résultat de séchage
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 44 dB
- Couleur: inox
- Indicateur de temps résiduel
- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec 12 SoftGrips, 2 supports pliables, 2 supports pour verres pliables, 4 SoftSpikes, étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec 2 supports assiettes pliables
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 13 couverts (IEC)

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	850x596x610	Fusible (A)	10
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	not applicable	Voltage (V)	220-240
Valeur de raccordement (W)	1950	Code PNC	911 414 373
Niveau sonore (dB)	44	Code EAN	7332543539918
Nombre de couverts	13		
Classe énergétique commerciale	A++		
Résultat de lavage	A		
Résultat de séchage	A		
Consommation énergétique annuelle (kWh)	262		
Consommation énergétique (kWh)	0.921		
Consommation éteint (W)	0.5		
Consommation d'énergie en mode « veille » (W)	0.1		
Consommation en eau annuelle (L)	2940		
Programme de référence pour le label énergétique	Eco 50°C		
Durée programme standard (min)	235		
Durée du stand-by en fin de programme (min)	5		
Installation	Pose libre		
Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	180		
Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	180		