

PHILIPS

Intercomunicador
DECT para bebé

SCD488/84



Garantia de zero interferências

Com tecnologia digital DECT

Desfrute de tranquilidade total. Com a tecnologia digital DECT, tem a garantia de uma ligação segura e sem interferências entre si e o seu bebé. É simples tranquilizar o seu bebé com a brilhante e estrelada luz de presença da unidade do bebé.

Tranquilidade total

- Garantia de zero interferências de qualquer outro dispositivo
- Unidade dos pais recarregável para um mínimo de 24 horas de monitorização
- Indica uma ligação contínua entre as duas unidades
- Permite-lhe responder ao bebé
- Utiliza luzes para indicar se o bebé faz barulho

Máximo de mobilidade dentro e em redor da casa

- O fio para o pescoço proporciona mobilidade e uma cómoda utilização mãos livres
- Unidade dos pais pequena e móvel para circular livremente pela casa
- Alcance de 300 m garante uma recepção segura dentro e à volta da casa.

Palavras tranquilizadoras

- Tranquiliza o bebé no escuro com estrelas calmantes

Destaques

Unidade dos pais recarregável



A unidade recarregável dos pais dá-lhe um mínimo de 24 horas de monitorização sem fios com um alcance até 300 m.

Capacidade de resposta

Permite-lhe falar com o bebé.

Unidade dos pais pequena e móvel



Permite-lhe circular livremente pela casa graças às pequenas dimensões, mas continuar a ouvir se o seu bebé precisar de si.

Com um alcance de até 300 m

Com um alcance de até 300 m tem a garantia de uma recepção segura dentro e à volta da casa.

Luz de presença estrelada

Luz de presença com estrelas calmantes para tranquilizar o bebé.

Especificações

Especificações técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:

0 .. 40 °C

Limites de temperatura arrumado: -20 ..

+60 °C

Sintonizador/receção/transmissão

Banda de frequência: DECT

Seleção automática de canais

Número de canais: 120

Funcionalidades

Aviso automático de fora de alcance

Indicação de carga

Indicação de bateria fraca

Luz de presença

Indicador de ligado

Luzes do nível sonoro

Verificação do sistema: Luz de verificação das

pilhas, Alarme de verificação do sistema, Luz

de verificação do sistema

Controlo do volume

Acessórios

Transformador CA/CC: 2x 9 V CC, 300 mA

Pilhas: 2 x AAA NiMH recarregável

Clipe para o cinto

Carregador: Base de carga para unidade dos pais

DFU/manual do utilizador:

Dinamarquês/Norueguês, Holandês, Inglês,

Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano,

Português, Espanhol, Sueco

Potência

Tempo de carga: 16 hrs

Fonte de alimentação: Transformador CA/CC

Recarregável: Não

Tempo de funcionamento a bateria: 12 hora(s)

