

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Symmetra RM XR Frame 220-240V

SYRMXR4I

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
--------------	---

Principales

Main Input Voltage	48 V CC
Type de produit ou équipement	Cadre
Main Output Voltage	48 V CC
Gamme de produit	Symmetra Battery Systems

Batteries & durée de fonctionnement

Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Nombre d'emplacement de batterie libre	0

Physique

Hauteur	178 mm
Largeur	483 mm
Profondeur	640 mm
Poids du produit	20,91 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	34,3 cm
Largeur de l'emballage 1	81,3 cm
Longueur de l'emballage 1	58,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	30,45 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	12
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	92 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	88 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.