



- Capacité de 121L (nouvelle norme)
- Froid statique
- Eclairage Led
- Poignée intégrée


## HISENSE FTD120AFW



ECLAIRAGE LED

### ECLAIRAGE LED


L'éclairage LED consomme moins d'énergie qu'un éclairage conventionnel, il est plus efficace et dure plus longtemps.



COMPACT  
≤ 70cm

### FAIBLE ENCOMBREMENT

Grâce à ses 47 cm de largeur, ce réfrigérateur s'intégrera parfaitement dans les petites cuisines.



Température max. 100°C Poids max. 30kg

Zone Micro-ondes

### ZONE MICRO-ONDES

Une zone sur le dessus du réfrigérateur a été spécialement conçue pour supporter le poids et la chaleur dégagée par un micro-ondes ou petit four posable. Idéal pour les petites cuisines.



## VOLUME NET

Total (norme actuelle)	120 L
Réfrigérateur (norme actuelle)	91 L
Congélateur (norme actuelle)	29 L
Total (nouvelle norme)	121 L
Réfrigérateur (nouvelle norme)	92 L
Congélateur (nouvelle norme)	29 L

## CARACTERISTIQUES

Catégorie	Double Porte
Type	Pose libre
Couleur	Blanc
Technologie réfrigérateur	Statique
Technologie congélateur	Statique
Type d'éclairage	LED
Contrôle	Mécanique
Type de poignées	Intégrées
Inversion des portes possible	Oui
Pieds avant réglables	Oui
Roulettes	Oui - 2

## CONGELATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de clayettes	1

## REFRIGERATEUR

Nombre de clayettes	2- Verre securit
Compartiment fruits et légumes	1
Eclairage LED	Oui
Bacs à œufs	2
Balconnets	3

## PERFORMANCE

Classe énergétique (norme actuelle)	A+
Classe énergétique (nouvelle norme)	F
Consommation (kWh/an) (norme actuelle)	182
Consommation (kWh/an) (nouvelle norme)	208
Consommation (kWh/24h) (nouvelle norme)	0,569
Classe climatique	N-ST
Niveau sonore dB(A)	40
Classe sonore	C
Pouvoir de congélation (kg/12h)	1
Autonomie (en cas de coupure de courant)	15h

## SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	FTD120AFW
EAN	6921727057105
Dimension du carton (L*P*H, en mm)	530 × 551 × 1247
Dimension du produit (L*P*H, en mm)	481 × 490 × 1182
Poids (kg) Produit	31 Kg
Poids (kg) Produit + carton	35 Kg

