

10/100/1000 Mbit/s Gigabit 1-poort USB over IP apparaat server

StarTech ID: USB1000IP



Deze gigabit USB-over-IP apparaatserver is een eenvoudige en comfortabele manier voor het uitbreiden en delen van een USB-apparaat over lange afstanden, en is deze apparaatserver geschikt voor meerdere gebruikers die op uw netwerk zijn aangesloten. Bovendien ondersteunt de apparaatserver gigabit (1000 Mbps) snelheden, zodat uw aangesloten apparaten sneller werken dan traditionele 10/100 Mbps apparaatserver.

De veelzijdige apparaatserver wordt direct aangesloten op uw pc, of hij werkt met uw bestaande netwerkapparaten (bijvoorbeeld hubs, routers, switches), zodat hij eenvoudig in uw huidige netwerkinfrastructuur kan worden geïntegreerd. Deze apparaatserver is ideaal voor het aansluiten en delen van USB-apparaten (bijvoorbeeld kaartlezers, digitale camera's, webcams, printers en scanners) met meerdere netwerkgebruikers. Bovendien kunt u meerdere apparaatserver op hetzelfde netwerk gebruiken, waardoor u zelfs nog meer USB-randapparaten kunt aansluiten en delen.

Bij de USB-over-IP apparaatserver wordt op Windows gebaseerde software geleverd: een eenvoudige interface voor het aansluiten, bewaken en besturen van het aangesloten apparaat via uw lokale netwerk (LAN). Daarnaast communiceert de software direct met de apparaatserver, zodat hij in Virtual Machine (VM) omgevingen kan worden gebruikt, als meerdere VM's dezelfde hardwareset gebruiken.

De USB1000IP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Applications

- Deel een opslagmedium (externe harde schijf) met meerdere gebruikers op uw IP-netwerk
- Deel de toegang tot digitale fotografische apparatuur via het netwerk in omgevingen voor beeldbewerking / grafisch ontwerp
- Perfect voor het delen van een printer, faxapparaat of scanner met meerdere gebruikers
- Functioneert als een USB-verlenger, zodat USB seriële adapters kunnen worden aangesloten in afgelegen gedeeltes van een industriële of medische omgeving
- Verleng een webcam met hoge resolutie via een standaard netwerk voor gebruik door meerdere gebruikers

Features

- Tot 30 MBps overdrachtssnelheid — identiek aan een directe aansluiting op een USB-poort van een pc
- Ondersteunt gigabit en 10/100 Mbps snelheden (automatische detectie)
- Ondersteunt Auto-MDIX
- Inclusief op Windows gebaseerde software voor het beheren en controleren van uw aansloten apparaat
- Ondersteunt meerdere apparaatservers op hetzelfde netwerk
- Ondersteunt gecombineerde USB 2.0-apparaten, zoals all-in-one multifunctionals
- Compatibel met USB UHCI / OHCI / EHCI
- Ondersteunt automatische verbinding met het apparaat na een reboot
- Voldoet aan de high-speed USB 2.0-specificaties

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Chipsetcode	Elite Silicon - E3868M1
Industriestandaarden	IEEE 802,3-2002
Poorten	1
Maximale overdrachtsnelheid	USB: 480 Mbit/s Ethernet: 10/100/1000 Mbit/s
Type connector(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Type connector(en)	1 - USB A (4-polig) Vrouwelijk
Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1(32/64), 7(32/64), Vista(32/64), XP(32/64)
Notitie	Het aansluiten van USB-hubs wordt niet ondersteund
LED-indicatoren	1 - Ethernet-activiteit
LED-indicatoren	1 - Ethernet-verbinding
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	0.48A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	3A
Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid bij gebruik 15% - 90% rel. luchtvochtigheid bij opslag
Breedte product	1.6 in [40 mm]
Gewicht product	1.2 oz [35 g]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Kleur	Zwart
Lengte product	3.1 in [80 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.6 lb [0.3 kg]
Meegeleverd	1 - Gigabit USB IP apparaat server
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certifications, Reports and Compatibility

