

RLC-511WA-IP-Telecamera-Specifiche		
	Modello	RLC-511WA
Video & Audio	Tipo Sensore	Sensore CMOS 1/2.7"
	Risoluzione	Predefinita: 2560 x 1920 (5.0 Megapixel) a 20 fotogrammi/secondo
	Obiettivo	f=2.7-13.5mm F=1.6-3.3, con IR Cut
	Formato Video	H.264
	Campo Visivo	Orizzontale: 96°-27°
		Verticale: 69°-21°
	Giorno/Notte	Commutazione auto con filtro IR-cut
	Visione Notturna a Infrarossi	Fino a 30 metri(LED: 4pcs/28mil/850nm)
	Visione Notturna a Colori	Fino a 30 metri(LED: 5pcs/4W/6500K/450 Lumens)
	Audio	Audio bidirezionale
Interfaccia	Alimentazione DC	DC 12.0V±1A, <12W
	Alimentazione	Porta di alimentazione DC
	Sistema	Pulsante di ripristino
	Ethernet	Una 10M/100Mbps RJ45
	Archiviazione	MicroSD card slot (Max. 256GB)
	Audio	Slot per scheda Micro SD (supporta fino a 256GB)
Caratteristiche Software	Frequenza dei Fotogrammi	Microfono e altoparlante incorporati
		Sub Stream: 4fps - 15fps(predefinita: 10fps)
	Velocità del Codice	Main Stream: 1024Kbps -8192Kbps(predefinita: 4096Kbps)
		Sub Stream: 64Kbps - 512Kbps(predefinita: 256Kbps)
	Browser Supportato	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	OS Supportato	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Allarme Intelligente	Rilevamento di persone; di veicoli e di movimento
	Modalità di Registrazione	Registrazione attivata dal movimento (Predefinita); registrazione programmata
	Protocollo & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
WiFi	Massimo Accesso Utente	20 utenti (1 account admin & 19 account di utente); supporta fino a 12 flussi video simultanei (10 substream & 2 mainstream)
	Funziona con	Google Assistant
	Standard Wireless	IEEE 802.11a/b/g/n
	Frequenza Operativa	2.4GHz/5GHz
Ambiente di Esercizio	Sicurezza Wireless	WPA-PSK/WPA2-PSK
	Temperatura	Temperatura di esercizio: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Umidità	Umidità di esercizio: 10% - 90%
	Impermeabilità	IP 66
Dimensione & Peso	Dimensione	Ø80 x 72x 238mm
	Peso	838g
Garanzia	Garanzia Limitata	Garanzia limitata di 2 anni. Per l'assistenza, vai su https://support.reolink.com/hc/en-us/