



Série 700 Flex - Fonction Bridge : plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction Série 700 vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !

Bénéfices et Caractéristiques



Plus d'espace grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge de cette table à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



Technologie Hob2Hood®

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- 3 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Foyer AVD Double zone, Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade

Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

Spécifications techniques

Technologie de chauffe de la table	Induction
Couleur	Noir
Largeur (mm)	590
Profondeur (mm)	520
Hauteur d'encastrement (mm)	44
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	490
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Tension(Volts)	220-240/400V2N
Gaz butane/propane:	non
Gaz homologué Corse:	non
Poids appareil brut (Kg)	11.98
Poids appareil net (Kg)	11.22
Hauteur appareil emballé (mm)	118
Largeur appareil emballé (mm)	678
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Fabriqué en	Allemagne
Code EAN	7332543592630
Product Partner Code	All Open

