

Panel de Fibra Precargado, 1U - 6x Cables Troncales 8F (4x LC/LC Dúplex M/M), Monomodo OS2, 10 m [32.8 pies])

NÚMERO DE MODELO: N48S-6L8L-10



Este panel de 1U viene precargado con carretes de cable de fibra monomodo que le permiten extender la longitud exacta requerida y almacenar el exceso fuera de la vista.

General

Panel de Fibra Precargado, 1U - 6x Cables Troncales 8F (4x LC/LC Dúplex M/M), Monomodo OS2, 10 m [32.8 pies])

Características

Esta Solución en Panel de 1U Viene con Cableado Precargado para Reducir Costos y Ahorrar Tiempo

Se incluye todo el cableado necesario con este panel de fibra precargado, con enrollado interno y listo para uso inmediato. El bastidor de 1U de aluminio cuenta con seis cables troncales monomodo LC Dúplex de 8 fibras, todos de 10 m [32.8 pies] de longitud para facilitar la administración. El panel se abre para proporcionar fácil acceso a los cables almacenados. Use únicamente la cantidad de cableado que necesite. El resto se almacena dentro del bastidor para eliminar el desorden de cables, permitir un mejor flujo de aire a través del rack y facilitar el mantenimiento y reemplazo del equipo. Los cables y paneles tienen etiquetas para ayudar con la organización. También evita el gasto y esfuerzo del cableado personalizado. La flexibilidad en la longitud del cable le permite reutilizar los cables si se mueve el equipo. El N48S-6L8L-10 se instala en solo 1U de espacio en un rack estándar EIA de 19".

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332262387
Tipo de Producto	Precargado
Tecnología	Monomodo
Modo Óptico	OS2
Dimensiones del Panel	17.32" X 1.73" X 10.20"

Destacado

- 6 cables monomodo LC Dúplex de 8 fibras OS2 vienen enrollados en el interior para uso al instante
- Use únicamente la cantidad de cable que necesite; almacene el resto en el interior para evitar el desorden
- La longitud flexible del cable permite la reutilización de cables si se mueve el equipo
- El bastidor de aluminio se instala en 1U de espacio en racks estándar EIA de 19"

Aplicaciones

- Ahorre el gasto y esfuerzo de comprar cables personalizados o recomprar cables después de mover el equipo de rack
- Elimine el desorden de cables usando solo tanto como necesite y almacenando el exceso de cable dentro del panel

El Paquete Incluye

- N48S-6L8L-10 – Panel de Fibra Precargado
- (6) Cables troncales LC Dúplex a LC Dúplex, 10 m [32.8 pies]
- Guía de instalación

Número de Cable del Panel	6
Longitud del Cable del Panel (m)	10
Tipo de Modo	Monomodo
Firmware / Software Docs	
Puertos Descentrados	No
FÍSICAS	
Factor de Forma Primario	Para instalación en rack
Altura del Rack	1U
Color del Forro del Cable	Amarillo
Color del Conector	Azul; Blanco
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	OFNP
Diámetro Exterior de Cable (OD)	2.9MM
Diámetro Recubierto (micras)	125 µm
Diámetro del Núcleo (micras)	9 µm
Diámetro del Revestimiento Primario (micras)	245
Número de fibras	8
Longitud del Cable (pies)	32.8
Longitud del Cable (m)	10.00
Longitud del Cable (pulgadas)	393.7
Minimum Bend Radius	20 mm (DINÁMICO); 10 mm (ESTÁTICO)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	4.30 x 22.80 x 18.90
Peso de Envío (kg)	3.70
Longitud del Cable de Fibra	10 m [32.8 pies]
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 5% a 85% de HR, SIN CONDENSACIÓN
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 85% de HR, SIN CONDENSACIÓN
COMUNICACIONES	

Compatibilidad de Red	1 Gbps (Gigabit); 10Gbps; 25 Gbps; 40 Gbps; 100Gbps; 400Gbps
Longitud de Onda	1310 nm; 1550 nm
Atenuación @ 1310NM	0.36 dB/KM
Atenuación @ 1550 nm	0.22 dB/KM
Pérdida de Inserción	0.30dB
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	(4) LC DÚPLEX (MACHO)
Lado B - Conector 1	(4) LC DÚPLEX (MACHO)
Endface polish	UPC
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Juegos Todo en Uno	Sí
Cables Incorporados	Sí
Puerto Óptico	LC
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida