

Fiche technique du produit

Spécifications



EasyRack - Panneau 1U - Abturation métallique - Standard - Quantité 10

ER7BP1U

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Airflow Management Blanking Panel Kit of 1U sheet metal panels to prevent air recirculation by occupying unused rack space. (Qty. 10).
--------------	---

Principales

Type de produit ou équipement	Cache de protection
Nombre d'unité de rack	1U
Équipement fournis	Matériel de montage 10 x panneaux de 1U

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	44,4 mm
Largeur	483 mm
Poids du produit	3 kg
Mode d'installation	Monté en rack

Conformité

Normes	EIA-310D
--------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	16 cm
Longueur de l'emballage 1	56 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui