

Base de Carga Rápida Inalámbrica Smartphone de 15W, Negro

NÚMERO DE MODELO: **U280-Q01FL-BK-2**



El cargador inalámbrico de 15W para teléfono transmite energía de la batería a su dispositivo habilitado para Qi sin conectar un cable entre ellos.

Características

El Cargador Inalámbrico para Celular Entrega Energía a Teléfonos Apple y Samsung

¿Quién quiere enchufar y desenchufar cables de alimentación cuando lo único que desea es cargar su teléfono celular? El U280-Q01FL-BK-2 hace la carga más cómoda ya que es inalámbrica. Solo coloque su dispositivo con certificación Qi, como un iPhone, Pixel o smartphone Galaxy, en el panel redondo de carga. Eso es todo. El cargador inalámbrico para teléfono funciona inclusive con la mayoría de fundas protectoras de teléfono de hasta cinco milímetros. Nota: Por favor, retire cualquier objeto magnético o metálico de su teléfono o funda antes de cargar.

Compatible con Teléfonos Celulares Certificados Qi para Garantizar una Carga Segura e Impecable

El U280-Q02FL-BK-2 trabaja con todos los smartphones Qi de Apple, Sony, LG, Samsung, Nokia y otras marcas populares. Protege su costoso dispositivo contra sobrecalentamiento y sobrecarga que podría dar lugar a daños internos. Un LED brilla en color azul para indicar que el proceso de carga está en curso y destella en color azul para indicar cualquier error de carga.

La Base Compacta Se Adapta Cómodamente en Cualquier Mostrador, Mesa o Espacio de Trabajo

La ligera base portátil tiene tan solo 102 mm [4"] de diámetro, por lo que apenas ocupa espacio en su escritorio o mesita de noche. Un cable USB incluido conecta el cargador a un cargador USB de pared o adaptador de alimentación suministrado por el usuario (el adaptador QC 2.0 o 3.0 es recomendado para una carga de alta velocidad).

Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|--------------------------|----------------------|
| Código UPC | 037332259639 |
| Tipo de Producto | Cargador Inalámbrico |
| Factor de Forma de Carga | Pad/Stand |

Destacado

- Cargue su smartphone a través de su funda protectora para evitar las molestias de removerla
- El LED brilla en azul durante la carga y destella en azul para indicar un error de carga
- Evita sobrecalentamiento y sobrecarga para proteger su dispositivo esencial contra daños
- Su diseño liviano y portátil ocupa poco espacio en su escritorio o mesa de noche
- Compatible universalmente con todos los smartphones y otros dispositivos con certificación Qi

Aplicaciones

Transfiera energía de un cargador de pared o adaptador de corriente a la batería de su smartphone sin la molestia de transportar y conectar cableado adicional

Requisitos del Sistema

Compatible con todos los smartphones certificados por Qi, incluyendo los dispositivos Apple iPhone, Google Pixel y Samsung Galaxy más recientes

El Paquete Incluye

- U280-Q01FL-BK-2 – Base de Carga Rápida Inalámbrica, Negro
- Cable USB A a USB C, 91 cm [3 pies]
- Guía de Inicio Rápido

| | |
|--|---|
| Compatibilidad del Dispositivo | Headphones; Teléfono; Tableta; Watch |
| Tecnología | Inalámbrico |
| ENTRADA | |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 12V DC |
| Tipo de Clavija de Alimentación | USB-C (FEMALE) |
| INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES | |
| Indicadores LED | Azul: Encendido, Azul Destellando - Error |
| CARGA | |
| Number of Charging Ports | 0 |
| Amperes de carga totales | 1.25A |
| Watts de Carga Total | 15 |
| Método de Carga | Wireless |
| Detalle del Método de Carga | Compatible con Qi; QC 3.0; QC 2.0 |
| Tipo de Puerto de Carga | WIRELESS CHARGING COIL |
| Detalles de Puertos de Carga | 5W (5V/1A), 10W (9V/1.1A); 15W |
| FÍSICAS | |
| Color | Negro |
| Material de Construcción | PC (Plástico) |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 0.380 x 4.020 x 4.020 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm) | 0.97 x 10.2 x 10.2 |
| Tipo de Empaque de Unidad | Caja |
| Peso de la Unidad (lb) | 0.172 |
| Peso de la Unidad (kg) | 0.08 |
| AMBIENTALES | |
| Rango de Temperatura de Operación | 0 °C a 30 °C [32 °F a 86 °F] |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F] |
| Rango de Humedad de Operación | 10% a 80% HR, Sin Condensación |
| Rango de Humedad de Almacenamiento | De 5% a 95% de HR, Sin Condensación |
| CONEXIONES | |

| | |
|--|---|
| Lado A - Conector 1 | USB C (FEMALE) |
| Lado B - Conector 1 | WIRELESS CHARGING COIL |
| CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES | |
| Tecnología GaN | No |
| Protección contra Sobrecorriente | Sí |
| Protección contra Sobrevoltaje | Sí |
| Controlador Requerido | No |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Certificaciones del Producto | NOM (Mexico) |
| Product Compliance | RoHS; CE (Europa); ALCANCE; WEEE; FCC (EE UU) |
| GARANTÍA y SOPORTE | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada por 2 años |