



Varje glas står säkert och blir skinande rena med GlassHolder

GlassHolder är placerad i diskmaskinens bottenstall och är en säker plats för dina finglas på fot. Den kan rymma upp till 4 glas på fot och kan justeras för att passa olika bredder.

Produktfördelar



Varje glas står säkert och blir skinande rena med GlassHolder

GlassHolder är placerad i diskmaskinens bottenstall och är en säker plats för dina finglas på fot. Den kan rymma upp till 4 glas på fot och kan justeras för att passa olika bredder.

- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- AutoFlex-program
- TimeSaver - upp till 50% kortare disktid
- Glasprogram
- Glashållare med SoftGrips i nedre korgen
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, GlassHolder, Plastic coloured handle
- Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram



Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.



Naturligt inspirerad torkning

Vår smarta AirDry-teknologi använder sig av naturligt luftflöde för att avsluta torkningen. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista torkfasen och håller sig öppen tills du vill plocka ur maskinen. Ett naturligt sätt att få maximalt torkresultat - samtidigt som du spar på energikostnaderna.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	700 PRO	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Installation	Underbyggd	Längd tömningsslang, cm	150
Produktmått H x B x D, mm	818x596x590	Tilloppsslang, cm	150
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Energiklass	D	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal kuvert	13	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Ljudnivå (dB)	42	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Ljudklass	B	Sprayarm, typ	Standard
Färg	Rostfri	Extra funktioner	Time Manager, XtraDry
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Hjul/Fötter	3 justerbara fötter, 0 till 6 cm
SprayZone	-	Höjd Disklucka	-
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Tillåten Vikt Disklucka, kg	-
Antal program	6	Nettovikt, kg	39.25
Antal temperaturer	4	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	-	EAN-kod	7332543777266
Invändig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 546 170
DoorFitKit	Nej		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	84		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Säkring, A	10		

PSGBDW170DE00002

