

# HP DesignJet Z6 Pro 64-Zoll-Drucker



Landkarten top-präzise drucken und mit zwei Rollen produktiver arbeiten<sup>1</sup>



\*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

## PRÄZISE – Höchste Präzision und gestochen scharfe Linien<sup>1</sup>

- Mit der Adobe PDF Print Engine können Sie sich auf eine scharfe Ausgabe von PDFs verlassen. Erleben Sie eine hervorragende Wiedergabe von Transparenzen und Ebenen.<sup>2</sup>
- Gestochen scharfe Details, Umrisslinien und Texte durch HP HDNA-Druckköpfe für hohe Auflösung.<sup>1</sup>
- Erhalten Sie glatte Farbverläufe und reproduzieren Sie unterschiedliche Farbschattierungen mit HP Pixel Control.
- Arbeiten Sie mit wasser- und lichtbeständigen Drucken mit HP Vivid Fototinten.<sup>3</sup>

## PRODUKTIV – Mehr Effizienz, höhere Geschwindigkeit<sup>4</sup>

- Sparen Sie Zeit beim Medienwechsel – bis zu 40 % – mit Doppelrollenoption für zwei Medientypen/-formate und automatischem Rollenwechsel.<sup>5</sup>
- Seien Sie effizienter – Erleben Sie die schnellste Medienhandhabung, spindelfreie und automatische Rollenzufuhr.<sup>6</sup>
- Seien Sie produktiver – Drucken Sie 2x schneller auf Normalpapier bei gleicher Qualität<sup>4</sup> und bewältigen Sie problemlos Produktionsspitzen.
- Sparen Sie Zeit mit der weltweit einfachsten Auftragsübermittlungssoftware – senden Sie mehrere Dateien zum Drucken mit HP Click.<sup>7</sup>

## SECURE – World-class printer protection with HP Wolf Pro Security<sup>8</sup>

- Safeguard your device from attacks by validating the integrity of your firmware and BIOS with Allowlisting and HP Secure Boot.
- Control who accesses the printer and its confidential documents with secure PIN printing.
- Keep your fleet secure at any time with HP Security Manager.<sup>9</sup>

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Fußnoten für Text

- <sup>1</sup> Höchste Präzision basierend auf von HP in Auftrag gegebenen und von Sogeti im März 2021 durchgeführten Tests zum Vergleich des HP DesignJet Z6 Pro 64-Zoll-Druckers mit vergleichbaren Druckern, die laut IDC ab 2020 den größten Marktanteil weltweit ausmachen, durch Vergleich des Mindestabstands zwischen zwei Zeilen, die erforderlich sind, um die Zeilen (je geringer der Abstand, desto höher die Präzision) beim Drucken auf beschichtetem Papier im Normalmodus korrekt zu reproduzieren. Die Option mit zwei Rollen muss separat erworben werden.
- <sup>2</sup> Adobe PostScript®/PDF upgrade kit sold separately. The Adobe PDF Print Engine (APPE) is Adobe's high speed, high fidelity print platform. Version 5.5 extends APPE's leading edge for print reproduction with performance efficiencies and breakthrough rendering features. APPE 5.5 enables printers to increase workflow efficiency and capitalize on the profit potential of innovations in inkjet print technology. To learn more, visit <https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html>
- <sup>3</sup> Die Leistung kann je nach Schreibsystem unterschieden variieren. Schätzungen des HP Image Permanence Lab zur Alterungsbeständigkeit von Drucken auf Grundlage der gleichen Zusammensetzung von HP Vivid Fototinten bei Verwendung mit dem HP DesignJet Z6200 Fotoproduktionsdrucker mit 8 Tinten. Die Wasserbeständigkeit variiert je nach Drucker und Druckprofil. Prüfung auf Wasserbeständigkeit durch das HP Image Permanence Lab mit einer Reihe von HP Medien und nach der ISO-18935-Methode. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>.
- <sup>4</sup> Schneller im Vergleich mit dem HP DesignJet Z6810 60-Zoll-Produktionsdrucker. Auf Grundlage interner HP Tests, durchgeführt im Januar 2021. Bei Verwendung von Normalpapier im Modus „Schnell“ erreicht der HP DesignJet Z6 Pro 64-Zoll-Drucker eine Geschwindigkeit von 98 m<sup>2</sup>/h mit der gleichen Qualität wie der HP DesignJet Z6810 60-Zoll-Produktionsdrucker mit Normalpapier im Normalmodus bei einer Geschwindigkeit von 51 m<sup>2</sup>/h.
- <sup>5</sup> Bis zu 40 % schneller basierend auf internen HP Tests im Februar 2021 im Vergleich zu HP DesignJet Z6610/Z6810 60-Zoll-Produktionsdruckern ohne die Option mit zwei Rollen. Multifunktionsrollen für die HP DesignJet Z Pro Serie mit 64-Zoll sind separat erhältlich.
- <sup>6</sup> Basierend auf von HP in Auftrag gegebenen und von Sogeti im Januar 2021 durchgeführten Tests zum Vergleich des HP DesignJet Z6 Pro 64-Zoll-Druckers mit vergleichbaren Druckern, die laut IDC ab 2020 den größten Marktanteil weltweit ausmachen, beim Laden einer 44-Zoll-Rolle Océ-Entwurfspapier mit 75 g/m<sup>2</sup>. Messung der Zeit vom Laden der Rolle in den „Rollenhalter“ bis der Drucker das Laden beendet. Der Test wurde bei beiden Druckern unter den gleichen Bedingungen durchgeführt (Laden der oberen/obersten Rolle und Verwenden der Standardeinstellungen für die Schräglagen- und Größenerkennung).
- <sup>7</sup> Basierend auf von HP in Auftrag gegebenen und von Sogeti im Januar 2021 durchgeführten Tests zum Vergleich des HP DesignJet Z6 Pro 64-Zoll-Druckers mit vergleichbaren Druckern, die laut IDC ab 2020 den größten Marktanteil weltweit ausmachen, beim Drucken von fünf GIS-PDF-Dateien im Format A1 auf Normalpapier im Normalmodus mit HP Click und Canon Direct Print & Share Drucksoftware. Der Test wurde unter den gleichen Bedingungen in beiden Druckern mit gleichwertigen Druckmodi durchgeführt, wobei die Zeit vom „Drag and Drop“ der Dateien bis zur Ausgabe der letzten Seite durch den Drucker gemessen wurde. Anwendbar auf PDF-, JPEG-, TIFF-, DWF- und HP-GL/2-Dateien. HP Click ist nur mit Original HP Tintenverbrauchsmaterialien kompatibel.
- <sup>8</sup> Basierend auf einem Vergleich veröffentlichter Sicherheitsspezifikationen, die von HP in Auftrag gegeben und von Sogeti im Januar 2021 durchgeführt wurden. Vergleich des HP DesignJet Z6 Pro 64-Zoll-Druckers mit Wettbewerbern, die laut IDC ab 2020 den größten Marktanteil weltweit ausmachen. Vergleichsmatrix und weitere Details auf Anfrage erhältlich.
- <sup>9</sup> HP JetAdvantage Security Manager ist separat erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/DesignJet-Z6-Pro>



Datenblatt

# Technische Daten

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drucken                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschwindigkeit                                   | Schnell: 98 m²/h auf unbeschichteten Medien; Normal 29 m²/h auf beschichteten Medien; Optimal: 14,1 m²/h auf glanzbeschichteten Medien <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Druckauflösung                                    | Bis zu 2400 x 1200 dpi (optimiert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Technologie                                       | Thermischer HP Tintenstrahldrucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ränder (Rolle)                                    | 5 x 5 x 5 x 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tintentyp                                         | Pigmentiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Druckpatronen/Flasche, Anzahl                     | 6 (Zyan, Magenta, Gelb, Mattschwarz, Fotoschwarz, chromatisches Rot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Liefermenge Druckpatronen-/Flaschenvolumen        | 500 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tintentropfen                                     | 7/3 pl Dual-Drop-Gewicht (M, C, PK); 6 pl Single-Drop-Gewicht (Y, CR, MK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Druckköpfe                                        | 3 Universal-Druckköpfe (geeignet für alle Farben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druckkopfdüsen                                    | 3136 pro Farbe; 18.816 insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Strichgenauigkeit                                 | +/-0,1 % <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Minimale Strichstärke                             | 0,02 mm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurzfristige Farbstabilität                       | < 1 dE2000 in weniger als 5 Minuten <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Langfristige Reproduzierbarkeit der Druckqualität | Durchschnitt < 0,5 dE2000, 95 % der Farben < 1,4 dE2000 <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. optische Dichte                              | 4 L* min/2,5 D <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Medien                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anwendungen                                       | Messe- und Event-Grafiken; Innenraumplakate; Strichzeichnungen; Kartendarstellungen; Bürografiken; Orthofotos; Foto-Landkarten; Präsentationen; Renderings; Technische Präsentationen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Führung                                           | Eine automatische Rollenzuführung, spindelloses System, optionales Multifunktionsrollenzubehör für eine zweite automatische Rollenzuführung mit intelligentem Rollenwechsel <sup>5</sup> oder eine Aufrollvorrichtung, optionale eigenständige Aufrollvorrichtung, Auffangvorrichtung, automatische horizontale Schneidevorrichtung (für alle Materialien, die mit Druckern der HP Z-Serie kompatibel sind, einschließlich der meisten Leinwände) |
| Rollen                                            | Medienrollen: 2; Rollengröße: 420 bis 1.626 mm; Max. Rollengewicht: 25 kg; Max. Rollendurchmesser: 170 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximale Medienbreite                             | 1626 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewicht Druckmedien, empfohlen                    | 80 bis 500 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stärke                                            | Bis zu 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Medientypen                                       | Foto-, Kunstdruckmedien, selbstklebende Druckmedien, Banner, Plakate und Schilder, Bondpapier und gestrichenes Papier, Backlit-Medien                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Integrierter Controller                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Speicher                                          | 86 GB Datenverarbeitung (basierend auf 4 GB RAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Festplatte                                        | 500 GB mit Selbstverschlüsselung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Native Drucksprachen                              | TIFF, JPEG, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drucksprachen (optional)                          | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Konnektivität                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schnittstellen                                    | Giga Ethernet (1000Base-T) (802.3, 802.3u, 802.3ab)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Druckpfade                                        | Druckertreiber, HP Click, Druckunterstützung für Chrome OS, HP Print Service Plug-in für Android, HP Smart App für iOS und Android, HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Bestellinformationen

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produkt                                    |                                                              |
| Zubehör                                    | HP DesignJet Z6 Pro 64-Zoll-Drucker                          |
| 1A4T0A                                     | 2/3-Zoll-Kernadapter für die HP DesignJet Z Pro Serie        |
| 2NH46AAE                                   | HP SmartStream Document Organizer-Modul                      |
| 2NH47AAE                                   | HP SmartStream Pixel-Analysemodul                            |
| 5EK00A                                     | HP HD Pro 2 42-Zoll-Scanner                                  |
| 5EK01A                                     | HP SD Pro 2 44-Zoll-Scanner                                  |
| 6UA02AAE                                   | HP SmartStream Workflow Management Modul                     |
| 7HC73A                                     | 64-Zoll-Aufrollvorrichtung für die HP DesignJet Z Pro Serie  |
| 7HC74A                                     | 64-Zoll-Multifunktionsrolle für die HP DesignJet Z Pro Serie |
| 7HC76A                                     | HP DesignJet PostScript/PDF-Upgrade-Kit                      |
| 8SW00A                                     | HP SmartStream Preflight Manager USB                         |
| 8SW00AAE                                   | HP SmartStream Preflight Manager                             |
| 8SW01A                                     | HP SmartStream Print Controller USB für HP DesignJet Drucker |
| 8SW01AAE                                   | HP SmartStream Print Controller für HP DesignJet Drucker     |
| 8SW11A                                     | HP SmartTracker USB für DesignJet                            |
| 8SW11AAE                                   | HP SmartTracker für DesignJet                                |
| G6H50B                                     | HP SD Pro 44-Zoll-Scanner                                    |
| G6715A                                     | HP DesignJet Wartungs-Kit für Benutzer                       |
| Original HP Druckköpfe und Druckerpatronen |                                                              |
| 1XB17A                                     | HP 775 Cyan Druckerpatrone, 500 ml                           |
| 1XB18A                                     | HP 775 Magenta Druckerpatrone, 500 ml                        |
| 1XB19A                                     | HP 775 Gelb Druckerpatrone, 500 ml                           |
| 1XB20A                                     | HP 775 Chromatisches Rot Druckerpatrone, 500 ml              |
| 1XB21A                                     | HP 775 Fotoschwarz Druckerpatrone, 500 ml                    |
| 1XB22A                                     | HP 775 Schwarz matt Druckerpatrone, 500 ml                   |
| 3ED19A                                     | HP 777 DesignJet Wartungspatrone                             |
| 3EE09A                                     | HP 777 DesignJet Druckkopf                                   |

## Fußnoten zur Spezifikation

<sup>1</sup> Maximale Ausgaberate bei Farbbildern mit 100 % Farbdeckung. Gedruckt bei maximaler Rollengröße mit HP Original Vivid Fototinten.

<sup>2</sup> +/-0,1 % der angegebenen Vektorklänge oder +/-0,2 mm (je nachdem, welcher Wert größer ist) bei 23 °C und 50 bis 60 % relativer Luftfeuchtigkeit auf HP Transparentfolie matt im Format A0 im Modus „Optimal“ oder „Normal“ mit HP Vivid Fototinten.

<sup>3</sup> Theoretischer Nutzen basierend auf Datenauflösung.

<sup>4</sup> Mit HP Premium Fotopapier seidenmatt schnell trocknend und HP Vivid Fototinten.

<sup>5</sup> Fotopapiere werden nur auf Rolle 1 empfohlen.

<sup>6</sup> BMG Markenlizenzcode FSC® C115319, siehe <http://www.fsc.org>. HP Markenlizenzcode FSC® C017543, siehe <http://www.fsc.org>. Nicht alle FSC®-zertifizierten Produkte sind in allen Regionen verfügbar.

<sup>7</sup> Diese HP Papiere sind über allgemein verfügbare Recyclingprogramme bzw. mit den vor Ort üblichen Verfahren recycelbar; alternativ können sie über das Rücknahmeprogramm für HP Großformat-Druckmedien zurückgegeben werden. Unter Umständen sind Recyclingprogramme in Ihrer Region nicht verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.HPLFMedia.com/hp/lecosolutions>.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keine zusätzlichen Garantiansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

März 2025  
de-de



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | SmartStream, Apple AirPrint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Treiber                      | Rastertreiber für Windows, Rastertreiber für macOS<br>PDF-Treiber für Windows und PostScript Treiber für macOS mit optionalem PostScript/PDF Upgrade-Kit                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sicherheitsmerkmale          | HP Secure Boot, Whitelisting, rollenbasierte Zugriffskontrolle, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/Firewall, Zertifikatsverwaltung, 8021X, TLS 1.0/1.1/1.2, kompatibel mit HP Web Jetadmin, kompatibel mit HP JetAdvantage Security Manager, Secure Disk Erase (DoD 5220.22-M), Secure File Erase, Festplatte mit Selbstverschlüsselung, verschlüsselter PIN-Druck, einzigartiges Administrator-Passwort, HP Connection Inspector |
| Abmessungen (B x T x H)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt                      | 2.605 x 790 x 1.402 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackt                     | 2.800 x 750 x 1.302 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt                      | 169 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpackt                     | 262 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enthalten                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lieferumfang                 | HP DesignJet Z6 Pro Drucker, Druckköpfe, mitgelieferte Tintenpatronen, Wartungspatronen, Druckertisch und Medienfach, 3-Zoll-Core-Adapter, Kurzübersicht, Setup-Poster, Netzkabel, Benutzerwartungskit                                                                                                                                                                                                                          |
| HP Software und Lösungen     | HP Click Printing-Software, HP PrintOS, HP Partner Link, HP DesignJet Accounting Tool, HP Web Jetadmin, HP SmartSuite (optional), HP SmartStream (optional), HP JetAdvantage Security Manager (optional)                                                                                                                                                                                                                        |
| Umgebungsbedingungen         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Betriebstemperatur           | 5 bis 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 bis 80 % RF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lagertemperatur              | -20 bis 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geräuschpegel                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schalldruckpegel             | Drucken: 52 dB(A) (Betrieb), 25 dB(A) (Bereitschaftsmodus), <20 dB(A) (Ruhemodus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schallleistung               | Drucken: <6,9 B(A) (Betrieb), ≤4,3 B(A) (Bereitschaftsmodus), <4,0 B(A) (Ruhemodus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stromversorgung              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Energieverbrauch             | 150 W (Druckbetrieb); <35 W (Bereitschaftsmodus); <9 W (Ruhemodus); <0,3 Watt (ausgeschaltet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Voraussetzungen              | Eingangsspannung (automatische Bereichswahl): 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 3 A max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zertifizierung               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sicherheit                   | Entspricht IEC 60950-1+A1+A2 und IEC 62368-1; USA und Kanada (CSA-gelistet); EU (entspricht Niederspannungsrichtlinie, EN 60950-1 und EN 62368-1); Russland, Weißrussland und Kasachstan (EAC); Argentinien (IRAM); Singapur (PSB), China (CCC)                                                                                                                                                                                 |
| Elektromagnetisch            | Erfüllt die Anforderungen für Geräte der Klasse A, einschließlich: USA (FCC-Bestimmungen), Kanada (ICES), EU (EMV-Richtlinie), Australien und Neuseeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KCC), China (CCC)                                                                                                                                                                                                                          |
| Umwelt                       | ENERGY STAR 3.0, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, EPEAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Garantie                     | Ein Jahr eingeschränkte Garantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Verwenden Sie Original HP Tinten, Druckköpfe und Großformat-Druckmaterialien, um konsistent hohe Qualität, zuverlässige Leistung und eine Minimierung der Ausfallzeiten sicherzustellen. Diese kritischen Komponenten wurden gemeinsam als optimiertes Drucksystem entwickelt. Original HP Tinten sind so konzipiert, dass sie die Lebensdauer der HP Druckköpfe verlängern. Indem Sie ausschließlich Original HP Tinten nutzen, schützen Sie auch die Investition in Ihren HP Drucker. Denn nur so bleibt Ihnen der volle HP Garantieschutz erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter <https://hp.com/go/OriginalHPinks>.

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Original HP Großformat-Druckmedien                                                                                                                |
| <b>G6583A</b> HP Fotopapier seidenmatt schnell trocknend - Universal (FSC® zertifiziert) <sup>6</sup> (recyclebar) <sup>7</sup> 1.524 mm x 30,5 m |
| <b>E4J58B</b> HP Künstler-Leinwand matt 1.524 mm x 15,2 m                                                                                         |
| <b>C6977C</b> HP Gestrichenes Papier schwer (FSC® zertifiziert) <sup>6</sup> (recyclebar) <sup>7</sup> 1.524 mm x 30,5 m                          |
| <b>CH027A</b> HP Everyday Polypropylen matt, 2 Packungen (recyclebar) <sup>7</sup> 1.524 mm x 30,5 m                                              |
| <b>CG460B</b> HP Premium Fotopapier matt (FSC® zertifiziert) <sup>6</sup> (recyclebar) <sup>7</sup> 914 mm x 30,5 m                               |

Informationen über das gesamte Sortiment der HP Großformat-Druckmedien finden Sie unter [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com)

|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service und Unterstützung                                                                                                                                                                           |
| <b>U36XME</b> HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Medien beim Kunden                                                                                   |
| <b>U36XQE</b> HP 5 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Medien beim Kunden                                                                                   |
| <b>U36XRPE</b> HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Medien beim Kunden                                                                       |
| <b>H4518E</b> HP Netzwerkinstallationsservice für DesignJet High-End- und Midrange-Serie                                                                                                            |
| HP Support-Services bieten Installation und erweiterten Support (z. B. 2, 3, 4 und 5 Jahre). Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/go/cpc">http://www.hp.com/go/cpc</a> |