

**Serie | 2, Vrijstaande magnetron, 44 x  
26 cm, inox  
FFL023MS2**



**Vrijstaande magnetron: Om snel gerechten  
te ontdooien, op te warmen of perfect te  
bereiden.**

- **AutoPilot 7:** ieder gerecht is een gegarandeerd succes dankzij 7 automatische programma's.
- **Bediening met rood leddisplay:** gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.

**Technische Data**

Soort magnetron :	Uitsluitend magnetron
Soort besturing :	Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde :	inox
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) :	180 x 280 x 300
Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Nettogewicht (kg) :	12,614
Brutogewicht (kg) :	14,0
EAN-code :	4242005296835
Maximaal magnetronvermogen (W) :	800
Aansluitwaarde (W) :	1270
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-230
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) :	180 x 280 x 300



**Serie | 2, Vrijstaande magnetron, 44 x 26 cm,  
inox  
FFL023MS2**

**Vrijstaande magnetron: Om snel gerechten  
te ontdooien, op te warmen of perfect te  
bereiden.**

---

**Verwarmingssystemen en functies:**

- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
- Inhoud: 20 liter

**Design:**

- Binnenruimte: grijs gelakt

**Comfort / Zekerheid:**

- LED display
- Tiptoets voor openen deur
- Elektronische klok
- Sensitieve druktoetsen, Bediening met draaiknoppen, Snelstarttoets
- Gebruiksvriendelijke elektronica: bijzonder eenvoudig te bedienen
- AutoPilot, 7
- 4 Ontdooi- en 3 kookprogramma's in de magnetronfunctie
- Favoriet knop voor persoonlijke instellingen (1 instelling)
- ja: druk gedurende 30 seconden op maximaal magnetronvermogen
- LED verlichting
- Glazen draaiplateau Ø 27 cm
- Linksdraaiende deur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- kinderbeveiliging

**Reiniging:**

- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging

**Technische data:**

- Afmetingen (hxbxd):  
26.0 cm x 44.2 cm x 34.5 cm
- Lengte aansluitsnoer: 130 cm
- Aansluitwaarde: 1,27 kW
- Nominale spanning: 220 - 230 V