

**Osez utiliser tous les ustensiles de votre cuisine**

Le tiroir MaxiFlex du lave-vaisselle Série 700 comprend plusieurs aménagements astucieux pour vous permettre de gagner encore plus d'espace en optimisant le rangement de vos couverts et de vos ustensiles volumineux.

Bénéfices et Caractéristiques**Tous vos couverts lavés en une fois avec MaxiFlex**

Le bac MaxiFlex est conçu pour accueillir les couverts et ustensiles de toutes formes et tailles. Qu'ils soient grands ou de forme particulière, les séparateurs amovibles et le panier profond permettent de tout y placer facilement.

- SÉRIE 700 FLEX MaxiFlex
- Moteur inverter
- Commande QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- Bras de lavage " Satellite "
- Bras de lavage de voûte
- 8 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait**

Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voûte multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

**QuickSelect, Le Lave-Vaisselle qui parle le même langage que vous**

Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez et ajoutez les options si besoin, Laissez votre Lave-Vaisselle faire le reste

Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"

Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé lorsqu'il est en vert.

Spécifications techniques

Nombre de couverts	14
Classe énergétique	D
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85
Conso.énergétique / cycle	0.848
Conso.énergétique / cycle	0.848
Consommation d'eau par cycle	10.5
Efficacité de séchage E20	1.061
Durée du programme ECO (H)	4:00
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente
Niveau sonore, essorage dB	42
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable
Indice de performance de nettoyage	1.121
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Type de séchage	Technologie AirDry
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Poids brut/net (kg)	40.27 / 38.75
Ampérage (A)	10
Fréquence (Hz)	50
Tension(Volts)	220-240
Longueur de câble (m)	1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Fabriqué en	Pologne
PNC	911 536 467
Code EAN	7332543701681

