



Tiskárna HP PageWide Managed Color E75160dn

Nový model tisku

Multifunkční tiskárny a tiskárny HP Managed jsou přizpůsobeny pro řízená prostředí. Toto portfolio produktů vám pomůže snížit náklady na tisk a kopírování, neboť nabízí vyšší měsíční objemy tisku a komfortnější bezobslužný provoz. Podrobnosti vám sdělí autorizovaný prodejce HP.



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety. <http://www.hp.com/learn/ds>

Cenově dostupný barevný tisk pro každou kancelář

- Dlouhodobá hodnota, na kterou se můžete spolehnout. Získejte požadované výsledky díky tiskárně, která mění pravidla nákladů na barevný tisk.
- S volitelnými kazetami s vysokou výtěžností vytisknete více stránek a nemusíte tak často měnit kazety.¹
- Tiskněte ještě rychleji – s ještě nižšími náklady na stránku – nastavením tiskárny do standardního kancelářského režimu.²
- Pomozte udržet nízké náklady díky nejúčinnější tiskárně ve své třídě.³

Minimální prodlevy. Maximální doba provozu.

- Minimalizujte prodlevy v práci díky tiskárně HP PageWide Managed, která vyžaduje nejmenší údržbu ve své třídě.⁴
- Rychlost tisku je až o 50 % vyšší než u konkurence – až 80 str./min barevně i černobíle.⁵
- Přizpůsobte si tuto tiskárnu potřebám své firmy díky široké škále příslušenství pro manipulaci s papírem.
- Popadněte stránky a hned běžte – bez čekání. Zařízení rychle přechází z úsporného režimu a tiskne, abyste na své dokumenty nemuseli čekat.

Nejzabezpečenější tisk na světě⁶

- Každá tiskárna ve skupině tiskových zařízení kontroluje svůj operační systém a opravuje se sama při útocích.
- Dále kontroluje odchozí síťová připojení, aby zastavila podezřelé požadavky a využití malwaru.
- Tiskárna průběžně monitoruje paměťové operace, aby rozpoznala útoky a zabránila jim.
- Při spuštění proběhne automatická kontrola firmwaru, která ověří, zda se jedná o autentický kód digitálně podepsaný společností HP.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology
color

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP PageWide Managed Color E75160dn

1. 10,9 cm (4,3") otočný barevný dotykový displej
2. Rozhraní pro integraci hardwaru
3. Snadno přístupný tiskový port USB
4. Přední dvířka pro přístup ke kazetám
5. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až 305 x 457 mm (12 x 18")
6. Automatický oboustranný tisk
7. Zásobník 2 na 550 listů podporuje média ve formátu až 297 x 432 mm (11,7 x 17")
8. Výstupní zásobník na 500 listů
9. Port Ethernet, 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0, vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	MOK06XC Azurová smluvní originální kazeta HP MOK06XC PageWide s vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)
	MOK10XC Purpurová smluvní originální kazeta HP MOK10XC PageWide s vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)
	MOK25XC Žlutá smluvní originální kazeta HP MOK25XC PageWide s vysokou výtěžností (cca 16 000 stran)
	MOK29XC Černá smluvní originální kazeta HP MOK29XC PageWide s vysokou výtěžností (cca 22 000 stran)
Příslušenství	9UW01A Podstavec / zásobník papíru na 550 listů HP PageWide
	9UW02A Podstavec / zásobník papíru na 3x 550 listů HP PageWide 3x550
	9UW03A Podstavec / velkokapacitní zásobník papíru na 4 000 listů HP PageWide
	A7W99A Zásobník papíru na 550 listů pro HP PageWide
	P1V17A Zásobník papíru s podstavcem na 550 listů pro HP PageWide
	P1V19A Velkokapacitní zásobník papíru s podstavcem na 4 000 listů pro HP PageWide
	W1B43A Sada stěrky pro tiskovou hlavu pro HP PageWide
	W1B44A Nádobka na provozní kapalinu pro HP PageWide
W1B45A Sada válců pro HP PageWide	
Servis a podpora	U9RP3E 1letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Managed Color E75160
	U9RP4E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Managed Color E75160
	U9RP5E 4letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Managed Color E75160
	U9RP6E 5letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Managed Color E75160
	U9RQ4PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Managed Color E75160
U9RQ5PE 2letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu PageWide Managed Color E75160	

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP PageWide Managed Color E75160dn
Produktové číslo	J7Z06A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	10,92cm (4,3") dotykový barevný grafický displej; Otočný displej (nastavitelný úhel); Podsvícené tlačítko Domů (pro rychlý návrat do nabídky Domů); Vysokorychlostní port USB 2.0; Rozhraní pro integraci hardwaru
Tisk	
Tisková technologie	PageWide
Rychlost tisku	Černobíle (A4, normální) Až 60 str./min; Barevné (A4, normální) : Až 60 str./min; Černobíle (A4, oboustranný) : Až 40 str./min; Barevné (A4, oboustranný) : Až 40 str./min; Černobíle (standardní kancelářská) : Až 80 str./min; Barevné (standardní kancelářská) : Až 80 str./min;
Vytištění první stránky ¹	Černobíle (A4, připraveno) : Již za 6,7 sekundy; Barevné (A4, připraveno) : Již za 6,7 sekundy; Černobíle (A4, režim spánku) : Již za 14,6 sekundy; Barevné (A4, režim spánku) : Již za 14,6 sekundy;
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší) : Optimalizované rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na nespecifikovaný papír, běžný papír, matný papír HP Premium Presentation a matný papír na brožury HP Brochure); Barevné (nejlepší) : Optimalizované rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na papír HP Advanced Photo Paper);
Měsíční kapacita tisku	Až 250 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc : 2 500 až 50 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	HP SureStart; Detekce neoprávněného vniknutí za běhu; Seznam povolených položek; Modul HP Trusted Platform Module; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; Open Extensibility Platform; Firmware FutureSmart; HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; HP Colour Access Control; HP EasyColour; Tisk z USB na předním panelu; Ukládání tiskových úloh; HP EasyColour; Náhled před tiskem; Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16); Kompletování; Tisk brožur; Titulní stránky; Vyběr zásobníku; Změna rozlišení; Orientace na výšku / na šířku; Odstíny šedi ve vysoké kvalitě a pouze černý inkoust; Standardní kancelářský / profesionální / prezentační tiskový režim rozlišení dpi; Volitelně: Řešení pro rozšíření od HP a jiných výrobců; Bezdrátové připojení
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript úroveň 3; PDF 1.7
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL; 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úroveň (integrován symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 4,23 mm (výchozí), 2 mm (režim od okraje k okraji); Dolní: 4,23 mm (výchozí), 2 mm (režim od okraje k okraji); Levý: 4,23 mm (výchozí), 2 mm (režim od okraje k okraji); Pravý: 4,23 mm (výchozí), 2 mm (režim od okraje k okraji); Maximální oblast tisku: 296,5 x 448,7 mm
Tisk bez okrajů	Ne
Číslo tiskových kazet	4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
Kompatibilita s paměťovými kartami	144kolíkový modul DDR3 DIMM
Oboustranný tisk	Automatický (standardně); Ruční (podpora ovladače zajištěna)
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardní	2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 rozhraní pro integraci hardwaru

Model	Tiskárna HP PageWide Managed Color E75160dn
Produktové číslo	J7Z06A
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, FTPT, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Možnosti připojení k síti	Prostřednictvím integrovaného tiskového serveru HP Jetdirect Ethernet (standardně) podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gigabit Ethernet; IPsec (standardně)
Pevný disk	Standardně, 8 GB eMMC; Doplnkový zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP 500 GB
Paměť	Standardní: 1536 MB; Maximální: 2 560 MB
Manipulace s papírem	
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2; Maximální: 5
Typy médií	Papír (obyčejný, do inkoustových tiskáren, brožura do inkoustových tiskáren / lesklá), fotografický papír, obálky, štítky, pohlednice
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 99,1 x 127 až 304,8 x 457,2 mm; Zásobníky 2 až 5: 210,1 x 148,1 až 304,8 x 457,2 mm; Velkokapacitní zásobníky 3 a 4: pouze A4 Podporované formáty (metrické): A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8k (260 x 368 mm), 16k (184 x 260 mm), 8k (273 x 394 mm), 16k (197 x 273 mm), Officio 216 x 340 mm
Manipulace s médií	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník na 550 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů Volitelný vstup: 1 x 550/zásobník (A3/A4), 1 x 550/podstavec (A3/A4), 3 x 550/podstavec (A3/A4), HCI (2 x 2 000 listů A4)
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² , 300 g/m ² jen fotografický papír; Zásobníky 2 až 5: 60 až 220 g/m ² ; Velkokapacitní zásobníky HCI 3 a 4: 60 až 220 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Až 100 listů 75 g/m ² ; Až 60 karet; Až 15 obálek Zásobník 2: Až do ekvivalentu 550 listů obyčejného papíru 75 g/m ² Zásobník 3: Až do ekvivalentu 550 listů obyčejného papíru 75 g/m ² v 3 x 550; Až do ekvivalentu 2 000 listů obyčejného papíru 75 g/m ² v HCI Maximální: Až 4 650 listů
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 500 listů Obálky: Až 50 obálek Štítky: Až 200 listů Karty: Až 200 karet Maximální: Až 500 listů
Kompatibilní operační systémy	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, všechny 32/64bitové edice systému Windows 10 (kromě RT OS pro tablety), všechny 32/64bitové edice systému Windows 7, všechny 32/64bitové edice systému Windows 8/8.1 (kromě RT OS pro tablety), všechny 32bitové edice systému Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional atd.), všechny 32bitové edice systému Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro atd.)
Kompatibilní síťové operační systémy	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (vydání funkcí 1, 2 a 3), Citrix v systému Windows Server 2003/2003 R2, Citrix v systému Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2SP1, Citrix v systému Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus balíček funkcí 2 a 3) pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 Terminal Services), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), Citrix XenApp 7.5 (pro 64bitový systém Windows Server 2012 a 2012 R2 Terminal Services), Citrix XenDesktop 5.6 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 Terminal Services), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (pro 64bitový systém Windows Server 2012 a 2012 R2 Terminal Services), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients (http://www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pro systém Linux, Novell Servers (http://www.novell.com/iprint), 32/64bitový systém Windows Server 2003/2003 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 32bitový systém Windows Server 2003/2003 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 32/64bitový systém Windows Server 2008 (SP2) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 32/64bitový systém Windows Server 2008/2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2016 Standard/Essential/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services)
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku; Hardwarové požadavky systému jsou k dispozici na stránce http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB volného místa na pevném disku; Internet; Další informace o hardwarových požadavcích systému jsou k dispozici na stránce http://www.apple.com
Dodávaný software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), tiskový ovladač HP PCL 6, instalační/odinstalační program softwaru HP, úvodní obrazovka systému Mac OS (přesměruje uživatele na adresu http://www.123.hp.com nebo na službu OS App Source obsahující software pro tiskárny), online uživatelské příručky
Správa zabezpečení	Správa identity: ověřování Kerberos, LDAP autentifikace uživatele, PIN kódy pro 1 000 uživatelů, volitelná pokročilá řešení pro ověřování od HP a jiných výrobců (např. četky průkazů); Síť: ověřování pomocí IPsec/firewallu s certifikátem, předem sdíleného klíče a Kerberos, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikáty, seznam řízení přístupu; modul HP Trusted Platform Module (TPM) standardně; Data: šifrování úložiště, šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft), bezpečné smazání, SSL/TLS (HTTPS), šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: Zásuvka pro bezpečnostní zámek, deaktivace portu USB, zásuvka pro integraci hardwaru pro řešení zabezpečení, 18 detekcí napadení s technologií společnosti Red Balloon Security (neustálé monitorování škodlivých útoků v zařízení), bezpečné spouštění systému HP Sure Start Secure Boot (kontrola integrity systému BIOS a funkce automatického zotavení), povolení programů (načítá pouze důvěryhodný kód (soubory DLL, EXE atd.)); Správa zabezpečení: Kompatibilní s nástrojem HP JetAdvantage Security Manager, zpracování zpráv zabezpečení 21 zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM ArcSight a Splunk; Další informace o nastavení zabezpečení naleznete na stránce http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Správa tiskárny	HP JetAdvantage Security Manager; Agent HP SNMP Proxy; Software HP Web Jetadmin; Agent HP WS Pro Proxy; Sada prostředků pro správce tiskáren pro univerzální tiskový ovladač HP
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 813 x 591 x 458 mm; Maximální: 896 x 591 x 534 mm;
Rozměry balení (š x h x v)	790 x 760 x 651 mm
Hmotnost tiskárny	45,6 kg
Hmotnost balení	56,7 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost

Model	Tiskárna HP PageWide Managed Color E75160dn
Produktové číslo	J7Z06A
Podmínky skladování	Teplota: Před prvním zprovozněním (bez pročištění): -40 až 60 °C; Po prvním zprovozněním (pročištěno): 0 až 60 °C. Pokud byla tiskárna uložena při nižší než stanovené minimální provozní teplotě, musí se pomalu zahřát na předepsanou provozní teplotu (společnost HP doporučuje před použitím tiskárny nechat zařízení 24 hodin v místě s předepsanou provozní teplotou). Vlhkost: 10–80% relativní vlhkost
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,9 B(A) (tisk rychlostí 61 str./min) Emise akustického tlaku: 55 dB(A) (tisk rychlostí 61 str./min)
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V AC, 50/60 Hz; Spotřeba: 600 W (max. tisk/kopírování), 107 W (tisk/kopírování), 17 W (pohotovostní režim), 0,98 W (režim spánku), 0,98 W (HP Auto-On/Auto-Off), 0,2 W (automatické vypnutí), 0,2 W (vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)^{3,4}: Blue Angel: 1,340 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,450 kWh/týden; Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení;
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Certifikáty	CISPR 22:2008, třída A; CISPR 32:2012, třída A; EN 55032:2012, třída A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 Vyhovuje normě ENERGY STAR® Odpovídá standardu Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Specifikace dopadu na udržitelnost	Bez obsahu rtuti
Země původu	Vyrobeno v Malajsií
Co je obsaženo v krabici	Tiskárna HP PageWide Managed Colour E75160dn; Startovací inkoustové kazety HP (výtečnost po nastavení 8 000 stran CMY a 10 000 stran černobíle); Instalační příručka; Informační leták; Disk CD-ROM s dokumentací; Napájecí kabel
Záruka	1 letá záruka pouze na díly. Možnosti rozšířené záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, naleznete na stránce http://www.hp.com/support .

Poznámky pod čarou

¹ Kazety s vysokou výtečností nejsou zahrnuty do nákupu tiskárny; je možné je zakoupit samostatně. Srovnání výtečností kazet podle normy ISO 24711 u řady originálních kazet HP 982X PageWide s vysokou výtečností v porovnání s řadou originálních kazet HP 982A PageWide. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Srovnání na základě tisku v profesionálním režimu.

³ Tvzení o spotřebě energie vychází z údajů TEC na stránce energystar.gov k únoru 2018. Normalizované údaje pomáhají určit energetickou účinnost barevných laserových tiskáren a multifunkčních tiskáren stejné třídy s uvedenými rychlostmi 20 až 80 str./min k únoru 2018. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit.

⁴ Tvzení o nižším počtu servisních dílů vychází z údajů analýzy BLI u předních obdobných multifunkčních tiskáren s podporou formátu A3 ze srpna 2016. Výpočet používá veřejně dostupné nebo výrobcem zveřejněné údaje o výtečností pro spotřební materiál s dlouhou životností a předpokládá vytištění 600 000 stran v poměru 60 % černobíle a 40 % barevně. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Porovnání zařízení HP PageWide formátu A3 s většinou barevných inkoustových/laserových multifunkčních zařízení (2 820–7 049 eur) a barevných inkoustových/laserových jednoúčelových tiskáren (1 410–2 819 eur) k dubnu 2017, podíl na trhu k Q4 2016 dle agentury IDC, s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Rychlosti produktů HP PageWide vycházejí ze běžného kancelářského režimu s vyloučením první strany. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁶ Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení u konkurenčních tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2018. Společnost HP jako jediná nabízí kombinaci funkcí zabezpečení, které umožňují monitorování, detekci a automatické zastavení útoku a následně samostatné ověření integrity softwaru při restartování. Seznam tiskáren naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Další informace: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

Technické specifikace zřeknutí

¹ Již za 7,5 sekundy.

² S volitelnou pamětí DIMM lze upgradovat na 2 560 MB.

³ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

⁴ Normalizovaná typická spotřeba elektřiny (watthodina na stranu) Blue Angel: 0,150 Wh/stranu, Energy Star: 0,148 Wh/stranu.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU Říjen 2021

