



HP Color LaserJet Enterprise M652-serien

Det beste av ytelse og sikkerhet.

Denne HP LaserJet-fargeskriveren med JetIntelligence kombinerer eksepsjonell ytelse og energieffektivitet med dokumenter i profesjonell kvalitet når du trenger dem – mens du beskytter nettverket ditt med bransjens beste sikkerhet.¹



HP Color LaserJet Enterprise M652n



HP Color LaserJet Enterprise M652dn



Low energy



2-sided printing



Auto on/off

Verdens sikreste utskrifter¹

- Med HP Sure Start kontrollerer hver skriver driftskoden jevnlig, og reparerer seg ved hackingforsøk.
- Hvitlisting sjekker fastvare under oppstart for å bidra til å sikre at den er autentisk, har god kode – og er digitalt signert av HP.
- Aktiv inntrengingsdeteksjon overvåker kontinuerlig bruken for å oppdage og stoppe angrep og kjøre omstart automatisk.
- Sentraliser kontrollen over utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin – og få bedre forretningseffektivitet.²

Høyhastighetsytelse møter energieffektivitet

- Utfør oppgaver raskt og spar papir. Skriv ut tosidige dokumenter ved opptil 47 bilder per minutt, med 100 % tosidig effektivitet.³
- Denne skriveren våkner raskt og skriver ut de første sidene raskere – så raskt som 8,4 sekunder.⁴
- Denne skriveren bruker også svært lite strøm, takket være innovativ design og tonerteknologi.⁵
- For papirhåndtering tilbys et stativ med hjul og 550 arks mater for papirstørrelser fra 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 tommer) til legal.

Flere sider, bedre ytelse og mer beskyttelse.⁶

- ColorSphere3-tonerformuleringen kombinert med en automatisk mediesensor bidrar til ledende utskriftskvalitet.
- Originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence gir 2x flere fargesider per kassett enn forgjengerne.⁶
- Påse at du får den autentiske HP-kvaliteten du har betalt for, med teknologi som autentiserer kassetten og forhindrer svindel.
- Bruk mindre tid på å bytte tonerkassetter og mer tid på å drive bedriften. Velg tonerkassetter med høy kapasitet.⁷

Produktomvisning

Bilde av HP Color LaserJet Enterprise M652dn

1. 500-arks utskuff
2. Tilgang til tonerkassetter via frontdeksel
3. Innebygd automatisk tosidig utskrift (bare M652dn);
4. 550-arks skuff 2
5. 6,9 cm (2,7 tommers) grafisk fargeskjerm med tastatur
6. Utstyringsintegrasjonslomme (HIP)
7. Lett tilgjengelig USB-port
8. Høyre deksel (tilgang til utskriftsbane)
9. 100-arks universalskuff 1
10. Feste for tyverisikring av kabeltypen
11. Innebygd Gigabit Ethernet
12. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
13. USB-port for tilkobling av eksterne USB-enheter



*Alle modellene leveres med 100 arks universalskuff 1 og 550 arks skuff 2. I tillegg kan modellene M652n og M652dn legge til opptil to ekstra 550 arks papirmaterskuffer; eller legge til én av de andre tilleggsenheterne (550 arks papirmater med stativ og skap, 3x550-sheet arks papirmater og stativ eller 1x550-sheet/2,000-sheet HCI-papirmater og stativ).

** Modellene kan legge til trådløs direkte ved å kjøpe tilleggsutstyret HP Jetdirect 3000w NFC/Trådløs direkte-tilbehør. Se hp.com/go/mobileprinting for mer informasjon. Wi-Fi Direct er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Se hp.com/go/businessmobileprinting for mer informasjon vedrørende NFC-kommunikasjon.

Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M652n	HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Produktnummer	J7Z98A	J7Z99A
Utskriftshastighet (A4)	Opptil 47 spm	
Kontrollpanel	6,9 cm grafisk fargeskjerm med tastatur	
Automatisk tosidig utskrift	Manuell	Ja
100-arks universalskuff 1, 550-arks skuff 2	Ja	
550 arks skuff*	Valgfritt (opptil to)	
550 arks skuff med stativ og skap*	Tilleggsutstyr	
3 x 550 arks skuff og stativ*	Tilleggsutstyr	
1 x 550 arks / 2000 arks HCI-papirmater og stativ	Tilleggsutstyr	
Direkte mobil utskrift **	Trådløs direkte/NFC som tillegg	
Trådløst nettverk***	Tilleggsutstyr	

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF450A HP 655A svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider)
	CF460X HP 656X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (27 000 sider)
	CF451A HP 655A cyan original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider)
	CF461X HP 656X høykapasitet cyan original LaserJet-tonerkassett (22 000 sider)
	CF452A HP 655A gul original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider)
	CF462X HP 656X høykapasitet gul original LaserJet-tonerkassett (22 000 sider)
	CF453A HP 655A magenta original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider)
	CF463X HP 656X høykapasitet magenta original LaserJet-tonerkassett (22 000 sider)
	P1B92A HP LaserJet 220V vedlikeholdssett (Opptil 150 000 sider for HP Color LaserJet Enterprise M65X- og M68X-serien, og for HP Color LaserJet Managed E650XX- og E675XX-serien; Opptil 225 000 sider for HP Color LaserJet Managed E651XX- og E676XX-serien)
	P1B93A HP LaserJet Image Transfer Belt-sett (Opptil 150 000 sider)
P1B94A HP LaserJet Toneroppsamlingsenhet (Opptil 100 000 sider)	
Denne skriveren bruker nyere generasjons HP-kassetter, som kan identifiseres av en "P" på slutten av kassetten partinummer. Mer om dette på http://hp.com/go/learnaboutsupplies	
Tilbehør	P1B09A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier
	P1B10A 550-arks papirskuff med stativ for HP Color LaserJet
	P1B11A HP Color LaserJet 3x550 mater og stativ
	P1B12A HP Color LaserJet 1 x 550/2000-Sheet HCl arkmater og stativ
	F5562A HP Trusted Platform Module-tilbehør
	B5L29A HP sikker harddisk med høy ytelse
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
Service og kundestøtte	U9NZ6E HP 3-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x
	U9NZ7E HP 4-års maskinvarestøtte med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x
	U9NZ8E HP 5-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x
	U9PC0PE HP 1-års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x
	U9PC1PE HP 2-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for farge-LaserJet Enterprise M65x

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M652n	HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Produktnummer	J7Z98A	J7Z99A
Funksjoner	Utskr.	
Kontrollpanel	6,86 cm (2,7 tommer) QVGA LCD (fargegrafikk), dreibar (regulerbar vinkel) med 24-tasters tastatur	
Utskrift	Laser	
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 47 spm; Farger (A4, normal): Opptil 47 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 47 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 47 bpm;	
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,5 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 6,5 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,5 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,5 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): HP ImageRet 3600; Farge (best): HP ImageRet 3600; Teknologi: HP ImageRet 3600; 600 x 600 ppt; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppt); Pantone®-kalibrert;	
Månedlig kapasitet	Opptil 100 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 2000 til 14 000	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Forhåndsvisning, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB	Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB
Standard skriverspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering; Innebygd PDF-utskrift (v 1.7); URF (AirPrint)	
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL; 92 interne skalerbare fonter med HP Postscript 3-emulering (eurosymboll innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmargen: Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; Maksimalt utskriftsområde:	
Dobbeltstående utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)	Automatisk (standard)

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M652n	HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Produktnummer	J7Z98A	J7Z99A
Prosessorkraft	1,2 GHz	
Tilkobling		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 2 Hi-Speed USB 2.0-verter; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverk; Lomme for integrering av maskinvare	
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A; HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A	
Trådløst	Tillegg, aktiveres med kjøp av HP Jetdirect 2900w utskriftsserver J8031A eller HP Jetdirect 3000w NFC/trådløst tilbehør J8030A	
Mobil utskriftsfunksjon ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert	
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverkløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare raw-køstøtte), utskrift via nettjenester, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FW-nedlasting, Syslog; Sikkerhet: SNMPv3, SSL-sertifikatadministrasjon, brannmur, ACL, 802.1x	
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP Jetdirect Ethernet-integrert utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-tilkoblinger; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg).	
Harddisk	Valgfri, 500 GB (med tilbehør for B5L29A)	
Minne	Standard: 1 GB; Maksimum: 3 GB	
Mediehåndtering		
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: Opptil 5	
Medietyper	Papir (vanlig, tynt, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjennomsiktig film, brukerdefinert	
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; 550 arks skuffer som tillegg: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; Valgfri 2000 arks høykapasitetsskuff: tilpassede størrelser støttes ikke i denne skuffen ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16 k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkle og doble JIS), konvolutt (DL, C5, B5, C6); Skuff 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16 k, Dpostcard; Valgfri 550 arks papirskuff 3, 4, 5: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16 k, Dpostcard; Valgfri 2000 arks høykapasitetsskuff 4: A4	

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M652n	HP Color LaserJet Enterprise M652dn
Produktnummer	J7Z98A	J7Z99A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100 arks universalskuff, 550 arks papirskuff 2 Standard utkapasitet: 500-arks utskuff Ekstra innenhet: Valgfri 1 x 550 arks papirmater; Valgfri 1 x 550 arks papirmater med stativ og kabinett; Valgfri 3 x 550 arks papirmater med stativ; 1 x 550- og 2000 arks papirmater med stativ	
Medievekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m ² (vanlig), 120 til 220 g/m ² (glanset); Skuff 2 og enhet for automatisk tosidig utskrift: 60 til 163 g/m ² (vanlig), 120 til 220 g/m ² (glanset); Valgfri skuff 3, 4, 5 1 x 550 arks materer: 60 til 163 g/m ² (vanlig), 120 til 220 g/m ² (glanset); Valgfri skuff 4, 2000, høy kapasitet: 60 til 163 g/m ² (vanlig);	
Papirkapasitet	Skuff 1: Papir: 100 ark 75 grams medium Konvolutter: 10 Skuff 2: Vanlig papir (75 g/m ²) ark: 550 (55 mm stabelhøyde); Glanset papir (120 g/m ²): 250 (30 mm stabelhøyde) Maksimum: Opptil 3200 ark	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 500 ark Konvolutter: Opptil 85 konvolutter Transparentfilm: Opptil 200 ark Maksimum: Opptil 500 ark	
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32/64-biters versjoner, Windows 8/8.1 alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle 32-biters versjoner (Home Basic, Premium, Professional, osv.), Windows XP SP3 32-biters versjoner (XP Home, XP Pro, osv.)	
Kompatible nettverksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (funksjonsversjon 1, 2 og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss funksjonspakke 2 og 3) for Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-biter, Citrix XenApp 6.0/6.5 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenApp 7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-biter), Citrix XenDesktop 5.6 (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-biter), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-biter), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 64-biter (SP2) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-biter (SP1) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-biters Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services)	
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB tilgjengelig harddiskplass; For maskinvarekrav for OS, se http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett; For maskinvarekrav for OS, se http://www.apple.com for mer informasjon	
Medfølgende programvare	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6 (XPS)-skriverdriver, HP installerings- og avinstalleringsprogram for programvare, Mac OS-velkomstskjerm (tar brukere til http://www.123.hp.com eller OS App Source for skriverprogramvare), elektroniske brukerhåndbøker	
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; Avanserte godkjenningstønsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.; merkelesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Forhåndsdelte nøkkel- og Kerberos-godkjenning; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrollliste; Data: lagerkryptering; Kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Kryptert legitimasjon; Enhet: spor for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port; Lomme for integrering av maskinvare, for sikkerhetsløsninger; Inntrengingsdeteksjon med Red Balloon sikkerhetsteknologi – konstant enhetsbasert overvåking av angrep; SureStart sikker oppstart – BIOS-integritetskontroll med selvreparerende egenskaper; Hvitelisting – laster bare kjent sikker kode (DLL-er, EXE-filer, ...); Sikkerhetsadministrasjon: kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i Arcsight og Splunk SIEMs	
Skriveradministrasjon	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxyagent; HP Web JetAdmin-programvare; HP WS Pro Proxy Agent; Ressurssett for skriveradministrator for HP Universal Print Driver	
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	Minste 510 x 458 x 482 mm; Maksimum: 963 x 770 x 482 mm;	
Pakningsstørrelse (B x D x H)	653 x 596 x 578 mm	
Skrivervekt	31,2 kg	
Pakningsvekt	35,9 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF	
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C; Fuktighet: 10 til 90 % RF	
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,8 B(A); Akustisk trykkemisjon: 53 dB(A)	
Strøm ⁴	Krav: Inngangsspenning: 100 V til 127 V nominell (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3Hz), 12 A; Inngangsspenning: 220 V til 240 V nominell (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3Hz), 6 A. Ikke to spenninger, strømforsyning varierer for delenummer med nummerert utstyrskodeidentifikator.; Forbruk: 690 watt (utskrift), 31 watt (klar), 0,7 watt (hvilemodus), 0,7 watt (Auto-på/Manuell av), 0,1 watt (Manuell av); Typisk strømforbruk (TEC) ⁵ : Energy Star: 1,96 kWh/uke; Blue Angel: 1,93 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd 220 V strømforsyning;	Krav: Inngangsspenning: 100 V til 127 V nominell (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3Hz), 12 A; Inngangsspenning: 220 V til 240 V nominell (+/-10 %), 50 til 60 Hz nominell (+/- 3Hz), 6 A. Ikke to spenninger, strømforsyning varierer for delenummer med nummerert utstyrskodeidentifikator.; Forbruk: 690 watt (utskrift), 31 watt (klar), 0,7 watt (hvilemodus), 0,7 watt (Auto-på/Manuell av), 0,1 watt (Manuell av); Typisk strømforbruk (TEC) ⁵ : Blue Angel: 1,93 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,563 kWh/uke; Type strømforsyning: Innebygd 220 V strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP-teknologi for automatisk på- og avslåing; Hurtigstartteknologi	
Sertifiseringer ⁷	CISPR 22: 2008 (internasjonal) – klasse A, CISPR 32: 2012 (internasjonal) – klasse A; EN 55032: 2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010; EMC-direktiv 2014/30/EU, utgave 6, klasse A; Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land	CISPR 22: 2008 (internasjonal) – klasse A, CISPR 32: 2012 (internasjonal) – klasse A; EN 55032: 2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010; EMC-direktiv 2014/30/EU, utgave 6, klasse A; Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (#AAZ; kun #201-alternativene); CECP
Blue Angel-samsvar	Nei; Se ECI-dokumentet	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Japan	
Innhold i esken ⁵	HP Color LaserJet-skriver; HP svart original LaserJet-tonerkassett (12 500 sider); HP cyan, magenta og gul original LaserJet-tonerkassett (10 500 sider hver) (tonerkassetter installert); CD med programvaredrivere og dokumentasjon; Dokumentasjon (installeringsveiledning for maskinvare); Strømledning	
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

Fotnoter

- ¹ Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å automatisk registrere og stoppe angrep, og så egenvalidere programvarens integritet gjennom en omstart. Gå til hp.com/go/PrintersThatProtect for en liste over skrivere. Mer informasjon: hp.com/go/printersecurityclaims.
- ² HP Web Jetadmin kan lastes ned uten ekstra kostnad fra hp.com/go/webjetadmin.
- ³ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁴ Målt etter 15 minutter med hvilemodus. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren, kompleksiteten i dokumentet og varigheten av hvilemodusen.
- ⁵ Energitalleene er basert på TEC-data rapportert på energystar.gov per januar 2017. Dataene er normalisert for å beregne energieffektiviteten for laserskrivere i samme klasse med oppgitt hastighet på 50 til 60 spm. Avhengig av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere.
- ⁶ Påstanden om flere sider sammenlignet med tidligere kassetter er basert på sammenligning av sideytelse for HP M647A og HP 648A originale LaserJet-tonerkassetter i farger og HP 656X høykapasitets originale LaserJet-tonerkassetter i farger. Du finner mer informasjon på hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁷ HP 656X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett ikke inkludert; må kjøpes separat.
- ⁸ En FCC Klasse A-utslippskompatibel enhet møter de mindre strenge (høyere) utslippsnivåene som tillates av FCC for produktbruk i kommersielle miljøer. En FCC Klasse A-enhet kan ikke markedsføres for bruk i et boligmiljø og en FCC Klasse A-enhet skal ikke kjøpes for bruk i et boligmiljø, på grunn av økt risiko for interferens på radiokommunikasjon.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Kan kreve fastvareoppgradering for å være kompatibel, lastes ned fra <http://www.hp.com/go/support>
- ⁴ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.
- ⁵ Patroner inkludert; gir 10 500 fargesider (C/Y/M) og 12 500 sider i svart. Sideantall er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Sideantallet kan variere med kundens utskriftsforhold og bruk.
- ⁶ Gjennomsnittlig oppgitt kapasitet for trefargers (C/M/G) og svarte kassetter er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se <http://www.epeat.net> for registreringsstatus etter land.
- ⁸ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.
- ⁹ Målt med funksjonstesten ISO 24734, A5 liggende matning. Hastighet kan variere, avhengig av innhold, PC, medieorientering og medietype.
- ¹⁰ eMMC er ikke-flyktig minne; Fastvarekryptering (AES-128 eller AES 256) av kunde-/jobbdata; Sikker kryptografisk sletting – jobbdata; Sikker sletting – disk
- ¹¹ Målt etter 15 minutter med hvilemodus. Den eksakte hastigheten vil variere med systemkonfigurasjonen, programvaren, driveren, kompleksiteten i dokumentet og varigheten av hvilemodusen.
- ¹² Basert på BA TEC-metoden med følgende mulige unntak: Innstilling for 1 minutt eller mindre hvilemodusforsinkelse, Wi-Fi deaktivert.
- ¹³ Oppgitt kapasitet er i samsvar med ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Besøk <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-9812, April 2021

