

HP Color LaserJet Enterprise MFP M776-serien



Högkvalitativa utskrifter i färg med nästa generation HP MFP:er

Förvänta fantastiska färgutskrifter från avancerade MFP:er, utrustade med JetIntelligence-teknik. Denna utskriftsteknik ger världens säkraste utskrifter ¹ och erbjuder en mängd olika pappershanteringsfunktioner. En utskriftsfunktion som sparar tid och förenklar arbetsflöden.



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Höjdpunkter

- Världens säkraste utskrifter
- JetIntelligence-teknik
- Exceptionell färgprestanda
- Minimala avbrott, maximal produktivitet
- Förenkla och snabba upp arbetsflöden



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Arbetet står ut i mängden med en fantastisk färgprestanda

- Särskilt utskriftsläge för ett bredare färgomfång ger extra livfulla utskrifter för dokument och marknadsföringsmaterial.
- Ett professionellt utseende med levande, högkvalitativa färgutskrifter som håller länge.
- Få konsekvent professionell kvalitet och prestanda – HP originaltonerkassetter med JetIntelligence och trummor.
- Producera marknadsföringsmaterial i upp till A3-format med utskrifter kant-i-kant på SRA 3-papper som storleksanpassas.

Världens säkraste utskrifter¹

- Alla skrivare kontrollerar sin egen kod och reparerar sig själv från attacker.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar granskas för att förhindra misstänkta förfrågningar och skydda mot skadlig programvara.
- Minnesaktiviteten övervakas och detekterar och stoppar attacker kontinuerligt
- Inbyggd programvara kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.

Förenkla och snabba upp arbetsflöden

- Hjälp arbetsgrupper att enkelt få med alla sidor och upptäcka potentiella fel eller missade sidor – varje gång.
- Mata in data snabbare och mer exakt med hjälp av det utdragbara tangentbordet.
- Se till att varje skannat dokument är korrekt ilagt, beskuret till storlek och med optimerad gråskala.
- Fyll på upp till 200 ark i den automatiska dokumentmataren för snabb och oöverskådlig skanning.

Minimala avbrott. Maximal produktivitet.

- Byt toner och trumma på bara några sekunder. Båda är lättillgängliga och är förinstallerade vid leverans.
- Undvik avbrott med en HP LaserJet skrivare som har utformats för maximal produktivitet.
- Skräddarsy skrivaren efter behoven i företaget med ett brett utbud av tillbehör för pappershantering.
- Skriv ut på bara 46 sid/min (A4) och få ett smidigt arbetsflöde med färre avbrott.²

Produkttrundtur

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs-modell visas

1. Integreringsfack för maskinvara
2. Automatisk dubbelsidig utskrift.
3. 500-arks utmatningsfack
4. Utmatningsfack för 200 ark
5. Efterbehandlare med arksamlare/häftningsfunktion
6. Häftningsfunktion
7. Främre lucka (åtkomst till JetIntelligence-tonerkassetter och bildrummor)
8. Faxstandard på M776z och zs-modeller
9. 550-arks fack 2
10. Fack för 2 x 550 ark och stativ
11. 200-arks ADF med dubbelsidig skanning i ett svep
12. 9,0 tum (22,8 cm) funktionell pekskärm med 8,0 tum (20,3 cm) färggrafikdisplay
13. Lättåtkomlig USB-port
14. Utdragbart tangentbord
15. Övre höger lucka (åtkomst till utskriftsbanan)
16. 100-arks kombifack 1
17. Dual-band Wi-Fi® med BLE Bluetooth® Low Energy
18. Högra luckan (åtkomst till fixeringsenheten och pappersbana)
19. 2 USB 2.0-portar med hög hastighet, Hi-Speed USB 2.0 enhetsport, Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk, faxport



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise, Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	Skriv ut, kopiera, skanna och faxes (tillval)	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Utskriftshastighet (A4, svart och färg)	Upp till 46 sid/min		
Skanningshastighet (A4, svart och färg)	Enkelsidigt: Upp till 120 sid/min; Dubbelsidigt: Upp till 240 bld/min	Enkelsidigt: Upp till 90 sid/min; Dubbelsidigt: Upp till 180 bld/min	Enkelsidigt: Upp till 120 sid/min; Dubbelsidigt: Upp till 240 bld/min
Automatisk dubbelsidig utskrift (standard)	Ja		
100-arks handmatningsfack 1 och 550-arksfack 2	Ja		
1 st pappersfack för 550 ark	Ja	Tillval (lägg till upp till en)	Ej tillämpligt
Pappersfack för 2 x 550 ark samt stativ	Ja	Tillval (lägg till upp till ett stativ)	Ja
HCI-fack för 2 700 ark och stativ	Ej tillämpligt	Tillval (lägg till upp till ett stativ)	Ej tillämpligt
HP LaserJet-stativ	Ej tillämpligt	Tillval (lägg till upp till ett stativ)	Ej tillämpligt
Efterbehandlare med häftningsfunktion/arksamlare	Ej tillämpligt		Ja
Häftningsfunktion	Ej tillämpligt		Ja
Inmatningskapacitet (standard/max)	Upp till 2 300/2 300 ark	Upp till 650/3 900 ark	Upp till 1 750/1 750 ark
Avancerade arbetsflödesfunktioner, såsom utdragbart tangentbord, HP EveryPage och OCR	Ja	Ej tillämpligt	Ja
Rekommenderad sidvolymer per månad	Upp till 40 000 sidor		
Kassettkapacitet (A/X)	Svart:16 000/34 000 sidor; Färg: Upp till 13 000/29 000 sidor		

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W2004A HP 660A original LaserJet-bildrumma (65 000 sidor/65 000 sidor)
	W2010A HP 659A svart original LaserJet-tonerkassett (ca 16 000 sidor)
	W2011A HP 659A cyan original LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor)
	W2012A HP 659A gul original LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor)
	W2013A HP 659A magenta original LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor)
	W2010X HP 659X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (~34,000 pages)
	W2011X HP 659X cyan original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (29 000 sidor)
	W2012X HP 659X gul original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (29 000 sidor)
	W2013X HP 659X magenta original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (29 000 sidor)
Tillbehör	2EH31A HP MFP-tillbehör för analog fax 700
	2MU47A HP hjälpmedelsassistent
	2TD64A HP hjälpmedelspaket
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör
	4QL32A HP Legic Secure USB-läsare
	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	E5K48A HP 1 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	E5K49A HP 2 GB x32 144-stifts (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
	J8J96A HP häftklammer-refill
	T3V27A HP LaserJet pappersfack för 550 ark
	T3V28A Stativ för HP LaserJet-skrivare
	T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet matare och stativ
	T3V30A HP LaserJet 2700-arks pappersfack med hög kapacitet och stativ
X3D03A HP Universal USB Proximity-kortläsare	
Y7C05A HP HIP2 tangenttrycks läsare	
Service och support	UC2W9E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M776
	UC2X0E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet Enterprise M776
	UC2X1E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M776
	UC2Y1PE HP 1 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M776
	UC2Y2PE HP 2 års eftergaranti med service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M776
	U9JT3E HP omedelbar service med avdelnings skrivare

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise, Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa (tillval)	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
Kontrollpanel	9,0 tum (22,9 cm) med funktionell pekskärm på 8,0 tum (20,3 cm); Grafisk färgdisplay; Roterande (justerbar vinkel); Knappar för jobbkontroll; LED-hemknapp; Fack för integrering av hårdvara; Lättåtkomlig USB		
Skriv ut	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp till 46 s/min; Färg (A4, normal): Upp till 46 s/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 46 bld/min; Färg (A4, dubbelsidig): Upp till 46 bld/min; Svart (A3, normal): Upp till 26 sid/min; Färg (A3, normal): Upp till 26 sid/min;		
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,5 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 6,8 sek; Svart (A4, viloläge): På bara 11,6 sek; Färg (A4, viloläge): På bara 11,8 sek;		Svart (A4, startklar): Så snabbt som 6,7 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 7,1 sek; Svart (A4, viloläge): På bara 12,0 sek; Färg (A4, viloläge): På bara 12,4 sek.;
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Färg (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Pantone Calibrated;		
Kapacitet per månad ³	Upp till 200 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: Upp till 40 000 sidor		
Smarta programfunktioner i skrivaren	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB, HP Easy Color		
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering på nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print		
Teckensnitt och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL; Varianter av strekkodsteckensnitt (kod I2 39, 5, UPC/EINA, kod 128, OCR-A/OCR-B); 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde: 302 x 454,2 mm		
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kopiera	Svart (A4): Upp till 46 kop/min; Färg (A4): Upp till 46 kop/min		
Kopieringshastighet ⁴	Svart (A4): Upp till 46 kop/min; Färg (A4): Upp till 46 kop/min		
Kopieringsspecifikationer	Dubbelsidig kopiering, skalbarhet, bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsrensning, skärpa), N-up-, N- eller Z-orientering av innehåll, sortering, häften, jobbfunktion, kant-till-kant, jobblagring, ID-kopiering, bokkopiering, A till B-kopiering (olika mediastorlekar); Maximalt antal kopior: Upp till 9999 kopior; Förminsning/förstoring: 25 till 400 %;		
Skanna	Normal (A4): Upp till 120 sid/min (svartvitt); Upp till 120 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 240 bld/min (svartvitt); Upp till 240 bld/min (färg)		
Skanningshastighet ⁵	Normal (A4): Upp till 90 sid/min (svartvitt); Upp till 90 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 180 bld/min (svartvitt); Upp till 180 bld/min (färg)	Normal (A4): Upp till 120 sid/min (svartvitt); Upp till 120 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 240 bld/min (svartvitt); Upp till 240 bld/min (färg)	Normal (A4): Upp till 120 sid/min (svartvitt); Upp till 120 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 240 bld/min (svartvitt); Upp till 240 bld/min (färg)
Filformat för skanning	Digital sändning: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise, Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM; Skanningsteknik: CCD-flatbädd (Charge Coupled Device); CIS (Contact Image Sensor) ADM; Metoder för inläsning vid skanning: På frontpanelen: Kopiering; E-post; Spara i nätverksmapp; Spara på USB; Spara till enhetsminne; Spara på SharePoint; OXP-program (Open Extensibility Platform); HP Scan eller användartillämpning via TWIN; Twain-version: Version 2.1; Dubbesidig ADM-skanning: Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd): 297 x 432 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi		
Avancerade skanningsfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning för utskriftskvalitet; Valfri skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgidentifiering; Kantradering; Jobbavisering; Radera sidor utan innehåll; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk orientering; Inbyggd optisk teckenkänning (OCR); Automatisk beskäring till sida; Automatisk toning	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning för utskriftskvalitet; Valfri skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgidentifiering; Kantradering; Jobbavisering; Inga tomma sidor; HP Quick Sets	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning för utskriftskvalitet; Valfri skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgidentifiering; Kantradering; Jobbavisering; Radera sidor utan innehåll; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk orientering; Inbyggd optisk teckenkänning (OCR); Automatisk beskäring till sida; Automatisk toning
Rekommenderad skanningsvolym per månad ⁶	5 000 till 12 000	5 000 till 10 000	5 000 till 12 000
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flatbädd): 297 x 432 mm; Minimal mediestorlek (ADM): 68 x 127 mm Maximal mediestorlek (ADM): 297 x 864 mm		
Bitdjup/gräskalenivåer	24-bitars; Internt: 48-bitars / 256		
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till SharePoint; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP via SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskäring till innehåll; Kompakt PDF; Automatisk tonskala; Automatisk orientering; Identifiering av multimatning; Automatisk uppratning; Automatisk beskäring till sida; OCR; Tillval: Tillval via HP Digital Sending Software (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, internet); OCR; via HP Embedded Capture; Registrering och validering av metadata; Dataöverföring; Hantering av skannerarbetsflöde	Standard: Skanna till e-post; Skanna till SharePoint Spara till nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till SharePoint; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP via SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskäring till innehåll; Kompakt PDF i; Tillval: Tillval via HP Digital Sending Software (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, internet); OCR; via HP Embedded Capture; Registrering och validering av metadata; Dataöverföring; Hantering av skannerarbetsflöde	Standard: Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till SharePoint; Skicka till FTP; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP via SSL; Borttagning av tomma sidor; Kantradering; Automatisk färgavkänning; Automatisk beskäring till innehåll; Kompakt PDF; Automatisk tonskala; Automatisk orientering; Identifiering av multimatning; Automatisk uppratning; Automatisk beskäring till sida; OCR; Tillval: Tillval via HP Digital Sending Software (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, internet); OCR; via HP Embedded Capture; Registrering och validering av metadata; Dataöverföring; Hantering av skannerarbetsflöde
Faxa	Ja, 33,6 kbit/s		
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 500 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Upp till 203 x 196 dpi; 256 grå nyanser; Ultrafin: Upp till 300 x 300 dpi; 256 grå nyanser; Snabbuppringning: Upp till 1000 nummer	Faxminne: Upp till 500 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 256 grå nyanser; Ultrafin: Upp till 300 x 300 dpi; 256 grå nyanser; Snabbuppringning: Upp till 1000 nummer	Faxminne: Upp till 500 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 256 grå nyanser; Ultrafin: Upp till 300 x 300 dpi; 256 grå nyanser; Snabbuppringning: Upp till 1000 nummer
Smarta faxprogramfunktioner	Lagrade fax; Faxarkivering; Vidarebefordran av fax; Anpassa till sida; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar	Lagrade fax; Faxarkivering; Vidarebefordran av fax; Anpassa till sida; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar	Lagrade fax; Faxarkivering; Vidarebefordran av fax; Anpassa till sida; Faxadressbok; LAN/internetfax; Faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar
Processorhastighet	1,2 GHz		
Anslutning			
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 bakre Hi-Speed USB 2.0-värddportar; 1 USB 2.0-värddport för direktutskrift; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX nätverksport; 1 fack för integrering av hårdvara 2:a generationen (HIP2); Trådlöst 802.11n/BLE	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 bakre Hi-Speed USB 2.0-värddportar; 1 USB 2.0-värddport för direktutskrift; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX nätverksport; 1 fack för integrering av hårdvara 2:a generationen (HIP2); Trådlöst 802.11n/BLE	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 bakre Hi-Speed USB 2.0-värddportar; 1 USB 2.0-värddport för direktutskrift; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX nätverksport; 1 fack för integrering av hårdvara 2:a generationen (HIP2); Trådlöst 802.11n/BLE
Tillval	HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A	HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A, HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör JN69A	HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A
Trådlöst	Ja, inbyggd Wi-Fi med trådlös dual band-station och Wi-Fi Direct och BLE. Trådlös dual band-station tillgänglig med HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A; NFC-funktionen är tillgänglig med HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör JN69A	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett trådlöst hårdvarutillbehör. Trådlös single band-station- och Wi-Fi Direct-funktionerna är tillgängliga med HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör J8030A, trådlös dual band-station- och Wi-Fi Direct-funktionerna är tillgängliga med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A, trådlös dual band-station är tillgänglig med HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A	Ja, inbyggd Wi-Fi med trådlös dual band-station och Wi-Fi Direct och BLE. Trådlös dual band-station tillgänglig med HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A; NFC-funktionen är tillgänglig med HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör JN69A
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-certifierad; Roamingkapacitet för enkel utskrift		
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös länkkokal och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfig, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, IPsec/brandvägg, ACL, 802.1x		
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet utskriftsserver (standard) som stödjer: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (standard), en andra Ethernet-port (tillval)	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet utskriftsserver (standard) som stödjer: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (tillval), en andra Ethernet-port (tillval)	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet utskriftsserver (standard) som stödjer: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (standard), en andra Ethernet-port (tillval)
Hårddisk	Standard, 500 GB High-Performance Secure-hårddisk (AES 256 hårdvarukryptering eller senare)		
Minne	Standard: 5,0 GB; Maximal ⁷ : 7,0 GB	Standard: 3,0 GB; Maximal ⁷ : 5 GB	Standard: 5,0 GB; Maximal ⁷ : 7 GB
Mediekapacitet			
Antal pappersfack	Standard: 5; Maximal: 5	Standard: 2; Maximal: 5	Standard: 4; Maximal: 4
Medietyper	Papper (vanligt, tungt, extra tungt, glättat, lätt, återvunnet, tåligt), kuvert, etiketter, glättad film, vykort, OH-film		
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 100-arks handmatningsfack 1: 64 x 127 till 320 x 457,2 mm; 550-arks inmatningsfack 2: 148 x 148 till 297 x 431,8 mm; Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ: 148 x 148 till 320 x 457,2 mm; Stöds (metrisk): 100-arks handmatningsfack 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Vykort (JIS); Kuvert: B5, C5, C6, DL; 550-arks inmatningsfack 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADM: Executive; A3; A4; A5; A6; Upp till 864 mm (34 tum) långt papper	Anpassad (metrisk): 100-arks handmatningsfack 1: 64 x 127 till 320 x 457,2 mm; 550-arks inmatningsfack 2: 148 x 148 till 297 x 431,8 mm; Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ, som tillval: 148 x 148 till 320 x 457,2 mm; HCL-pappersfack för 2 700 ark samt stativ, som tillval: 279,4 x 210 mm till 297 x 215,9 mm; Stöds (metrisk): 100-arks handmatningsfack 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Vykort (JIS); Kuvert: B5, C5, C6, DL; 550-arks inmatningsfack 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ, som tillval: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADM: Executive; A3; A4; A5; A6; Upp till 864 mm (34 tum) långt papper	Anpassad (metrisk): 100-arks handmatningsfack 1: 64 x 127 till 320 x 457,2 mm; 550-arks inmatningsfack 2: 148 x 148 till 297 x 431,8 mm; Fack för 2 x 550 ark samt stativ: 148 x 148 till 320 x 457,2 mm; Stöds (metrisk): 100 ark flerfunktionsfack 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Vykort (JIS); Kuvert: B5, C5, C6, DL; 550-arks inmatningsfack 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Fack för 2 x 550 ark samt stativ: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ADM: Executive; A3; A4; A5; A6; Upp till 864 mm (34 tum) långt papper

Modell	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	HP Color LaserJet Enterprise, Flow MFP M776zs
Produktnummer	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks handmatningsfack; 2 st pappersfack för 550 ark; 2 st pappersfack för 550 ark samt stativ Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark ADM: Standard, 200 ark	Standardinmatning: 100-arks handmatningsfack; 1 st pappersfack för 550 ark Standardutmatning: Utmatningsfack för 500 ark Tillval för inmatning: 1 st pappersfack för 550 ark; 2 st fack för 550 ark samt stativ; HCl-pappersfack och stativ ADM: Standard, 200 ark	Standardinmatning: 100-arks handmatningsfack; 1 st pappersfack för 550 ark; 2 st pappersfack för 550 ark samt stativ Standardutmatning: 700 ark; Utmatningsfack för 500 ark och automatisk häftningsfunktion/arkmatrare med 2 fack för 200 ark (inkluderar även manuell häftningsfunktion) ADM: Standard, 200 ark
Medievikt	100 ark handmatningsfack 1: 60 till 300 g/m ² ; 550-arks inmatningsfack 2: 60 till 256 g/m ² ; Fack för 1 x 550 och 2 x 550, samt stativ: 60 till 256 g/m ² ; ADM: 45 till 200 g/m ²	100-arks handmatningsfack 1: 60 till 300 g/m ² ; 550-arks inmatningsfack 2: 60 till 256 g/m ² ; Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ, som tillval: 60 till 256 g/m ² ; HCl-pappersfack för 2 700 ark samt stativ som tillval: 60 till 256 g/m ² ; ADM: 45 till 200 g/m ²	100-arks handmatningsfack 1: 60 till 300 g/m ² ; 550-arks inmatningsfack 2: 60 till 256 g/m ² ; Fack för 2 x 550 ark samt stativ: 60 till 256 g/m ² ; ADM: 45 till 200 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100 (80 g/m ²); OH-film: 50; Kuvert: 10; etiketter: 50 Fack 2: Ark: 550 (80 g/m ²); OH-film: 200; Etiketter: 200 Fack 3: Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ - Ark: 550 (80 g/m ²); OH-film: 200; etiketter: 200 Maximal: Upp till 2 300 ark ADM: Standard, 200 ark	Fack 1: Ark: 100 (80 g/m ²); OH-film: 50; Kuvert: 10; etiketter: 50 Fack 2: Ark: 550 (80 g/m ²); OH-film: 200; Etiketter: 200 Fack 3: 1 fack för 550 ark och 2 fack för 550 ark samt stativ, som tillval - Ark: 550 (80 g/m ²); OH-film: 200; etiketter: 200; HCl-pappersfack för 2 700 ark samt stativ, som tillval - Ark: 1 100 + 1 600 (80 g/m ²) Maximal: Upp till 3 900 ark ADM: Standard, 200 ark	Fack 1: Ark: 100 (80 g/m ²); OH-film: 50; Kuvert: 10; etiketter: 50 Fack 2: Ark: 550 (80 g/m ²); OH-film: 200; Etiketter: 200 Fack 3: 2 st fack för 550 ark samt stativ - Ark: 550 (80 g/m ²); OH-film: 200; etiketter: 200 Maximal: Upp till 1 750 ark ADM: Standard, 200 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 500 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 50 ark Maximal: Upp till 500 ark		Standard: Upp till 700 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 50 ark Maximal: Upp till 700 ark
Kompatibla operativsystem	Windows Client OS (32/64 bitars): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobil OS: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Dedikerad PCL6 skrivardrivrutin: För mer information om de operativsystem som stöds, gå till http://support.hp.com , ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok (produktnamn), sök efter avsnittet för operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner: För mer information om de operativsystem som stöds, gå till http://www.support.hp.com , ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok (produktnamn), sök efter avsnitt med operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, operativsystem som stöds. För mer information om de operativsystem som stöds, se http://www.hp.com/go/ulpd	Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars, Windows Server 2019 64-bitars; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp och XenDesktop 7.6; Novell iPrint server; "Citrix Ready kit-certifiering: Upp till Citrix Server 7.18. För mer information, se http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Mer information finns på http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner: För mer information om de operativsystem som stöds, gå till http://www.support.hp.com , ange produktnamn och sök, klicka på användarhandböcker och ange produktnamn och sök efter användarhandbok, sök efter användarhandbok för (produktnamn), sök efter avsnitt med operativsystem som stöds; UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, operativsystem som stöds: Mer information om operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/ulpd	
Kompatibla nätverksoperativsystem			
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare. Mer information om hårdvarukraven för operativsystemet finns på http://www.microsoft.com ; Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port. Mer information om OS-hårdvarukraven finns på http://www.apple.com		
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Säkerhetshandtering	Administrations säkerhet: SNMPv3, webbtjänster via port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, certifikatshantering, inbäddad webserver, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering med i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program		
Skrivarhantering	HP verktygslåda; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-programvara; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver Drivrutinskonfigurationsverktyg, drivrutinsimplementeringsverktyg, managerad utskriftsadministratör		
Mått och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H) ⁸	Lägsta 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; Maximal: 1140 x 902 x 1160 mm;	Lägsta 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; Maximal: 921 x 663 x 710 mm;	Lägsta 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; Maximal: 1150 x 902 x 1155 mm;
Emballagens yttermått (B x D x H)	856 x 760 x 1556 mm	856 x 760 x 972 mm	856 x 760 x 1556 mm
Skrivarens vikt ⁹	115,5 kg	70,9 kg	126,79 kg
Vikt inklusive emballage	126,46 kg	92,12 kg	131,2 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70% RH		
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40°C;		
Akustik	Ljudeffekt: 6,7 B(A) (utskrift av 46 sid/min); Ljudtryck: 51 dB(A)	Ljudeffekt: 6,7 B(A) (utskrift av 46 sid/min); Ljudtryck: 52 dB(A)	Ljudeffekt: 6,9 B(A) (utskrift av 46 sid/min); Ljudtryck: 53 dB(A)
Strömförsörjning ¹⁰	Krav: 110 V ingångsspänning: 110 till 127 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz) (ej dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med identifierare av tillvalskodnummer) inte dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med en identifierare för tillvalskodnummer.; Energiförbrukning: 900 W (utskrift), 100 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,8 W (HP auto av/auto på), 0,07 W (auto av), 0,07 W (av); Typisk elförbrukning (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning;	Krav: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Energiförbrukning: 900 W (utskrift), 100 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,8 W (HP auto av/auto på), 0,07 W (auto av), 0,07 W (av); Typisk elförbrukning (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning;	Krav: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/-3 Hz); Energiförbrukning: 900 W (utskrift), 100 W (startklar), 0,8 W (viloläge), 0,8 W (HP auto av/auto på), 0,07 W (auto av), 0,07 W (av); Typisk elförbrukning (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Inbyggd strömförsörjning;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik; Direktkopiering		
Certifikat ¹²	CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, CISPR 32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032:2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktivet 2014/30/EU. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. CECP; ENERGY STAR®-godkänd; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (endast #201) Telekomöverensstämmelse: Trådbunden telekom: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 utgåva 1, 2015 & RSS 102 utgåva 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0	CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, CISPR 32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032:2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktivet 2014/30/EU. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, CISPR 32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032:2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktivet 2014/30/EU. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. ENERGY STAR®-godkänd; EPEAT® Silver; CECP; EPEAT® Gold (endast #AAZ, #201) Telekomöverensstämmelse: Trådbunden telekom: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 utgåva 1, 2015 & RSS 102 utgåva 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0
Specifikationer för hållbar inverkan	Kvicksilverfri		
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör		
Ursprungsland	Tillverkad i Japan		
Medföljer ¹³	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z-skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkasset (16 000 sidor), HP LaserJet-originaltonerkassetter i färgerna cyan, magenta och gul (13 000 sidor vardera); 4 HP original LaserJet-bildrummor (65 000 sidor per färg); Kom igång-guide; 1 strömkabel	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn; HP svart LaserJet-originaltonerkasset (16 000 sidor), HP LaserJet-originaltonerkassetter i färgerna cyan, magenta och gul (13 000 sidor vardera); 4 HP original LaserJet-bildrummor (65 000 sidor per färg); Kom igång-guide; 1 strömkabel	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs-skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkasset (16 000 sidor), HP LaserJet-originaltonerkassetter i färgerna cyan, magenta och gul (13 000 sidor vardera); 4 HP original LaserJet-bildrummor (65 000 sidor per färg); Kom igång-guide; 1 strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support.		

Fotnoter

- ¹ Baserat på HPs granskning 2018 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Mer information finns på: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

Avsägelser angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ Första kopian utskriven från startklart läge och enkelsidig kopieringshastighet uppmätt enligt ISO/IEC 29183; dubbelsidig kopieringshastighet uppmätt enligt ISO/IEC 24735, den första uppsättningen testdokument ej inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentets komplexitet.
- ⁵ Skanningshastigheter uppmätta från den automatiska dokumentmataren. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
- ⁶ HP rekommenderar att antalet skannade sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda.
- ⁷ Rapporten för minnesstorlek för konfigurationssidor ändras inte ens med 1 GB eller 2 GB DIMM installerat. Detta är den aktuella förväntade funktionen.
- ⁸ Utan tillbehör och handmatningsfacket stängt.
- ⁹ Med tonerkassetter.
- ¹⁰ Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värdet för strömförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ¹¹ Blue Angel TEC är lika med bästa typiska elförbrukning (TEC). Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-version 3.0 TEC är inte jämförbar med Energy Star-version 2.0 TEC-värden eller Blue Angel TEC-värden. Blue Angel använder Energy Star-version 2.0 TEC. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115V-enhet.
- ¹² EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till <http://www.epeat.net> för att visa registreringsstatus efter land.
- ¹³ Standardkassetter medföljer; Kapacitet för 16 000 sidor i svartvitt och 13 000 sidor i sammansatt färg (C/M/Y). Den genomsnittliga kapacitet som anges för sammansatta färger (C/M/Y) och svart baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 4AA7-6140, Juli 2021

