

HP Color LaserJet Enterprise M856dn



Udržujte maximální produktivitu a tiskněte ve špičkových barvách.

Tiskněte ve fenomenálních barvách a maximalizujte dobu provozu s originální tonerovou technologií HP JetIntelligence. Těšte se na konzistentně rychlý výstup, oslnivý tisk a nejsilnější zabezpečení od společnosti HP.¹



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

<http://www.hp.com/learn/ds>

Významné události

- Nejzabezpečenější tisk na světě
- Technologie JetIntelligence
- Mimořádný barevný tisk
- Minimální prostoje, maximální produktivita



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Firemní dokumenty udělají dojem díky mimořádnému barevnému tisku

- Speciální tiskový režim se širší škálou barev a živějšími odstíny pro dokumenty i marketingové materiály.
- Tiskněte profesionálně a produktejte vysoce kvalitní výtisky s živými barvami, které obstojí ve zkoušce času.
- S originálními tonerovými kazetami HP s technologií JetIntelligence a válci se můžete spolehnout na profesionální kvalitu i výkon.
- Produktejte bezokrajové marketingové materiály A3 tiskem na papír SRA 3 a ořezáním okrajů.

Nejzabezpečenější tisk od společnosti HP¹

- Každá tiskárna ve skupině tiskových zařízení kontroluje svůj operační systém a opravuje se sama při útocih.
- Dále kontroluje odchozí síťová připojení, aby zastavila podezřelé požadavky a využítí malwaru.
- Tiskárna průběžně monitoruje paměťové operace, aby rozpoznala útoky a zabránila jim
- Při spuštění proběhne automatická kontrola firmwaru, která ověří, zda se jedná o autentický kód digitálně podepsaný společností HP.

Minimální prostoje, maximální produktivita

- Vyměňte toner a válec během chvilky. Obojí je snadno přístupné a dodané tiskárny je mají již nainstalovány.
- Minimalizujte prostoje díky tiskárně HP LaserJet, která byla navržena pro maximální produktivitu.
- Přizpůsobte tiskárnu potřebám své firmy díky široké škále příslušenství pro manipulaci s papírem.
- Stačí popadnout vytištěné stránky a můžete jít. Tiskárna HP LaserJet vás překvapí rychlým probuzením a rychlostí tisku až 56 str./min (A4).²

Postaveno s ohledem na životní prostředí

- Využívejte výhod snížené spotřeby energie a zvýšené udržitelnosti až o 78 % ve srovnání s předchozími modely.³
- Šetřete papírem hned po vybalení. Nastavení oboustranného tisku je konfigurováno na výchozí režim úspory papíru.⁴

Popis produktu

Na obrázku je tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M856dn

1. 10,9cm (4,3") barevný grafický displej s dotykovou obrazovkou
2. Výstupní zásobník na 500 listů
3. Přední dvířka (přístup k tonerovým kazetám a zobrazovacím válcům JetIntelligence)
4. Automatický oboustranný tisk
5. Zásobník 2 na 550 listů podporuje média ve formátu až 297 x 432 mm (11,7 x 17")
6. Rozhraní pro integraci hardwaru
7. Snadno přístupný port USB
8. Pravá horní dvířka (přístup k dráze tisku)
9. Pravá dvířka (přístup k fixační jednotce a dráze tisku)
10. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až 305 x 457 mm (12 x 18") a SRA3
11. 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0
12. Síťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
13. Vysokorychlostní port USB 2.0 pro zařízení



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	W2004A HP 660A Originální zobrazovací válec LaserJet (65 000 standardních stran dle normy ISO/IEC 19752)	
	W2010A Černá originální tonerová kazeta HP 659A LaserJet (~16,000 pages)	
	W2010X Černá originální tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výtěžností (~34,000 pages)	
	W2011A Azurová originální tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13,000 pages)	
	W2011X Azurová originální tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výtěžností (29,000 pages)	
	W2012A Žlutá originální tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13,000 pages)	
	W2012X Žlutá originální tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výtěžností (29,000 pages)	
	W2013A Purpurová originální tonerová kazeta HP 659A LaserJet (13,000 pages)	
	W2013X Purpurová originální tonerová kazeta HP 659X LaserJet s vysokou výtěžností (29,000 pages)	
	Příslušenství	2MU47A HP Accessibility Assistant
		2NR09A 2GB paměť HP DDR3 TAA Version DIMM se 144 kolíky
		3JN69A Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
		4QL32A Čtečka HP Legic Secure USB
5EL03A Zabezpečený pevný disk HP s ověřováním FIPS (vyhovuje TAA)		
B5L28A Interní porty HP USB		
B5L29A Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP		
B5L31A Port HP FIH pro připojení zařízení jiných výrobců		
E5K48A Paměť HP 1 GB x32 144 kolíků (800 MHz) DDR3 SODIMM		
E5K49A 2GB paměť SODIMM HP x32 144 kolíků (800 MHz) DDR3		
J8031A Tiskový server HP Jetdirect Z900nw		
T3V27A Zásobník papíru HP LaserJet na 550 listů		
T3V28A Stojan pro tiskárny HP LaserJet		
T3V29A Podavač s podstavcem HP Color LaserJet 2x550-sheet		
T3V30A Velkokapacitní zásobník papíru s podstavcem na 2 700 listů HP LaserJet		
X3D03A Univerzální čtečka karet HP USB		
Y7C05A Čtečka HP HIP2 Keystroke		
Servis a podpora	UC2U9E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise M856	
	UC2V0E 4letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise M856	
	UC2V1E 5letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Color LaserJet Enterprise M856	
	UC2W1PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Color LaserJet M856	
	UC2W2PE 2letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Color LaserJet M856	
	U9JT3E instalační služba HP s tiskárnou pro oddělení	

Technická specifikace

Model	HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Produktové číslo	T3U51A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	10,92cm (4,3") infračervený dotykový panel s tlačítkem Domů
Tisk	
Technologie tisku	Laser
Rychlost tisku¹	Černobíle (A4, normální): A2 56 str./min Barevné (A4, normální): A2 56 str./min ; Černobíle (A4, oboustranný): A2 56 obr./min Barevné (A4, oboustranný): A2 56 obr./min
Vytváření první stránky²	Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 5,9 s Barevné (A4, stav připraveno): Již za 6,3 s ; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 11,6 s Barevné (A4, režim spánku): Již za 11,8 s
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): A2 1 200 x 1 200 dpi Barevné (nejvyšší kvalita): A2 1 200 x 1 200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 4800, vyšší (600 x 600 dpi), detailní (1 200 x 1 200 dpi), náhled (300 x 300 dpi), kalibrace podle Pantone
Měsíční kapacita tisku³	A2 250 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc⁴: A2 50 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), řazení, vodoznak, ukládání tiskových úloh, snadno přístupný port USB, HP EasyColor
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5 (ovládá HP PCL 5 je k dispozici pouze na webu), emulace HP Postscript 3, úrovně, nativní tisk-PDF (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL; Varianty písem pro čárové kódy (kód 39, I2 z 5, UPC/ENA, kód 128, OCR-A/OCR-B); 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (Integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písmo Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písmo jsou k dispozici na paměťových kartách flash třetích stran; Písmna HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjet/fonts
Oblast tisku	Okraje tisku Horní: 5 mm, Spodní strana: 5 mm, Levý: 5 mm, Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku: 316 x 453 mm
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardně	1x vysokorychlostní port USB 2.0 port zařízení; 2x zadní vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1x snadno přístupný hostitelské porty USB 2.0; 1x síťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-Tx; 1x rozhraní pro integraci hardwaru 2. generace (HIP2)
Volitelně	Tiskový server HP Jetdirect 2900nw JB031A, příslušenství HP Jetdirect 3100w NFC/Wireless 3JN69A
Možnost mobilního tisku⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certifikace Mopria™
Podporované síťové protokoly	Přes integrované síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP/IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), tisk pomocí webových služeb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Zjišťování: SLR Bonjour; zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční, TFTP, Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové připojení – misní a přes směrovač, stovové přes DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Zabezpečení: SNMPv3, správa certifikátů SSL, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 100Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardů 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Bezdrátové rozhraní 802.11a/b/g/n (volitelně), druhý port Ethernet (volitelně)
Pevný disk	Volitelně 500 GB volného místa na pevném disku; Vysoce výkonný zabezpečený 500GB pevný disk HP B5L29A; Zabezpečený pevný disk HP TAA SEL03A
Paměť	Standardně: 1,5 GB Maximální: 3,5 GB
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardně: 2; Maximálně: 6
Typy médií	Papír (běžný, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, lesklý, lehký, recyklovaný, tvrdý), obálky; Štítky, lesklé fólie, karton, fólie
Formáty médií	Vlastní (metrická): Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů: 64 x 127 až 320 x 457,2 mm; Vstupní zásobník 2 na 550 listů: 148 x 148 až 297 x 431,8 mm; Volitelný zásobník na 1x 550 listů a 2x 550 listů s podstavcem: 148 x 148 až 320 x 457,2 mm; Volitelný velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2 700 listů s podstavcem: 279,4 x 210 mm až 297 x 215 mm Podporované (metrická): Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů: A3, A4, A4 (ot.), A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US), B6 (US); Oficio 216 x 340, BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Pohlednice (US), obálky: B5, C5, C6, DL; Vstupní zásobník 2 na 550 listů: A3, A4, A4 (ot.), A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US); Oficio 216 x 340, BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Volitelný zásobník na 1x 550 listů a 2x 550 listů s podstavcem: A3, A4, A4 (ot.), A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (US), B5 (US); Oficio 216 x 340, BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Pohlednice (US); Volitelný velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2 700 listů s podstavcem: A4
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů; Vstupní zásobník na 550 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů Volitelný výstup: Rozšíření maximálně o dva kusy; Zásobník papíru na 1x 550 listů; Rozšíření maximálně o jeden kus; Zásobník papíru na 2x 550 listů s podstavcem; Velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2 700 (1 600 + 1 100) listů s podstavcem
Hmotnost médií	Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů: 60 až 300 g/m ² ; Vstupní zásobník 2 na 550 listů: 60 až 256 g/m ² ; Volitelný zásobník na 1x 550 listů a 2x 550 listů s podstavcem: 60 až 256 g/m ² ; Volitelný velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2 700 listů s podstavcem: 60 až 256 g/m ²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů (80 g/m ²); Fólie: 50; Obálky: 10; Štítky: 50 Zásobník 2: Listy: 550 (80 g/m ²); Fólie: 200; Štítky: 200 Zásobník 3: Volitelný zásobník na 1x 550 listů a 2x 550 listů s podstavcem – listy: 550 (80 g/m ²); Fólie: 200; Štítky: 200; Volitelný velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2 700 listů s podstavcem – listy: 1 100 + 1 600 (80 g/m ²); Maximální: A2 4 450 listů (papír 80 g/m ²)
Výstupní kapacita	Standardně: A2 500 listů; Obálky: A2 50 obálek; Průhledné fólie: A2 50 listů; Maximálně: A2 500 listů
Kompatibilní operační systémy	Operační systém Windows Client (32/64bitový); Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobilní operační systém: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Samostatný tiskový ovladač PCL6; Další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS; Další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS; Podporované operační systémy; Další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.hp.com/go/ulpd
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016 64bitový, Windows Server 2019 64bitový; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp a XenDesktop 7.6; Novell Print Server; Certifikace sady Citrix Ready; A2 Citrix Server 7.16 – další informace naleznete na stránce http://www.citrixready.citrix.com ; Linux; Další informace naleznete na stránce http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing/Unix ; Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/linuxmodels/cips ; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS; Další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy; Tiskové ovladače UPD PCL6 / PS; Podporované operační systémy; Další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.hp.com/go/ulpd
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč; Další hardwarové požadavky operačního systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com . Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení nebo port USB. Hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.apple.com
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na stránkách http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, webové služby přes port 7627, SSL/TLS 1.1, 1.01, 1.1, 2, FIPS 140-2, správa certifikátů, integrovaný webový server, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall s certifikátem, ověřování s předem určeným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WPA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec
Správa tiskárny	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent HP SNMP Proxy; Agent HP WS Pro Proxy; Sada prostředků správce tiskáren pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)⁷	Minimální: 556 x 610 x 520 mm; Maximální: 921 x 610 x 598 mm
Hmotnost tiskárny⁸	52,3 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C
Akustické vlastnosti⁹	Zvukové emise – napájení: 6,8 B(A) Emise akustického tlaku: 53 dB(A)
Napájení¹⁰	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V jmenovité (+/-10 %), 50–60 Hz jmenovité (+/-3 Hz), 6 A; Spotřeba: 870 W (tisk), 77 W (pohotovostní režim), 0,7 W (režim spánku), 0,7 W (HP Auto-Off/Auto-On), 0,08 W (automatické vypnutí), 0,08 W (vypnutí); Obvyklá spotřeba elektriny (TECO)¹¹: Blue Angel: 2,669 kWh/hyden; Energy Star 3.0: 0,725 kWh/hyden; Typ napájení: Integrovaný zdroj napájení na 115 V nebo 220 V
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on
Certifikáty¹²	Norma elektromagnetického záření: CISPR 22:2008 (mezinárodní) – třída A, CISPR 32:2012 (mezinárodní) – třída A, EN 55032:2012 (EU) – třída A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, směrnice o EMK 2014/30/EU. Další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí. Vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CEEC; Kompatibilita se standardem Blue Angel: Ano, Blue Angel DE-UZ Z19 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Specifikace dopadu na udržitelnost	Bez obsahu rtuti
Země původu	Vyrobeno v Japonsku
Obsah balení¹³	T3U51A Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M856dn; Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet (116 000 stran), azurová, purpurová a žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet (každá kazeta 13 000 stran); 4 originální zobrazovací válce HP LaserJet (válec každé barvy 65 000 stran); Příručka Začínáme; 1 napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, získáte na stránce http://www.hp.com/support nebo u svého smluvního dodavatele.

Poznámky pod čarou

¹ Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení u konkurenčních tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2019. Společnost HP jako jediná přináší kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou monitorovat, odhalovat a automaticky zastavovat útoky a následně při restartu samostatně ověřovat integritu softwaru. Seznam tiskáren naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

³ Vychází z interního testování HP za využití normalizovaných údajů TEC, 2019.

⁴ V závislosti na specifikacích produktu příslušné země.

⁵ Zařízení vyhovující emisím třídy A podle FCC splňuje méně přísné (vyšší) úroveň emisí povolené normou FCC pro provoz zařízení v komerčním prostředí. Zařízení třídy A podle FCC nemůže být prodáváno k použití v obytném prostředí a zařízení třídy A podle FCC by nemělo být nakupováno k použití v obytném prostředí kvůli zvýšenému riziku interference rádiových komunikací.

Právní omezení pro technické údaje

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

² Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

³ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.

⁴ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.

⁵ U některých zařízeních lze řešení HP Roam aktivovat až po aktualizaci firmwaru a pořízení volitelného příslušenství pro signalizaci Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být zapotřebí předplatně. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/roam>.

⁶ Po instalaci 1 GB paměti DIMM ohlásí konfigurační stránky maximální velikost paměti 2 GB. Jedná se o očekávané chování tohoto produktu.

⁷ Bez příslušenství a se zavřeným víceúčelovým zásobníkem.

⁸ Včetně tiskových kazet.

⁹ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír formátu A4 při průměrné rychlosti 56 str./min.

¹⁰ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Typická spotřeba energie vychází z měření u zařízení s napájecím napětím 115 V.

¹¹ Certifikace BA TEC je ekvivalentem certifikace Best TEC. Požadavky na napájení vychází z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku.

Hodnoty Energy Star TEC verze 3.0 nejsou srovnatelné s hodnotami Energy Star TEC verze 2.0 nebo BA TEC. BA používá program Energy Star TEC verze 2.0. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

¹² Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce <http://www.epeat.net>.

¹³ Standardní kazety jsou součástí dodávky; Výtěžnost 16 000 černobílých stran a 13 000 barevných kombinovaných (C/M/Y) stran. Uvedená průměrná výtěžnost černých a barevných kombinovaných (C/M/Y) kazet vychází z normy ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Windows 10



<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

cz-cs Říjen 2023

