

HP Color LaserJet Enterprise M751 dn



Yeni nesil kalite, üretkenlik ve güvenlik

HP LaserJet yazıcılar, güvenilir ve sorunsuz bir deneyim sunan akıllı, basitleştirilmiş tasarımı sayesinde ofisinizin üretkenliğini artırır. Başarılı kuruluşları ileriye doğru yönlendirmek üzere geliştirilmiş üstün kalite, maksimum çalışma süresi ve güçlü güvenliğe güvenebilirsiniz.¹



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası:

<http://www.hp.com/learn/ds>

Önemli Haberler

- Gelişmiş baskı modunda birinci sınıf renkler
- JetIntelligence teknolojili Orijinal HP toner ve görüntüleme tamburları – ve HP ColorSphere 3
- Çok çeşitli kağıt işleme aksesuarları
- 5,7 saniyede ilk sayfa çıkışı ile hızlı ilk sayfa baskısı
- Hızlı ve kolay sarf malzemesi değişimi
- Uzun ömürlü sarf malzemeleriyle minimum bakım
- Otomatik çift taraflı baskı
- HP Connection Inspector, ağ bağlantılarını denetler
- HP Sure Start ile BIOS bütünlüğü korunur

Profesyonel renkli baskı

- Canlı renklerde görsel ve grafiklere sahip birinci sınıf, profesyonel kalitede belgeler basın.
- Daha geniş renk aralığı için özel baskı modu, belgeler ve pazarlama malzemeleri için ekstra canlılık seviyesi.
- İstikrarlı profesyonel kalite ve performans – JetIntelligence özellikli orijinal HP Tonerler ve görüntüleme tamburları.
- Zamana dayanan canlı, yüksek kaliteli baskılarla her sayfada profesyonel düzeyde kalite elde edin.

Minimum kesinti, maksimum üretkenlik

- Toner ve görüntüleme tamburunu saniyeler içinde değiştirin. İkisi de kolay erişilebilir ve kutudan çıktığında önceden takılmıştır.
- Maksimum üretkenlik için tasarlanmış HP LaserJet yazıcı ile kesintileri engelleyin.
- Bu yazıcıyı çok çeşitli kağıt işleme aksesuarlarıyla iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlayın.
- Bastığınız sayfaları hiç beklemeden alın. Bu HP LaserJet hızla uyanır ve dakikada 41 sayfaya varan hızla çabucak basar.²

HP'nin en güvenli baskı deneyimi¹

- Filonuzdaki her bir yazıcı kendi çalışma kodunu denetler ve saldırılara karşı kendini onarır.
- Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcınızın giden ağ bağlantıları incelenir.
- Saldırıları algılamak ve önlemek için bellek etkinliği sürekli olarak izlenir
- Ürün yazılımı, HP tarafından dijital olarak imzalanan gerçek kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir.



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Enterprise M751dn gösterilmektedir

1. 250 yapraklık çıkış bölmesi
2. Ön kapak (JetIntelligence tonerlere ve görüntüleme tamburlarına erişim)
3. Otomatik çift taraflı baskı
4. 550 yapraklık tepsi 2, A3 boyutuna kadar kağıtları destekler
5. 2'nci nesil Donanım Tümlleştirme Cebi (aksesuar ve üçüncü taraf cihazları bağlamak için)
6. 6,9 cm renkli grafik ekran, 24 tuşlu tuş takımı
7. Kolay erişimli USB girişi
8. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 305 x 457 mm ve SRA3 boyutuna kadar kağıtları destekler
9. Sağ kapak (baskı yoluna erişim sağlar)
10. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
11. 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Host bağlantısı
12. Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000Base-TX ağ bağlantı noktası
13. Hi-Speed USB 2.0 cihaz bağlantı noktası



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W2000A HP 658A Siyah Orijinal LaserJet Toner (~7.000 sayfa)
	W2000X HP 658X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (~33.000 sayfa)
	W2001A HP 658A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (~6.000 sayfa6.000 sayfa)
	W2001X HP 658X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (~28.000 pages28.000 sayfa)
	W2002A HP 658A Sarı Orijinal LaserJet Toner (~6.000 sayfa6.000 sayfa)
	W2002X HP 658X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner (~28.000 pages28.000 sayfa)
	W2003A HP 658A Macenta Orijinal LaserJet Toner (~6.000 sayfa6.000 sayfa)
	W2003X HP 658X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner (~28.000 pages28.000 sayfa)
	W2004A HP 660A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (65.000 sayfa65.000 sayfa)
	W2000XC HP 658X Siyah Contract LaserJet Toneri (33.000 sayfa)
	W2001XC HP 658X Camgöbeği Contract LaserJet Toneri (28.000 sayfa)
	W2002XC HP 658X Sarı Contract LaserJet Toneri (28.000 sayfa)
	W2003XC HP 658X Macenta Contract LaserJet Toneri (28.000 sayfa)
Aksesuarlar	2EH31A HP MFP Analog Faks Aksesuarı 700
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı
	4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu
	5EL03A FIPS Doğrulmalı HP Güvenli Sabit Disk Sürücüsü (TAA Uyumlu)
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
	B5L31A HP Yabancı Ararım Bağlantısı
	E5K48A HP 1 GB x32 144 pinli (800 MHz)DDR3 SODIMM
	E5K49A HP 2 GB x32 144 Pimli (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu
	T3V27A HP LaserJet 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi
	T3V28A HP LaserJet Yazıcı Sehpa
	T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet Besleyici ve Sehpa
	T3V30A HP LaserJet 2700 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi ve Sehpa
	X3D03A HP Evrensel USB Proximity Kart Okuyucu
	Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu
Servis ve Destek	UB5C3E HP 3 yıl Color LaserJet M751 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	UB5C4E HP 4 yıl Color LaserJet M751 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	UB5C5E HP 5 yıl Color LaserJet M751 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	UB5D2PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Color LaserJet M751 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis
	UB6X3PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Color LaserJet M751 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü Servis

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Ürün numarası	T3U44A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	6,86 cm (2,7 inç) QVGA LCD (renkli grafik); 24 tuşlu tuş takımı ile döner (ayarlanabilir açılı) ekran
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 41 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 41 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 41 resimli belgeye kadar; Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 41 resimli belgeye kadar;
İlk sayfa çıkışı hızı ²	Siyah (A4, hazır): 5,7 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, hazır): 6,1 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 11,5 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uyku): 11,5 saniye kadar kısa bir sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Renkli (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Teknoloji: HP ImageREt 4800, Geliştirilmiş (600 x 600 dpi), İnce Çizgiler (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi);
Aylık baskı kapasitesi ³	150.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı⁴: 40.000'e kadar
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, bir yaprağa birden fazla sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c sürücüsü, yalnızca Web'de mevcuttur), HP postscript düzey 3 emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v.1.7), Apple AirPrint™
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript düzey 3 emülasyonu için 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı : 310 x 447 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0 Cihaz; 2 Hi-Speed USB 2.0 arka ana bağlantı noktası; 1 kolay erişilebilir USB 2.0 ana bağlantı noktası; 1 Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantı noktası; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi 2'nci nesil (HIP2)
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuar 3JN69A (Çift bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi); HP Jetdirect 2900nw Yazdırma Sunucusu J8031A (Çift Bantlı Kablosuz İstasyon)
Kablosuz	İsteğe bağlıdır, kablosuz donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir: HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A (Çift bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi); HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A (Çift Bantlı Kablosuz İstasyon)
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Google Cloud Print™; HP Roam
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı
Ağ özellikleri	HP Jetdirect Ethernet üzerinden katıştırılmış yazdırma sunucusu (standart) şunları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11b/g/n kablosuz ağ kullanımı (isteğe bağlı)
Sabit disk	İsteğe bağlı 500 GB HDD: HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, 500 GB B5L29A; HP FIPS-140-2 Güvenli Sabit Disk Sürücüsü 5EL03A
Bellek	Standart: 1,5 GB ; En yüksek: ⁵ 3,5 GB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2 ; En yüksek: 6
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, ağır, ekstra ağır, parlak, hafif, geri dönüştürülmüş, sert), zarflar, etiketler, parlak film, karton, asetat
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1: 64 x 127 - 320 x 457,2 mm; 550 yapraklık giriş tepsisi 2: 148 x 148 - 297 x 431,8 mm; İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 yapraklık tepsi ve sehpa: 148 x 148 - 320 x 457,2 mm; İsteğe bağlı 2.700 yapraklık HCl kağıt tepsisi ve sehpa: 279,4 x 210 - 297 x 215,9 mm Desteklenen (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Kartpostal (JIS), Çift Kartpostal (JIS), Zarflar: B5, C5, C6, DL; 550 yapraklık giriş tepsisi 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Çift Kartpostal (JIS); İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 yapraklık tepsi ve sehpa: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Çift Kartpostal (JIS); İsteğe bağlı 2.700 yapraklık HCl kağıt tepsisi ve sehpa: A4 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Kartpostal (JIS), Çift Kartpostal (JIS), Zarflar: B5, C5, C6, DL; 550 yapraklık giriş tepsisi 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Çift Kartpostal (JIS); İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 yapraklık tepsi ve sehpa: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Çift Kartpostal (JIS); İsteğe bağlı 2.700 yapraklık HCl kağıt tepsisi ve sehpa: Tüm Tepsi(ler) için Desteklenen A4 Standart Kağıt Boyutları

Model	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Ürün numarası	T3U44A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 550 yapraklık giriş tepsi Standart çıkış: 250 yapraklık çıkış bölümü İsteğe bağlı giriş: En fazla iki adet: 1 x 550 yapraklık kağıt tepsi; En fazla bir adet: 2 x 550 yapraklık kağıt tepsi ve sehpa, 2.700 (1.600 + 1.100) yapraklık yüksek kapasiteli giriş kağıt tepsi ve sehpa veya dolaplı sehpa
Baskı malzemesi ağırlığı	100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1: 60 - 300 g/m ² ; 550 yapraklık giriş tepsi 2: 60 - 256 g/m ² ; İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 yapraklık tepsi ve sehpa: 60 - 256 g/m ² ; İsteğe bağlı 2.700 yapraklık HCl kağıt tepsi ve sehpa: 60 - 256 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100 (80 g/m ²); Asetat: 50; Zarf: 10; Etiket: 50 Tepsi 2: Yaprak: 550 (80 g/m ²); Asetat: 200; Etiket: 200 Tepsi 3: Yaprak: 550 (80 g/m ²); Asetat: 200; Etiket: 200 En yüksek: 4.450 yaprağa kadar (80 g/m ² kağıt)
Çıktı kapasitesi	Standart: 250 yaprağa kadar Zarf: 50 zarfa kadar Saydam: 150 yaprağa kadar En yüksek: 250 yaprağa kadar
Uyumlu işletim sistemi ⁶	Windows Client İşletim Sistemi (32/64 bit), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Ayrık PCL6 Yazıcı Sürücüsü, desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresine gidin, ürün adını girip arayın, Kullanıcı Kılavuzları ögesine tıklayın ve ürün adını girip Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) - Kullanıcı Kılavuzu şeklinde arama yapın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünde arama yapın, UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler, Desteklenen İşletim Sistemleri, desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Sertifikası - Citrix Server 7.18'e kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://www.citrixready.citrix.com , Linux - daha fazla bilgi için bkz. http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix - daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler (Uyumlu Ağ İşletim Sistemleri için Desteklenen), lütfen bkz. http://www.hp.com/go/upd
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı, ek işletim sistemi donanım gereklilikleri için bkz. http://www.microsoft.com Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, ek işletim sistemi donanım gereklilikleri için bkz. http://www.apple.com
Ürüne gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, yalnızca şu adreslerde bulunur: http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP- PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Yazılımı; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Yardımcı Programı, Driver Deployment Yardımcı Programı, Managed Printing Administrator)
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y) ⁷	Minimum 556 x 589 x 399 mm; En yüksek: 1051 x 992 x 443 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	786 x 736 x 558 mm
Yazıcı ağırlığı ⁸	45,1 kg
Paket ağırlığı	52,9 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C
Akustik ⁹	Akustik güç emisyonları: 6,6 B(A) Akustik basınç emisyonları: 51 dB(A)
Güç ¹⁰	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 V - 240 V nominal (+/-%10), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Tüketim: 870 watt (Maks. Baskı), 850 watt (Tipik Baskı), 48 watt (Hazır), 0,6 watt (Uyku), 0,6 watt (HP Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma), 0,08 watt (Otomatik Kapanma), 0,08 watt (Kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹¹: Blue Angel: 1,93 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,551 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Yerleşik 115 V veya 220 V Güç Kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;
Sertifikalar ¹²	CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR32:2012 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032:2012 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Direktifi 2014/30/EU, Sayı 6 Sınıf A, her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel DE-UZ 205 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Sürdürülebilir etki özellikleri	Çıvasız
Üretildiği ülke/bölge	Japonya'da üretilmiştir
Kutunun içeriği ¹³	HP Color LaserJet Enterprise M751dn yazıcı; Dört adet önceden takılmış HP LaserJet Toner (her biri 1 adet, siyah, camgöbeği, sarı, macenta); Önceden takılmış dört adet HP Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (her renk 65.000 sayfa); Başlangıç kılavuzu; Güç kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.

Dipnotlar

- ¹ Aynı sınıf HP yazıcıların yayınlanan güvenlik özelliklerine ilişkin 2018 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. HP, saldırıları izleyip algılayarak otomatik olarak durdurabilen ve ardından önyükleme sırasında yazılım bütünlüğünü otomatik olarak kendi kendine doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar. Yazıcıların listesi için <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> adresini ziyaret edin.
- ² ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ FCC Sınıf A emisyonlarıyla uyumlu olan aygıtlar, FCC tarafından bir ürünün ticari ortamda çalıştırılması için izin verilen emisyon düzeylerinden daha az zorlu (yüksek) olanları karşılar. FCC sınıf A aygıtları, meskun ortamlarda kullanılmak üzere pazarlanamaz ve FCC sınıf A aygıtları anten iletişimlerini engelleme riski yüksek olduğu için meskun ortamda kullanılmak amacıyla satın alınmamalıdır.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ⁴ HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁵ Maksimum bellek elde etmek için, bir DIMM aksesuarı (yalnızca TAA uyumlu DIMM bellekler TAA uyumludur) satın alın. Yapılandırma sayfasının, aksesuar DIMM belleğin takıldığını doğru yansıtmaması için ürün yazılımı güncellemesi gerekebilir.
- ⁶ Çözüm yazılımı şu adreste mevcuttur: <http://www.123.hp.com>.
- ⁷ Kağıt tepsileri uzatılmadığında.
- ⁸ Baskı kartuşlarıyla.
- ⁹ Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için <http://www.hp.com/support> adresine bakın. Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 41 sayfa hızında A4 kağıt.
- ¹⁰ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi değerleri, tipik olarak 115 V cihaz üzerinde yapılan ölçümlere dayanmaktadır.
- ¹¹ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- ¹² Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
- ¹³ Standart tonerler dahildir; Baskı kapasiteleri: 7.000 siyah ve 6.000 renkli bileşik (C/M/Y) sayfa. Görüntüleme tamburları dahil; Baskı kapasiteleri: 65.000 siyah beyaz ve renkli sayfa. Beyan edilen ortalama siyah beyaz baskı kapasiteleri ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Beyan edilen ortalama renkli bileşik (C/M/Y) baskı kapasiteleri ISO/IEC 19798 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görüntüleri ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> adresine bakın.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/tr>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Eylül 2021

