



## Tables de cuisson

HIES644DB1N

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Recyclabilité du produit

Pourcentage de matière recyclée dans le produit

Terres rares dans le produit, contient au moins (mg)

Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg)

Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage

Emballage réemployable

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Référence commerciale HIES644DB1N

Code produit 33802934

Code EAN 8059019028323

Type de table de cuisson Induction

Nombre total de positions simultanées 4

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension (V) 220-240

Minuteur Oui

|   |                        |
|---|------------------------|
| App hOn   |                        |
| Application hOn disponible                        | None                   |
| Type de dispositif de sécurité gaz                | NC                     |
| <b>PROGRAMMES ET FONCTIONS</b>                    |                        |
| Foyer n°1   | Induction              |
| Foyer n°2   | Induction              |
| Foyer n°3   | Induction              |
| Foyer n°4   | Induction              |
| Foyer n°5   | Brûleur gaz semirapide |
| Foyer n°6   | Brûleur gaz auxiliaire |
| <b>ESTHETIQUE</b>                                 |                        |
| Couleur principale                                | Noir                   |
| Surface   | Vetroceramic           |
| Commandes   | Touches de contrôle    |
| Couleur manette                                   | Nickel satiné          |
| Grids type  | -                      |
| Type de couvercle                                 | Sans                   |
| <b>PERFORMANCE</b>                                |                        |
| Puissance du premier élément chauffant (W)        | 2000/3000              |
| Puissance du second élément chauffant (W)         | 2000/3000              |
| Puissance du troisième élément chauffant (W)      | 1800/2300              |
| Puissance du quatrième élément chauffant (W)      | 1800/2300              |
| Puissance du cinquième élément chauffant (W)      |                        |
| Puissance du sixième élément chauffant (W)        |                        |
| <b>DIMENSIONS</b>                                 |                        |
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490x56             |
| Dimensions du produit (mm)                        | 590x520x60             |
| Hauteur du produit (mm)                           | 4                      |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Largeur du produit (mm)            | 590 |
| Profondeur du produit (mm)         | 520 |
| Hauteur du produit emballé (mm)    | 115 |
| Largeur du produit emballé (mm)    | 690 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 645 |
| Poids brut (kg)                    | 13  |
| Poids net (kg)                     | 12  |