


Entre tradition et innovation.

Avec cette table de cuisson combinée, vous disposez de brûleurs à gaz et de zones de cuisson induction vous offrant la liberté d'utiliser différentes sources d'énergie.

Bénéfices et Caractéristiques
Propre en un coup de chiffon grâce à la technologie à induction

Grâce à sa technologie à induction professionnelle, les éclaboussures et débordements ne sèchent pas et se nettoient d'un coup de chiffon.


Contrôle de la cuisson grâce au minuteur.

Pour une parfaite maîtrise, utilisez le minuteur qui éteint automatiquement la table de cuisson lorsque le temps de cuisson est écoulé, tout en émettant un signal sonore.


Mettez la cuisson en pause, relancez-la, avec une seule touche

Parfois, lorsque vous cuisinez, vous devez vous absenter de votre cuisine. Avec la fonction Stop and Go, une simple touche met en pause la cuisson et la relance avec les mêmes réglages.



- Bandeau de commandes Frontal à gauche et à droite
- Commandes par manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Foyer AVG Induction : 2300/3300W/210mm
- Foyer ARG Induction: 1400/2500W/140mm
- Foyer AVD Gaz Semi-rapide: 1900W/70mm
- Foyer ARD Gaz rapide: 2700W/100mm
- Fonction pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Installation facilitée Optifix™

Gagnez du temps en atteignant rapidement une température élevée

La fonction Booster provoque une poussée d'énergie permettant d'atteindre la température la plus élevée.

Support en fonte solide et durable.

Cette table de cuisson est équipée de supports en fonte de haute qualité. Vous disposez ainsi d'une base robuste et stable pour cuisiner en toute sécurité.

Spécifications techniques

Technologie de chauffe de la table	Mixte induction
Couleur	Noir
Largeur (mm)	590
Profondeur (mm)	520
Hauteur d'encastrement (mm)	50
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	490
Cordon fourni (en m):	1.1
Tension(Volts)	220-240
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane:	oui, livrée avec injecteurs
Poids appareil brut (Kg)	11.7
Poids appareil net (Kg)	11.1
Hauteur appareil emballé (mm)	160
Largeur appareil emballé (mm)	720
Profondeur appareil emballé (mm)	630
Fabriqué en	Italie
Code EAN	7332543751341
Product Partner Code	All Open

PSGBHO130D000003

