



طابعة HP Latex R2000 Plus

جودة وألوان غير مسبوق² للطباعة على المواد الصلبة بطول يصل إلى 2.49 مترًا لتوفير بيانات إنتاج مستدامة



تمكن من زيادة إنتاجيتك بفضل ميزات الطباعة الذكية

- تمكن من تلبية متطلبات أوقات ذروة الإنتاج، واحصل على جودة متميزة عالية السرعة تصل إلى 28 لوحة خارجية في الساعة⁵ بفضل نظام الأحزمة وميزة التفريغ الذكي.
- حقق إنتاجية عالية من خلال الطباعة على لوحات متعددة، والتحميل السهل، وقوائم الانتظار المتطورة.
- يمكنك زيادة وقت التشغيل إلى أقصى حد باستخدام أدوات الخدمة الذكية والصيانة التلقائية للتشخيص السريع وحل المشكلات.
- حافظ على التحكم في الإنتاج والتكاليف بمساعدة أدوات برنامج HP PrintOS.

وسّع إمكانيات العرض لديك باللون الأبيض الأكثر لمعانًا¹

- وسّع نطاق أعمالك لتشمل مجموعة كبيرة من الاستخدامات والتطبيقات بالاعتماد على اللون الأبيض الأكثر لمعانًا الذي يقاوم الاصفرار.¹
- لا يوجد إهدار بين مهام الطباعة بالأبيض⁴ بفضل رؤوس الطباعة بنفث الحبر حراريًا من HP المخزنة في حجرة دوارة غير متصلة.
- كن على استعداد دائم للطباعة بالأبيض وتمكن من إعادة التدوير وتنظيف رؤوس الطباعة تلقائيًا بدون الحاجة إلى التنظيف اليدوي.

احصل على ألوان مذهشة، ومظهر وتأثير رائعين للمواد المطبوعة

- تمكن من زيادة الأرباح من خلال تطبيقات الاستخدام للطباعة على المواد الصلبة والمرونة العالية القيمة بفضل تدرجات ألوان HP Latex النابضة بالحياة.
- تمتع بالإمكانيات متعددة الاستخدامات التي تقدمها أحبار HP Latex، بما في ذلك إنتاج اللافتات الداخلية/الخارجية والتشكيل الحراري ومواد الديكور عالية الجودة.
- اربح المزيد من الأعمال باستخدام أحبار HP Latex المائنة المعتمدة من UL ECOLOGO[®] التي تنتج مطبوعات عديمة الرائحة.³

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/LatexR2000>

انضم إلى المجتمع واعثر على الأدوات وتحديث مع الخبراء. تفضل بزيارة مركز معرفة HP Latex على موقع <https://hplatexknowledgecenter.com>

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقًا. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيدًا من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ يستند اللون الأبيض الأكثر لمعانًا إلى اختبارات HP الداخلية في يناير 2018 مقارنة بطابعة HP Scitex FB750/FB550 باستخدام تقنية الأخبار التي تتم معالجتها بالأشعة فوق البنفسجية. وتم قياس مستوى لمعان الحبر الأبيض عند 60 درجة على مادة صلبة (أكريليك)، وتم القياس باستخدام مقياس اللامعان BYK micro-TRI-gloss (عند 20 درجة مئوية و60 درجة مئوية و85 درجة مئوية) وفقًا لمعيار ISO 2813 وASTM D523 المتعلقين بمقياس اللامعان. وتستند شدة النصوص ومقاومة الاصفرار بمرور الوقت إلى اختبارات HP WeatherOmeter الداخلية التي تم إجراؤها في أكتوبر 2017 باستخدام طبقة HP Latex الإضافية بدقة 1 نقطة في البوصة على مجموعة متنوعة من المواد الصلبة والمرنة غير المغلفة. ويستند الاصفرار إلى *B و *L للعينات من طباعة الأبيض تحت الألوان.

² تستند الألوان الزاهية إلى اختبار HP الداخلي الذي تم إجراؤه في يناير 2018 مقارنة بالطابعات الرائدة المنافسة التي يقل سعرها عن 350,000 دولار أمريكي. وقد أجري الاختبار في وضع الطباعة "عالي الجودة" على المواد الصلبة (أكريليك أبيض، 12 مرة مرور، 6 ألوان، نسبة 120%). اختبارات HP الداخلية باستخدام HP GamutViewer، وأشكال ألفا 50000.

³ تتمتع أحبار HP Latex باعتماد UL ECOLOGO[®]. يشير اعتماد UL ECOLOGO[®] وفق معيار UL 2801 إلى أن الحبر يستوفي مجموعة من المعايير متعددة السمات المعتمدة على دورة عمر المنتج والمتعلقة بالصحة البشرية والاعتبارات البيئية (راجع <http://www.ul.com/EL>). توجد مجموعة واسعة من مواد الطباعة بأنماط روائح شديدة الاختلاف. وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على مستوى روائح المطبوعات النهائية.

⁴ عندما يتم وضع رؤوس الطباعة HP 886 Latex بالحبر الأبيض في حاويات تخزين، لا يتم استخدام أي حبر أبيض للخدمة عند عدم استخدام رؤوس الطباعة.

⁵ الوضع الخارجي باستخدام 3 مسارات بنسبة 70%. على لوحات مقاس 1.2 × 2.4 متر.

