



# Imprimante HP Latex R2000 Plus

Une qualité et des couleurs inégalées<sup>2</sup> sur support rigide jusqu'à 2,49 m, pour des environnements de production durables



## Obtenir des couleurs étonnantes et un support médiatique de belle finition

- Augmentez votre rentabilité grâce à des applications rigides et flexibles de plus grande qualité avec la magnifique gamme de HP Latex.
- Gagnez en polyvalence avec l'encre HP Latex - de la signalisation intérieure/extérieure au thermoformage en passant par la décoration de haute qualité.
- Obtenez plus de travaux grâce aux encres HP Latex à base d'eau, certifiées UL ECOLOGO<sup>®</sup>, qui produisent des impressions sans odeur.<sup>3</sup>

## Élargissez votre offre avec le blanc le plus brillant sur le marché<sup>1</sup>

- Ajoutez une large gamme d'applications à votre portefeuille avec le blanc le plus brillant qui résiste au jaunissement.<sup>1</sup>
- Aucun gaspillage entre les travaux d'impression à l'encre blanche<sup>4</sup> grâce aux têtes d'impression HP à jet d'encre thermique, rangées dans une chambre rotative hors-ligne.
- Vous serez toujours prêt à imprimer en blanc - la recirculation automatique et le nettoyage des têtes d'impression éliminent la purge manuelle.

## Améliorez la productivité avec une impression intelligente

- Faites face aux pics de production - obtenez une qualité à grande vitesse jusqu'à 28 panneaux extérieurs/heure<sup>5</sup> avec système par courroie, aspiration intelligente.
- Augmentez votre productivité grâce à l'impression multi panneaux, au chargement assisté et à la mise en file d'attente avancée.
- Maximisez le temps de fonctionnement grâce à la maintenance automatique et aux outils de service intelligents pour un diagnostic et une résolution rapides des problèmes.
- Gardez le contrôle de votre production et de vos coûts à l'aide des outils logiciels HP PrintOS.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/LatexR2000>

Rejoignez la communauté, accédez à des outils et parlez à des experts. Visitez le Knowledge Center HP Latex sur le site <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: <http://www.hp.com/learn/ds>

<sup>1</sup> Blanc le plus brillant selon des tests HP réalisés en interne en janvier 2018, par rapport à l'imprimante HP Scitex FB750/FB550 avec la technologie d'encre à séchage ultraviolet. Encre blanche mesurée selon le niveau de brillance à 60 degrés sur un support rigide (acrylique). Testé avec le brillancemètre BYK micro-TRI-gloss (20°, 60°, 85°), compatible avec les normes ISO 2813 et ASTM D523 pour la mesure de la brillance. Opacité élevée et résistance au jaunissement dans le temps selon des tests HP de vieillissement accéléré réalisés en interne en octobre 2017, avec couche de finition HP Latex d'un point par pixel, sur différents supports non laminés souples et rigides. Jaunissement mesuré selon les valeurs L\* et B\* d'échantillons blancs en mode sous remplissage.

<sup>2</sup> Les couleurs les plus vives basées sur les tests HP internes en janvier 2018 par rapport aux principales imprimantes concurrentes de moins de 350 000 USD. Tests effectués en mode d'impression haute qualité sur des supports rigides (support acrylique blanc, 12 passages, 6 couleurs, 120 %). Tests HP internes avec HP GamutViewer, Alpha Shapes=50000.

<sup>3</sup> Les encres HP Latex sont certifiées UL ECOLOGO<sup>®</sup>. La certification ECOLOGO<sup>®</sup> UL 2801 indique que l'encre satisfait à un ensemble de critères durant tout le cycle de vie portant sur la protection de la santé et de l'environnement (consultez le site <http://www.ul.com/EL>). Il existe un large éventail de supports présentant des profils d'odeur très différents. Certains supports peuvent affecter le rendement olfactif de l'impression finale.

<sup>4</sup> Lorsque les têtes d'impression Latex HP 886 blanc sont placées dans les cassettes de stockage et que les têtes d'impression ne sont pas utilisées, aucune encre blanche n'est utilisée.

<sup>5</sup> Mode en qualité d'extérieur 3 passes, 70 %. Sur des panneaux de 1,2 x 2,4 m.

# Caractéristiques techniques

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impression                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Modes d'impression                     | 22 m²/h - Qualité élevée en intérieur (12 passes, 120 %)<br>43 m²/h - Production en intérieur (6 passes 110 %)<br>86 m²/h - Extérieur (3 passes, 70%)<br>36 m²/h - point blanc (100 %)<br>16 m²/h - Encre blanche en sous-couche et sur-couche (100 %)<br>5,2 m²/h - 3 couches jour et nuit <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
| Résolution d'impression                | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Types d'encre                          | Encres HP latex à base d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cartouches d'encre                     | 9 (cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair, optimiseur HP Latex, revêtement protecteur HP Latex, blanc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taille de la cartouche                 | 5 L (couleurs, optimiseur HP Latex, revêtement protecteur HP Latex); 3 L (blanc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Têtes d'impression                     | 8 (cyan/noir, magenta/jaune, cyan clair/magenta clair, revêtement protecteur HP Latex, 2x optimiseur HP Latex, 2x blanc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Répétabilité d'impression à long terme | Moyenne ≤ 1,0 dE2000, 95% des couleurs ≤ 2 dE2000 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Supports                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alimentation                           | Table à plat, feuille à feuille, rouleau d'alimentation, entraînement des supports par courroie à aspiration pour un chargement facile et un entraînement précis des supports                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Types de supports                      | Supports rigides : papier-mousse, carton-mousse, PVC-mousse, plastique ondulé, acrylique, polycarbonate, polystyrène, carton compressé, carton ondulé, carton alvéolé, panneau composite aluminium, bois, verre, céramique; Supports en rouleau : Bâche PVC, vinyle auto-adhésif, papier couché, polypropylène, polystyrène, polyester, textile (non poreux), toile, cuir                                                                                                                                                           |
| Taille de support rigide               | 297 x 420 mm à 2489 x 1220 mm (jusqu'à 2489 x 3050 mm avec deux lots de tables d'extension en option)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Largeur des rouleaux                   | 60,9 cm à 2,49 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grammage du rouleau                    | Jusqu'à 100 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diamètre du rouleau                    | Jusqu'à 25 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Épaisseur                              | Jusqu'à 50,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applications                           | Signalétique : intérieur, plat, rétro-éclairé, thermoformé; Décoration : revêtements muraux, décorations pour fenêtres; Décoration de véhicule : graphiques de parc, enveloppes, décalcomanies; Textile : affichage souple, éclairage avant, rétro-éclairage; PDV et emballage : affichages ondulés, emballage personnalisé de petite série, prototype                                                                                                                                                                              |
| Connectivité                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfaces                             | Gigabit Ethernet (1000Base-T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions (l x p x h)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Imprimante                             | 5,10 x 2,04 x 1,75 m (imprimante); 5,10 x 3,64 x 1,75 pouces (tables d'entrée et de sortie standard comprises)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Expédition                             | 5,32 x 2,24 x 2,15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zone de fonctionnement                 | 8,7 x 7,23 x 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Imprimante                             | 1600 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Expédition                             | 2800 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contenu de l'emballage                 | Imprimante HP Latex R2000; Kit d'accessoires de mise à jour blanc pour imprimantes HP Latex R; Kit d'accessoires d'impression rouleau HP Latex R2000 avec 2 mandrins de 98 pouces, 1 adaptateur à pistolet pneumatique et 2 porte-rouleaux de table; Têtes d'impression HP Latex 886; Kit de nettoyage pour têtes d'impression HP Latex; tables d'entrée et de sortie standard; interrupteur au pied; Serveur d'impression interne HP et écrans (x2); kit de maintenance de l'imprimante; documentation de garantie et de démarrage |
| Données environnementales              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Température de fonctionnement          | 15 à 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Humidité en fonctionnement             | 20 à 70 % d'humidité relative (sans condensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentation                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Usage                                  | 10 à 12 kW (standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certification                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sécurité                               | Conforme à la norme CEI 60950-1+A1+A2; États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conformité LVD et MD, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1, et EN1010-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Australie et Nouvelle-Zélande (RCM)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Électromagnétique                      | Conforme aux exigences de la classe A, incluant : États-Unis (règles FCC), Canada (ICES), UE (Directive CEM, Australie (ACMA), Nouvelle-Zélande (RSM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Environnementale                       | WEEE; RoHS (UE, Chine, Corée, Singapour, Turquie, Ukraine); Règles de gestion des déchets en Inde; REACH; CA 65 Prop; Directive écoconception ErP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Garantie                               | Garantie matérielle limitée de 180 jours. La garantie peut varier en fonction du pays selon la législation. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour découvrir les options de service et de support de HP dans votre région.                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Informations pour la commande

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| K0Q46C                                                                                                                         | Imprimante HP Latex R2000 Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Accessoires                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T7V23A<br>Y6V16A                                                                                                               | Tables d'extension HP Latex R2000<br>Kit de supports latéraux HP Latex série R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consommables d'impression HP d'origine                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G0Z21A<br>G0Z22A<br>G0Z24A<br>G0Z00A<br>G0Z09A<br>G0Z10A<br>G0Z11A<br>G0Z12A<br>G0Z13A<br>G0Z14A<br>G0Z15A<br>G0Z16A<br>G0Z17A | Tête d'impression Latex HP 886 blanc<br>Tête d'impression Latex HP 886 optimiseur<br>Tête d'impression Latex HP 886<br>Kit de nettoyage pour tête d'impression Latex HP 886<br>Cartouche d'encre Latex HP 886 blanc de 3 litres<br>Cartouche d'encre Latex HP 882 cyan de 5 litres<br>Cartouche d'encre Latex HP 882 magenta de 5 litres<br>Cartouche d'encre Latex HP 882 jaune de 5 litres<br>Cartouche d'encre Latex HP 882 noir de 5 litres<br>Cartouche d'encre Latex HP 882 cyan clair de 5 litres<br>Cartouche d'encre Latex HP 882 magenta clair de 5 litres<br>Cartouche d'encre Latex HP 882 optimiseur de 5 litres<br>Cartouche d'encre Latex HP 882 revêtement de protection de 5 litres |

## Supports d'impression grand format conçus par HP

Vinyle adhésif brillant amovible HP Premium   
 Vinyle adhésif brillant permanent HP   
 Tissu rétro-éclairé durable HP (programme de reprise)<sup>3</sup>   
 Film polyester rétro-éclairé HP (programme de reprise)<sup>3</sup>

Pour l'ensemble de la gamme de supports d'impression grand format HP, veuillez consulter le site [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com).

## Service et Assistance

Si vous souhaitez étendre le support au-delà de ce qui est inclus :   
 H0H4AC Contrat HP standard d'extension de service, de maintenance et de support   
 H0J1AC Contrat HP amélioré d'extension de service, de maintenance et de support   
 UA5W05 Formation à la réparation et à l'entretien HP Latex gamme R niveau 3 - Formation de 5 jours chez HP   
 U9Z53E Garantie de 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante HP Latex R2000 Plus   
 K0Q45-67269 Kit de pièces de rechange HP Latex gamme R Expert

# Nouveautés ECO

- Préférable pour les opérations d'impression; pas d'étiquetage de dangerosité ni de pollution de l'air, aucune ventilation spéciale n'est nécessaire<sup>1</sup>
- Mieux pour l'environnement : HP mise sur une durabilité de bout en bout pour l'impression grand format
- Les encres à base d'eau produisent des impressions inodores<sup>2</sup>
- Les encres HP Latex sont certifiées ECOLOGO® UL et GREENGUARD GOLD UL<sup>3</sup>

Veuillez recycler le matériel et les fournitures d'impression grand format. Découvrez comment sur notre site Web : <http://www.hp.com/ecosolutions>

<sup>1</sup> Ne contient pas de polluants atmosphériques dangereux selon la méthode de mesurage EPA 311. Un équipement de ventilation spécifique (filtration d'air) n'est pas requis pour satisfaire aux exigences américaines OSHA. L'installation d'un système de ventilation spécifique est à la discrétion du client. Consultez le guide de préparation du site pour plus d'informations. Les clients doivent consulter les réglementations en vigueur dans leur région ou pays.   
 Ne contient pas de polluants atmosphériques dangereux selon la méthode de mesurage EPA 311.   
 <sup>2</sup> Il existe un large éventail de supports avec des profils d'odeur très différents. Certains supports peuvent affecter les performances d'odeur de l'impression finale.   
 <sup>3</sup> La certification UL ECOLOGO® UL 2801 indique que l'encre satisfait à un ensemble de critères basés sur le cycle de vie et relatifs à la protection de la santé et de l'environnement (consultez le site <http://www.ul.com/EL>). La certification GREENGUARD GOLD UL 2818 indique que les produits sont certifiés conformes aux standards GREENGUARD UL pour les faibles émissions chimiques lors de l'utilisation du produit en intérieur. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.ul.com/gg> ou <http://www.greenguard.org>.

<sup>1</sup> la vitesse d'impression peut-être varier en fonction du mécanisme adaptatif d'impression afin d'éviter les défauts de qualité des images.   
 <sup>2</sup> Les mesures de réflectivité sur une cible de 943 couleurs sous illuminant standard CIE D50 et selon la norme CIEDE2000 basée sur la norme CIE standard provisoire DS 014-6/E:2012. Les substrats pour rétro-éclairage mesurés en mode transmission peuvent générer des résultats différents.   
 <sup>3</sup> Les papiers recyclables HP peuvent être recyclés par le biais des programmes de recyclage habituels ou en fonction des méthodes spécifiques à votre région. Certains supports HP sont éligibles au retour par l'intermédiaire du programme HP de reprise de supports grand format. Certains programmes peuvent ne pas exister dans votre région. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.