

**La saveur en un clin d'œil**

La technologie Induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

**Bénéfices et Caractéristiques****Commandes à accès direct**

Ajustez les réglages de cuisson facilement grâce aux commandes à accès direct. Augmentez ou baissez la température en un seul geste.

**Plus de chaleur, plus rapidement**

La fonction Booster de cette table de cuisson offre une montée en température rapide et intense dès que vous souhaitez pour avoir une poêle très chaude ou faire bouillir de l'eau en quelques secondes.

**Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons**

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.

**Une surface froide pour un nettoyage rapide**

Gardez votre table induction propre même en cuisinant ! Seul la zone placée sous la casserole chauffe, le pourtour reste à température ambiante, vous pouvez donc essuyer les éclaboussures à tout moment.

**Verrouillez vos paramètres de cuisson**

Grâce à la touche verrouillage, Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pendant que les zones de cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson.

- 3 foyers
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer AVG Induction: 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer ARG Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/5200W/180/280mm
- Foyer AVD Double zone, Induction: 1800/2800/3500/5200W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits

**Spécifications techniques**

Technologie de chauffe de la table	Induction
Couleur	Blanc
Largeur (mm)	590
Profondeur (mm)	520
Hauteur d'encastrement (mm)	44
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	490
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Tension(Volts)	220-240/400V2N
Gaz butane/propane:	non
Gaz homologué Corse:	non
Poids appareil brut (Kg)	11.84
Poids appareil net (Kg)	11.04
Hauteur appareil emballé (mm)	118
Largeur appareil emballé (mm)	678
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Fabriqué en	Allemagne
Code EAN	7332543605927
Product Partner Code	All Open

