



Bénéfices et Caractéristiques

Porte du four plein verre démontable sans outil

Toutes nos cuisinières sont équipées d'une porte plein verre facile d'entretien et démontable sans outils.

Plus besoin de surveiller l'horloge

Grâce à la fonction minuteur, rien de plus simple que d'avoir votre repas prêt à l'heure que vous souhaitez. Votre plat cuira pendant le temps que vous aurez fixé et votre appareil vous avertira quand il sera prêt.

- Cuisinière 60x60cm
- TABLE: Mixte gaz / électrique
- 3 foyers gaz + 1 foyer électrique
- Sécurité gaz table par thermocouple
- Allumage électronique
- Foyer avant gauche: Gaz rapide, 3000W/100mm
- Foyer avant gauche: ,
- Foyer arrière gauche: Auxiliaire, 1000W/54mm
- Foyer arrière gauche: ,
- Foyer avant droit: Gaz Semi-rapide, 2000W/70mm
- Foyer avant droit: ,
- Foyer arrière droit: Plaque électrique, 1500W/180mm
- Four Chaleur tournante pulsée
- Nettoyage four: Pyrolyse
- Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Préconisation de Pyrolyse
- Grilloir Electrique 1650 W
- Porte ventilée, 3 verres, verres et porte démontables
- Porte plein verre
- Eclairage intérieur 15 W
- Hauteur réglable
- Rangement: Porte Abattante

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	92.3	Code EAN	7332543769490
Classe d'efficacité énergétique*	A	Product Partner Code	All Open
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.85		
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.72		
Nombre de cavités	1		
Source de chaleur	Electrique		
Volume utile cavité (L)	54		
Taille de la cavité	volume moyen		
Height usable, mm	328		
Width usable, mm	408		
Depth usable,mm	401		
Couleur	Blanc		
Puissance électrique totale maximum (W)	4006.6		
Technologie de chauffe de la table	Mixte gaz/électrique		
Nombre de grille(s):	1 grille support de plat		
Type de plats	1 plat multi-usages		
Hauteur (mm)	870à la table /1448couv.ouvert /902couv.fermé		
Dimensions HxLxP (mm)	902x600x600		
Cordon fourni (en m):	1.4		
Poids brut/net (kg)	57 / 53		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	940x665x710		
Fabriqué en	Roumanie		