

Adaptateur USB-C vers HDMI, Vidéo 4K 60 Hz, HDR10, Dongle USB-C vers HDMI pour Moniteur, Compatible USB4 / Thunderbolt

N° de produit: USBC-HDMI-CDP2HD4K60



Cet adaptateur est une solution pratique pour les ordinateurs portables et tablettes ultra-fins avec port USB Type-C qui ne disposent pas de ports HDMI, un défi de plus en plus courant dans les environnements de travail mobiles actuels.

4K 60Hz avec HDR

L'adaptateur vidéo USB-C est entièrement compatible avec vos équipements HDMI 2.0b, prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4K 60Hz (3840 x 2160) et des débits jusqu'à 18 Gbps. Il offre un sous-échantillonnage chromatique 4:4:4 pour une reproduction des couleurs précise et une fidélité d'image nette. La rétrocompatibilité garantit une intégration fluide avec les versions antérieures de HDMI.

Profitez d'un meilleur contraste, d'une luminosité accrue et d'une précision des couleurs grâce à la prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR), permettant des visuels plus éclatants et réalistes dans la signalisation numérique, les visioconférences ou les présentations haute résolution.

Conçu pour la durabilité en entreprise

Conçu pour un usage quotidien, cet adaptateur compact et léger dispose d'un boîtier interne en métal pour le blindage EMI au niveau du connecteur USB-C, d'une coque en plastique haute résistance pour la durabilité, et d'un câble renforcé avec soulagement de traction moulé pour une fiabilité à long terme.

Remarques :

- Pour bénéficier du HDR, votre port USB-C doit prendre en charge DisplayPort 1.4 et votre écran doit être compatible HDMI 2.0b.

- Les cartes graphiques NVIDIA peuvent ne pas prendre en charge le sous-échantillonnage chromatique 4:4:4.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Deliver smooth 4K 60Hz video output for high-resolution presentations and media playback
- Quickly connect to a display in meeting rooms or classrooms
- Ideal for ultra-slim laptops, phones and tablets lacking HDMI ports

Spécifications techniques

- **Le port HDMI dont vous avez toujours besoin :** Les PC modernes sont souvent dépourvus de ports HDMI, mais cet adaptateur USB-C vers HDMI vous permet de connecter facilement n'importe quel moniteur HDMI pour un accès à vos contenus au bureau ou à la maison
- **Conçu pour durer :** Cet adaptateur est doté d'un boîtier métallique pour la protection contre les EMI sur le connecteur USB-C, d'une coque en plastique résistante aux chocs pour une meilleure durabilité et d'un câble avec un dispositif anti-traction moulé
- **Compatibilité :** Le convertisseur fonctionne avec les appareils Dell XPS/Pro/Max, Lenovo ThinkPad X1/X9/T et P Series, Surface Laptop/Pro, Snapdragon X, Copilot+ PC, Zbook, Chromebook, MacBook Air/Pro, iPad Pro, iPhone 15/16 et versions ultérieures
- **Compatibilité d'affichage :** Ce dongle est validé pour la 4K60Hz avec HDR10 sur les écrans HDMI, TV et projecteurs Dell/LG/Sony/Samsung/BenQ/Epson et d'autres encore. Compatible avec Dolby Vision/Atmos et les écrans ultra-larges jusqu'à 3440x1440 @ 60Hz
- **Le choix des pros de l'IT :** Nos adaptateurs sont testés dans notre laboratoire d'innovation; Conçus pour prendre en charge les déploiements à grande échelle, les mises à niveau vers Windows 11 et la transition vers les PC compatibles avec l'IA

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Nombre d'écrans pris en charge	1
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	HDMI - 2.0
Normes de l'industrie	HDMI 2.0b DisplayPort 1.4
ID du chipset	ANX7517

Performance

Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
Video Revision	HDMI 2.0b
Résolutions prises en charge	4096 X 2160 @ 60Hz 3840 X 2160 @ 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 2 Channel Audio
MTBF	166 527 Heures

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet
----------	--

adaptateur.

Afin de profiter des performances maximales de ce produit, les appareils source et de destination doivent prendre en charge les spécifications appropriées

Alimentation

Power Delivery

No PD Pass-Through

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)

Température de stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité

Humidité relative de 25 % à 60 %

Caractéristiques physiques

Couleur

Gris sidéral

Longueur de câble

5.1 in [13 cm]

Longueur du produit

8.5 in [215 mm]

Largeur du produit

0.9 in [22.0 mm]

Hauteur du produit

0.4 in [10.5 mm]

Poids du produit

0.6 oz [16.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet

1

Longueur du Paquet

4.9 in [12.5 cm]

Largeur du Colis

5.0 in [12.8 cm]

Hauteur du Paquet

0.6 in [1.4 cm]

Poids brut

1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

1 - Adaptateur USB-C vers HDMI

Informations de
garantie

Warranty

3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis