

Specifiche di prodotto instax Link WIDE



Metodo di registrazione	Esposizione a 3 colori con OLED
Pellicole compatibili	FUJIFILM instax WIDE Pellicola istantanea (vendute separatamente)
Numero foto	10 pellicole per confezione
Dimensione immagine	62mm x 99 mm
Formato immagine supportato	800 × 1260 punti
Risoluzione di immagine	12,5 punti/mm (318 dpi, passo di 80 µm)
Livelli di stampa	256 livelli per colore (RGB)
Interfaccia	Conformità agli standard: Bluetooth Ver. 4.2 (BLE)
Formato immagine supportato	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Tempo di stampa	Registrazione immagine - uscita foto (estratta): circa 12 sec.
Capacità di stampa approssimativa	Circa 100 stampe (dalla carica completa) * Il numero di stampe dipende dalle condizioni di utilizzo.
Alimentazione	Batteria ricaricabile agli ioni di litio (tipo interno: non rimovibile)
Tempo di ricarica	Da 80 a 120 minuti circa (il tempo di ricarica dipende dalla temperatura e dal livello rimanente della batteria)
Consumo energetico	Circa 3 W
Ambiente operativo	Temperatura: da +5 °C a +40 °C Umidità: dal 20% all'80% (senza condensa)
Dimensioni	139 mm × 127,5 mm × 33,7 mm (escluse le parti sporgenti)
Peso dell'unità principale	Circa 340 g (esclusa la confezione di pellicola)
Accessori in dotazione	Cavo Micro USB (BOD700-101, Lunghezza: 30 cm) Supporto (1) Cinturino (1)

* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso