



HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1

(20G08A)

Συνδεδεμένος στο δίκτυο σαρωτής επίπεδης επιφάνειας εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας με τεχνολογία HP EveryPage

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητα για επαγγελματικές εργασίες σάρωσης με τον γρήγορο, αξιόπιστο και συνδεδεμένο στο δίκτυο HP ScanJet Enterprise, που έχει σχεδιαστεί για να σαρώνει έως 8.000 σελίδες την ημέρα. Αυτοματοποιήστε τις ροές εργασίας με συντομεύσεις και γρήγορη σάρωση διπλής όψης από τον τροφοδότη εγγράφων.



Απόλυτη παραγωγικότητα.

- Σαρώστε έως 100 εικόνες (50 σελίδες) ανά λεπτό με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα 100 σελίδων.¹
- Βελτιστοποιήστε τις ροές εργασίας των εγγράφων. Απευθείας σάρωση σε email, σε φακέλους δικτύου ή σε υπολογιστή μέσω σύνδεσης Ethernet ή WiFi.
- Τέλος στην αναμονή για προθέρμανση – με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης ξεκινάτε άμεσα τη σάρωση.²
- Βάλτε τον σαρωτή εκεί που γίνεται η δουλειά. Με εργονομική σχεδίαση για να χωράει στην επιφάνεια εργασίας.

Εύκολη χρήση.

- Σαρώστε ποικιλία εγγράφων, όπως βιβλία, περιοδικά και δελτία ταυτότητας, από τον ADF ή από την επιφάνεια εργασίας μεγέθους Legal.
- Συνδεθείτε και σαρώστε απευθείας σε συσκευή αποθήκευσης με την υποδοχή host USB.
- Επιταχύνετε τις ροές εργασίας των εγγράφων και διορθώστε τις σαρώσεις με έξυπνα εργαλεία επεξεργασίας από το λογισμικό HP Scan Premium.
- Σαρώστε απευθείας σε εφαρμογές εγγράφων με το WIA της HP με πλήρεις δυνατότητες λειτουργίας και υποστήριξη ISIS και TWAIN.

Απόλυτη αξιοπιστία.

- Αποτυπώστε κάθε σελίδα εύκολα με την τεχνολογία HP EveryPage που χρησιμοποιεί υπερηχητική ανίχνευση για τον διαχωρισμό των σελίδων στον ADF.
- Σχεδιασμένος για την παραγωγική ομάδα εργασίας με υψηλούς ημερήσιους όγκους σάρωσης έως 8.000 σελίδες την ημέρα.
- Εξασφαλίστε αυτοματοποιημένη σάρωση χάρη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 100 σελίδων που προσφέρει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα.
- Εξασφαλίστε ευκρινείς και ρεαλιστικές σαρώσεις εγγράφων, γραφικών και φωτογραφιών με ανάλυση έως 1.200 dpi.

Ισχυρή ασφάλεια.

- Ασφαλής με επικύρωση της αυθεντικότητας της υπογραφής κώδικα εκκίνησης HP που αποτρέπει την εκκίνηση σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί ο κωδικός.
- Ενημερώσεις χωρίς ταλαιπωρία – επικυρώστε και διασφαλίστε ότι όλες ενημερώσεις υλικολογισμικού διαθέτουν υπογραφή με κώδικα. Φορτώνεται μόνο αυθεντικός κώδικας της HP.



Υποσημειώσεις

¹ Οι ταχύτητες σάρωσης μετρήθηκαν στα 300 dpi (ασπρόμαυρη, κλίμακα του γκρι και έγχρωμη). Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση της σάρωσης, τις συνθήκες του δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό της εφαρμογής.

² Σε σύγκριση με προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη και αντιγραφή με λάμπα φθορισμού ψυχρής καθόδου (CCFL).

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Βοηθητικός εξοπλισμός	C9943B Πακέτο πανιών καθαρισμού ADF HP
Κιτ συντήρησης	4T8E4A HP ScanJet A Roller Unit (100,000 pages)
	4T8E5A HP ScanJet A Separation Unit (100,000 pages)
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U34X5E Προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ScanJet Enterprise Flow N6600 fwn1 (όλες οι χώρες της EMEA εκτός από τις χώρες της Βαλτικής, τη Σερβία, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία) U34X9E Υπηρεσία επιτόπου αντικατάστασης HP για 3 έτη για ScanJet Enterprise Flow N6600 fwn1 (Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία, Πολωνία, Ελλάδα) U34X0E Προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης HP για 3 έτη για ScanJet Enterprise Flow N6600 fwn1 (χώρες της Βαλτικής, Σερβία, Μέση Ανατολή) U34XFΕ Υπηρεσία επιστροφής στο κέντρο επισκευής HP για 3 έτη για ScanJet Enterprise Flow N6600 fwn1 (μόνο στην Τουρκία) U34XGPE Προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ScanJet Enterprise Flow N6600 fwn1 (όλες οι χώρες της EMEA εκτός από τις χώρες της Βαλτικής, τη Σερβία, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία) U34XHPE Υπηρεσία επιτόπου αντικατάστασης HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για ScanJet Enterprise Flow N6600 fwn1 (Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία, Πολωνία, Ελλάδα) U34XJPE Προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για ScanJet Enterprise Flow N6600 fwn1 (χώρες Βαλτικής, Σερβία, Μέση Ανατολή) U34XKPE Υπηρεσία επιστροφής HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για ScanJet Enterprise Flow N6600 fwn1 (μόνο στην Τουρκία)

Τεχνικές προδιαγραφές

Πίνακας ελέγχου	Οθόνη αφής 2,8 ιντσών (7,11 cm), κουμπιά (Λειτουργία, Πίσω, Αρχική, Βοήθεια)
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή ADF; Τεχνολογία σάρωσης CIS; Επίπεδη επιφάνεια; Τεχνολογία σάρωσης : ADF; Επίπεδη επιφάνεια; Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργία εισόδου σάρωσης : Λειτουργία σάρωσης από τον μπροστινό πίνακα: Σάρωση σε υπολογιστή, σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου, σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο, σάρωση σε μονάδα USB και καθημερινή σάρωση, HP Scan σε Windows, HP Easy Scan/ICA σε Mac και εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών μέσω TWAIN; Έκδοση Twain : Έκδοση 2.4; Έγχρωμη σάρωση : Ναι; Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου : 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1.200 ppi; Κλίμακα εικόνας ή εύρος μεγέθυνσης : Δεν εκτελεί αυθαίρετη κλιμάκωση
Μέγεθος σάρωσης	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) : Μέγιστη 216 x 5362 mm; Ελάχιστες 89 x 148 mm; Επίπεδη επιφάνεια : 216 x 356 mm
Ταχύτητα σάρωσης ²	Έως 50 σελ./λεπτό/100 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη, γκρι και έγχρωμη, 300 dpi)
ανάλυση σάρωσης	Οπτική : Έως 600 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)); Έως 1.200 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, επίπεδη επιφάνεια); Υλικό : Έως 600 x 600 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, ADF); Έως 1.200 x 1.200 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, επίπεδη επιφάνεια)
Μορφή αρχείου σάρωσης	Για σελίδες κειμένου και εικόνας: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, κείμενο (TXT), εμπλουτισμένο κείμενο (RTF), PDF με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV, XML
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα; Αισθητήρας ανίχνευσης πολλαπλής τροφοδότησης; Συντομεύσεις σάρωσης με δυνατότητα διαμόρφωσης με το λογισμικό HP Scan Premium: OCR; Αυτόματη έκθεση; Αυτόματος προσδιορισμός ορίων; Αυτόματη ανίχνευση χρώματος; Εξομάλυνση/αφαίρεση φόντου; Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους; Ευθυγράμμιση περιεχομένου; Βελτισίωση περιεχομένου; Αυτόματος προσατολαιομός; Αφαίρεση πολλών χρωμάτων; Διαγραφή άκρων; Επιλογές κενών σελίδων; Διαγραφή κενής σελίδας, ευαισθησία ανίχνευσης κενών σελίδων, ζωνική ανίχνευση κενών; Συγχώνευση σελίδων; Επιλογές διαχωρισμού εγγράφων; Ζωνικός διαχωρισμός κειμένου, ζωνικό barcode, διαχωρισμός κενών σελίδων, ανίχνευση όλων/εξάφαιση όλων των ακμών ομοιόμορφα/εξάφαιση συγκεκριμένων ακμών, διαχωρισμός σελίδων με διαχωριστή HP, ρυθμίσεις barcode για διαχωρισμό εγγράφων, οποιαδήποτε μορφή/συγκεκριμένη μορφή, τιμή barcode, διαγραφή διαχωρισμού barcode; Αυτόματη τροφοδότηση; Οι λειτουργίες εμφάνισης του προγράμματος προβολής μετά τη σάρωση και πριν από τη σάρωση είναι: Επισήμανση της εικόνας για διαγραφή, επιλογή περιτομής, μετακίνηση αριστερά/δεξιά, δημιουργία/διαγραφή νέας επιλογής, αποθήκευση ως περιοχή σάρωσης, επιλογή μη αυτόματου ιδιώματος, μεταφορά και περικοπή, επιλογές ανίρεσης, εικόνα - βασικό ρυθμιστικό ζουμ, άνοιγμα σε παράθυρο ζουμ (ζουμ, περικοπή, περιτομή); Επιλογές καθαρισμού φόντου: Καθαρισμός φόντου, αφαίρεση; μετατροπή σε λευκό, εξομάλυνση, μετατροπή σε σταθερό, αφαίρεση οπών; Πολλαπλή ροή; Επιλογή πολλαπλών ζωνών για ζωνικό OZR, barcode και κωδικό QR; Επιλογές πολλαπλών ζωνών: Δυνατότητα επιλογής πολλαπλών επιλογών για OCR/barcode, ονομασία αρχείου, ονομασία φακέλου, διαχωρισμός εγγράφου, αποτύπωση μεταδεδομένων; Ψηφιακή σφραγίδα; Επιλογές PDF: Ρυθμίσεις ασφάλειας PDF (ισχύει για PDF και PDF με δυνατότητα αναζήτησης), ρυθμίσεις ασφάλειας κωδικού πρόσβασης και δικαιωμάτων εγγράφου, PDF – συμπίεση iHQc, ρυθμιστικό μεγέθους/ποιότητας αρχείου; Επιλογές συμπίεσης TIFF: για γκρι ή έγχρωμη; χωρίς συμπίεση/LZW/Jpeg-TIFF, για ασπρόμαυρη; χωρίς συμπίεση/LZW/TIFF G3/TIFF G4; Επιλογές ονόματος αρχείου: Βασικό όνομα, ημερομηνία, ώρα, μετρητής πορτίδων, μετρητής εγγράφων, τιμή barcode, ζωνικό κείμενο, Ακολουθία ονόματος αρχείου Ρυθμίσεις, Εάν το όνομα αρχείου υπάρχει ήδη Ενέργειες - Αντικατάσταση/Επισύναψη ημερομηνίας χρονικής σήμανσης/Ερώτηση για όνομα αρχείου, έμπνη ονομασία αρχείου; Επιλογές προορισμών: Email (πρόγραμμα πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλογή αποθήκευσης τοπικού αντιγράφου, τοπικά ή σε δίκτυο), φάκελος, αποθήκευση διαδρομής φακέλου, εμφάνιση παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως, ενέργεια μετά την αποθήκευση του(ων) αρχείου(ων), εκτυπωτής/φαξ, αποστολή σε πολλαπλούς προορισμούς, προορισμοί προορισμοί, όνομα υποφακέλου ανά ημερομηνία ή σάρωση, βάσει ώρας σάρωσης, διαθέσιμες προθήκες αν δεν υπάρχουν ήδη; SMTP, SFTP, Box και Evernote, SharePoint, SharePoint365, Google Drive, Dropbox, OneDrive, One Drive for Business και άλλα.; Μεταδεδομένα XML και PDF; Δυνατότητα σάρωσης βιβλίου (επίπεδη επιφάνεια); Έξπνη ταξινόμηση εγγράφων; Μη αυτόματη απόκριση; Αφαίρεση/ανίχνευση κατακόρυφων γραμμών; Σάρωση πολλαπλών εγγράφων; Ενεργοποίηση δημιουργίας εικονιδίων επιφάνειας εργασίας για προφίλ/ συντομεύσεις σάρωσης; Διαχείριση συντομεύσεων: Δημιουργία νέας συντόμευσης σάρωσης, διαγραφή, μετονομασία, μετακίνηση επάνω/κάτω, αποθήκευση/ανίρεση, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, συντομεύσεις εισαγωγής/εξαγωγής, ανάκτηση συντομεύσεων από σαρωτή χωρίς πρόσβαση στο λογισμικό στον υπολογιστή; Συντ
Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος bit	256/24 bit (εξωτερική), 48 bit (εσωτερική)
Κύκλος λειτουργίας	Συνιστάμενος ημερήσιος κύκλος λειτουργίας: 8000 σελίδες (ADF)
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων	Βασική, 100 φύλλα (80 g/m²)
Συνδεσιμότητα	Τυπική Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct
Μνήμη	Τυπική 1 GB
Χειρισμός μέσων	
Τύποι μέσων	Χαρτί (banner, inkjet, φωτογραφικό, απλό), φάκελοι, ετικέτες, κάρτες (ευχετήριες, ευρετηρίου)
Μέγεθος μέσων (ADF)	Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Βάρος μέσων (ADF)	45 έως 120 g/m²
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Υπολογιστής : Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7: 32 bit και 64 bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet, Microsoft® Internet Explorer ή οποιοδήποτε πρόγραμμα οδήγησης
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Λογισμικό HP Scan Premium, πρόγραμμα οδήγησης συσκευής σαρωτή HP, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP WIA, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP TWAIN, HP Scanner Tools Utility
Προδιαγραφές διακομιστή σάρωσης	
Διαχείριση ασφάλειας	Κουμπί τροφοδοσίας για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες : 536,5 x 325,4 x 133,3 mm; Μέγιστη : 536,5 x 442,6 x 387,42 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	645 x 245 x 499 mm
Βάρος προϊόντος	6,1 kg
Βάρος συσκευασίας	7,8 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία : 17,5 έως 25°C Υγρασία : 30 έως 70% σχετική υγρασία
Αποθήκευση	Θερμοκρασία : -40 έως 60°C
Ισχύς	Απαιτήσεις : Τάση εισόδου: 100 έως 240 V AC; Κατανάλωση : 23,9 Watt (Ενεργός - Σάρωση), 7 Watt (Αναμονή), 2 Watt (Αναστολή λειτουργίας), 0,06 Watt (Αυτόματη απενεργοποίηση), 0,06 (Μη αυτόματη απενεργοποίηση); ENERGY STAR : Ναι
Πιστοποιήσεις	IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 και όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις; CSA/UL 60950-1, 2η έκδοση (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; Ασφάλεια EAC cUL CoC για τον Καναδά; CCC για την Κίνα; CE για την Ευρωπαϊκή Ένωση; PVOČ για την Κέννα; TER για το Κουβέιτ; SON για τη Νιγηρία; SASO για τη Σαουδική Αραβία; NRCS για τη Νότια Αφρική; BSMI Ταϊβάν; Έγκριση ασφαλείας για την Ουκρανία Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα : Εκπομπές Κλάσης B: CISPR 32:2015 (Διεθνές); οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ της ΕΕ, EN 55032:2015 (οήγια CE); GB9254-2008 για την Κίνα (CCC); CNS13438:2006 για την Ταϊβάν (BSMI); CFR47 Μέρος 15, Υπομέρος Β για τις ΗΠΑ (FCC); ICES-003:2020 Τεύχος 7 (Καναδάς); C-tick για την Αυστραλία (συμπεριλαμβανοί τη Νέα Ζηλανδία); KN 22 και KCC για την Κορέα; Πιστοποιητικό EMC για EAC; Έγκριση EMC για την Ουκρανία; EN 61000-3-2:2014 (υψηλές συχνότητες); EN 61000-3-3:2013 (διακυμάνσεις); Immunity 55035:2017 CEEC; SEPA; Δήλωση IT ECO; Εγγράφη EPEAT® Silver
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	20G08A Σαρωτής εγγράφων HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fwn1; Οδηγός εγκατάστασης; Φυλλάδια υποστήριξης; Προστατευτικά; Καλώδιο USB; Τροφοδοτικό; Καλώδια τροφοδοσίας
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους, περιλαμβάνει τηλεφωνική και online υποστήριξη. Η εγγύηση μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support για πληροφορίες σχετικά με τις κορυφαίες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης της HP που διατίθενται στην περιοχή σας.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

¹ Πιστοποίηση EPEAT® Silver, όπου ισχύει. Η εγγράφη EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγράφης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.epeat.net.
² Ταχύτητες σάρωσης έως 50 σελ./λεπτό μετρούμενες στα 300 dpi (έγχρωμη) από τον αυτόματη τροφοδότη εγγράφων κατά τη σάρωση σε ψηφιακό αρχείο. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.



