



HP ScanJet Pro 2600 f1

(20G05A)

Σαρωτής επίπεδης επιφάνειας με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.

Δώστε ώθηση στην παραγωγικότητα για επαγγελματικές εργασίες σάρωσης με τον γρήγορο, εργονομικό και αξιόπιστο HP ScanJet Pro, που έχει σχεδιαστεί για να σαρώνει έως 1.500 σελίδες την ημέρα. Αυτοματοποιήστε τις ροές εργασίας με συντομεύσεις με ένα κλικ και γρήγορη σάρωση διπλής όψης από τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων.



Επαγγελματική παραγωγικότητα.

- Σαρώστε έως 50 εικόνες (25 σελίδες) ανά λεπτό¹ με τον τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα 60 σελίδων.
- Δεν χρειάζεται τεχνική υποστήριξη. Η συνδεσιμότητα μέσω USB προσφέρει γρήγορη και απλή ρύθμιση και αξιόπιστες συνδέσεις.
- Τέλος στην αναμονή για προθέρμανση – με την τεχνολογία άμεσης ενεργοποίησης ξεκινάτε άμεσα τη σάρωση.²
- Βάλτε τον σαρωτή εκεί που γίνεται η δουλειά. Με εργονομική σχεδίαση για να χωράει στην επιφάνεια εργασίας.

Εύκολη χρήση.

- Σαρώστε ποικιλία εγγράφων, όπως βιβλία, περιοδικά και δελτία ταυτότητας, από τον ADF ή από την επιφάνεια εργασίας.
- Απλοποιήστε τις διαδικασίες εργασίας με προδιαμορφωμένες ροές εργασίας και ισχυρά εργαλεία επεξεργασίας από το λογισμικό HP Scan Pro.
- Σαρώστε απευθείας σε εφαρμογές εγγράφων με το WIA της HP με πλήρεις δυνατότητες λειτουργίας και υποστήριξη ISIS και TWAIN.

Αξιόπιστη σάρωση.

- Μείνετε ήσυχοι ότι ο σαρωτής σας μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας. Σχεδιασμένος για υψηλούς ημερήσιους όγκους σάρωσης έως 1,500 σελίδες την ημέρα.
- Βασιστείτε στην αυτοματοποιημένη σάρωση χάρη στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 60 σελίδων που προσφέρει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα.
- Εξασφαλίστε ευκρινείς και ρεαλιστικές σαρώσεις εγγράφων, γραφικών και φωτογραφιών με ανάλυση έως 1.200 dpi.

Ισχυρή ασφάλεια

- Ασφαλής με επικύρωση της αυθεντικότητας της υπογραφής κώδικα εκκίνησης HP που αποτρέπει την εκκίνηση σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί ο κωδικός.
- Ενημερώσεις χωρίς ταλαιπωρία – επικυρώστε και διασφαλίστε ότι όλες οι ενημερώσεις υλικολογισμικού διαθέτουν υπογραφή κώδικα. Φορτώνεται μόνο αυθεντικός κώδικας της HP.

Υποσημειώσεις

¹ Οι ταχύτητες σάρωσης μετριούνται στα 300 dpi (ασπρόμαυρη, κλίμακα του γκρι και έγχρωμη). Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση της σάρωσης, τις συνθήκες του δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό της εφαρμογής.

² Σε σύγκριση με προϊόντα που χρησιμοποιούν παραδοσιακή σύντηξη και αντιγραφή με λάμπα φθορισμού ψυχρής καθόδου (CCFL).

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Βοηθητικός εξοπλισμός	C9943B Πακέτο πανιών καθαρισμού ADF HP
Κιτ συντήρησης	4T8E4A HP ScanJet A Roller Unit (100,000 pages) 4T8E6A HP ScanJet A Pad Unit (30,000 pages)
Εξυπηρέτηση και υποστήριξη	U34XLE Προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης HP για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ScanJet Pro 2600 f1 (όλες οι χώρες της EMEA εκτός από τις χώρες της Βαλτικής, τη Σερβία, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία) U34XRE Υπηρεσία επιτόπου αντικατάστασης HP για 3 έτη για ScanJet Pro 2600 f1 (Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία, Πολωνία, Ελλάδα) U34XVE Προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης HP για 3 έτη για ScanJet Pro 2600 f1 (χώρες της Βαλτικής, Σερβία, Μέση Ανατολή) U34XWE Υπηρεσία επιστροφής στο κέντρο επισκευής HP για 3 έτη για ScanJet Pro 2600 f1 (μόνο για Τουρκία) U34XXPE Προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης HP για 1 έτος μετά την εγγύηση με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα για ScanJet Pro 2600 f1 (όλες οι χώρες της EMEA εκτός από τις χώρες της Βαλτικής, τη Σερβία, τη Μέση Ανατολή, την Τουρκία) U34XYPE Υπηρεσία επιτόπου αντικατάστασης HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για ScanJet 2600 f1 (Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία, Πολωνία, Ελλάδα) U34XZPE Προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για ScanJet Pro 2600 f1 (χώρες της Βαλτικής, Σερβία, Μέση Ανατολή) U34YOPE Υπηρεσία επιστροφής HP για 1 έτος μετά την εγγύηση για ScanJet Pro 2600 f1 (μόνο για Τουρκία)

Τεχνικές προδιαγραφές

Πίνακας ελέγχου	6 φωτεινές ενδείξεις (Συντόμηση, διπλής όψης, Σφάλμα); 5 κουμπιά (Λειτουργία, Σάρωση, διπλής όψης, Επιλογή συντόμησης, Ακύρωση)
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή ADF; Τεχνολογία σάρωσης CIS ; Επίπεδη επιφάνεια; Τεχνολογία σάρωσης : ADF; Επίπεδη επιφάνεια; Αισθητήρας εικόνας επαφής (CIS); Λειτουργία εισόδου σάρωσης : Λειτουργία σάρωσης από τον μπροστινό πίνακα; Αποθήκευση ως PDF; Αποθήκευση ως JPEG, Αποστολή με email ως PDF και Αποστολή στο Cloud. HP Scan σε Windows, HP Easy Scan/ICA σε Mac και εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών μέσω TWAIN.; Έκδοση Twain : Έκδοση 2.4; Έγχρωμη σάρωση : Ναι; Ρυθμίσεις dpi ανάλυσης εξόδου : 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1.200 rpi; Κλίμακα εικόνας ή εύρος μεγέθυνσης : Δεν εκτελεί αυθαίρετη κλιμάκωση
Μέγεθος σάρωσης	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) : Μέγιστη 216 x 3.100 mm; Ελάχιστες 89 x 148 mm; Επίπεδη επιφάνεια : 216 x 297 mm
Ταχύτητα σάρωσης ²	Έως 25 σελ./λεπτό/50 εικόνες/λεπτό (ασπρόμαυρη, γκρι και έγχρωμη, 300 dpi)
ανάλυση σάρωσης	Οπτική Έως 600 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)); Έως 1.200 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, επίπεδη επιφάνεια); Υλικό : Έως 600 x 600 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, ADF); Έως 1.200 x 1.200 dpi (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, επίπεδη επιφάνεια)
Μορφή αρχείου σάρωσης	Για σελίδες κειμένου και εικόνας: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, κείμενο (TXT), εμπλουτισμένο κείμενο (RTF), PDF με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV
Προηγμένες λειτουργίες σαρωτή	Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα; Συντομώσεις σάρωσης με δυνατότητα διαμόρφωσης με το HP Scan (περιλαμβάνεται): OCR; Αυτόματη έκθεση; Αυτόματος προσδιορισμός ορίων; Αυτόματη ανίχνευση χρώματος; Εξαγωγή/αφαίρεση φόντου; Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους; Ευθυγράμμιση περιεχομένου; Βελτίωση περιεχομένου; Αυτόματος προσαρμοσμός; Αφαίρεση πολλών χρωμάτων; Διαγραφή άκρων; Επιλογές κενών σελίδων; Διαγραφή κενής σελίδας, ευαισθησία ανίχνευσης κενών σελίδων, ζωνική ανίχνευση κενών; Συγχώνευση σελίδων; Επιλογές διαχωρισμού εγγράφων; Ζωνικός διαχωρισμός κειμένου, διαχωρισμός barcode, διαχωρισμός κενών σελίδων (μπροστά/πίσω/και τα δύο/επιλογή οποιασδήποτε πλευράς), μη αυτόματα προσθήκη διαχωριστικού σελίδων; Αυτόματη τροφοδότηση; Οι λειτουργίες εμφάνισης του προγράμματος προβολής μετά τη σάρωση και πριν από τη σάρωση είναι: Επισήμανση της εικόνας για διαγραφή, επιλογή περιστροφής, μετακίνηση οριζατέρ/δεξιά, δημιουργία/διαγραφή νέας επιλογής, αποθήκευση ως περιοχί σάρωσης, επιλογή μη αυτόματου ισχύματος, μεταφορά και περικοπή, επιλογές αναίρεσης, εικόνα - βασικό ρυθμιστικό ζουμ, ανοίγμα σε παράθυρο ζουμ (ζουμ, περικοπή, περιστροφή); Επιλογές καθαρισμού φόντου: Καθαρισμός φόντου, αφαίρεση; μετατροπή σε λευκό, εξαγωγή, μετατροπή σε σταθερό, αφαίρεση οπών, πολλαπλό straightening; Επιλογή μίας ζώνης για ζωνικό OCR, barcode και κωδικό QR; Επιλογές PDF: Ρυθμίσεις ασφάλειας PDF (ισχύει για PDF και PDF με δυνατότητα αναζήτησης), ρυθμίσεις ασφάλειας κωδικού πρόσβασης και δικαιωμάτων εγγράφου, PDF – συμπίεση iHQc, ρυθμιστικό μεγέθους/ποιότητας αρχείου; Επιλογές συμπίεσης TIFF: για γκρι ή έγχρωμη; Χωρίς συμπίεση/LZW/Jpeg-Tiff, για ασπρόμαυρη; Χωρίς συμπίεση/LZW/Tiff G3/Tiff G4; Επιλογές ονόματος αρχείου: Βασικό όνομα, ημερομηνία, ώρα, μετρητής εγγράφων, τιμή barcode, ζωνικό κείμενο, Ακαλούθια ονόματος αρχείου Ρυθμίσεις. Εάν το όνομα αρχείου υπάρχει ήδη Ενέργειες - Αντικατάσταση/Επισύναψη ημερομηνίας χρονικής σήμανσης/Ερώτηση για όνομα αρχείου, έξυπνη ονομασία αρχείου; Επιλογές προορισμών: Email (πρόγραμμα πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλογή αποθήκευσης τοπικού αντιγράφου, τοπικά ή σε δίκτυο), φάκελος, αποθήκευση διαδρομής φακέλου, εμφάνιση παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως, ενέργεια μετά την αποθήκευση του(ων) αρχείου(ων), εκτυπωτής/φάξ, διαθέσιμες προσθήκες αν δεν υπάρχουν ήδη: SMTP, SFTP, Box και Evernote, SharePoint,SharePoint365, Google Drive, Dropbox, OneDrive, One Drive for Business και άλλα; Δυνατότητα σάρωσης βιβλίου (επίπεδη επιφάνεια); Αφαίρεση/ανίχνευση κατακόρυφων γραμμών; Σάρωση πολλαπλών εγγράφων; Ενεργοποίηση δημιουργίας εικονιδίων επιφάνειας εργασίας για προφίλ/συντομώσεις σάρωσης; Διαχείριση συντομώσεων: Δημιουργία νέας συντόμησης σάρωσης, διαγραφή συντόμησης, μετονομασία συντόμησης, μετακίνηση συντόμησης επάνω/κάτω, συντόμηση - αποθήκευση/αναίρεση, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων συντομώσεων, εισαγωγή/εξαγωγή συντόμησης; ανάκτηση συντομώσεων από τον σαρωτή χωρίς πρόσβαση στο λογισμικό του υπολογιστή
Επίπεδα κλίμακας του γκρι/Βάθος bit	256/24 bit (εξωτερική), 48 bit (εσωτερική)
Κύκλος λειτουργίας	Συνιστώμενος ημερήσιος κύκλος λειτουργίας: 1.500 σελίδες (ADF)
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων	Βασική, 60 φύλλα (80 g/m²)
Συνδεσιμότητα	Τυπική USB 2.0
Μνήμη	Τυπική 256 MB
Χειρισμός μέσων	
Τύποι μέσων	Χαρτί (banner, inkjet, φωτογραφικό, απλό), φάκελοι, ετικέτες, κάρτες (ευχετήριες, ευρετηρίου)
Μέγεθος μέσων (ADF)	Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Βάρος μέσων (ADF)	60 έως 105 g/m²
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Υπολογιστής : Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7: 32 bit και 64 bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); Διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο 2 GB, σύνδεση στο Internet, Microsoft® Internet Explorer ή οποιοδήποτε πρόγραμμα οδήγησης
Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό	Λογισμικό HP Scan, πρόγραμμα οδήγησης συσκευής σαρωτή HP, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP WIA, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP TWAIN, HP Scanner Tools Utility
Προδιαγραφές διακομιστή σάρωσης	
Διαχείριση ασφάλειας	Κουμπί τροφοδοσίας για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Διαστάσεις και βάρος	
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Β x Υ)	Ελάχιστες : 491,5 x 325,4 x 133,3 mm; Μέγιστη : 491,5 x 422,28 x 387,42 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	600 x 245 x 499 mm
Βάρος προϊόντος	5,4 kg
Βάρος συσκευασίας	7,3 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία : 17,5 έως 25°C Υγρασία : 30 έως 70% σχετική υγρασία
Αποθήκευση	Θερμοκρασία : -40 έως 60°C
Ισχύς	Απαιτήσεις : Τάση εισόδου: 100 έως 240 V AC; Κατανάλωση : 12,90 Watt (Ενεργός - Σάρωση), 5 Watt (Αναμονή), 1,11 Watt (Αναστολή λειτουργίας), 0,06 (Αυτόματη απενεργοποίηση), 0,06 (Μη αυτόματη απενεργοποίηση); ENERGY STAR : Ναι
Πιστοποιήσεις	IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 και όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις; CSA/UL 60950-1, 2η έκδοση (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; Ασφάλεια EAC cUL CoC για τον Καναδά; CCC για την Κίνα; CE για την Ευρωπαϊκή Ένωση; PVOc για την Κόρεα; TER για το Κουβέιτ; SON για τη Νιγηρία; SASO για τη Σαουδική Αραβία; NRCS για τη Νότια Αφρική; BSMI Ταϊβάν; Έγκριση ασφαλείας για την Ουκρανία Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα : Εκπομπές Κλάσης B: CISPR 32:2015 (Διεθνές); οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ της ΕΕ, EN 55032:2015 (σήμα CE); GB9254-2008 για την Κίνα (CCC); CNS13438:2006 για την Ταϊβάν (BSMI); CFR47 Μέρος 15, Υπομέρος Β για τις ΗΠΑ (FCC); ICES-003:2020 Τεύχος 7 (Καναδάς); C-tick για την Αυστραλία (συμπεριλαμβάνει τη Νέα Ζηλανδία); KN 22 και KCC για την Κορέα; Πιστοποιητικό EMC για EAC; Έγκριση EMC για την Ουκρανία; EN 61000-3-2:2014 (υψηλής συχνότητας); EN 61000-3-3:2013 (διακυμάνσεις); Immunity 55035:2017 CEECP; Δήλωση IT ECU; SEPA; Εγγράφη EPEAT® Silver
Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία	20G05A Σαρωτής HP ScanJet Pro 2600 f1; Οδηγός εγκατάστασης; Φυλλάδια υποστήριξης; Προστατευτικά; Καλώδιο USB; Τροφοδοτικό; Καλώδια τροφοδοσίας
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους, περιλαμβάνει τηλεφωνική και online υποστήριξη. Η εγγύηση μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support για πληροφορίες σχετικά με τις κορυφαίες επιλογές υπηρεσιών και υποστήριξης της HP που διατίθενται στην περιοχή σας.

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών για τις τεχνικές προδιαγραφές

¹ Πιστοποίηση EPEAT® Silver, όπου ισχύει. Η εγγράφη EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγράφης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.epeat.net>.

² Ταχύτητες σάρωσης έως 25 σελ./λεπτό μετρούνται στους 300 dpi (έγχρωμη) από τον αυτόματη τροφοδότη εγγράφων κατά τη σάρωση σε ψηφιακό αρχείο. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό.

