

HyperX QuadCast S – USB mikrofon (bílo-šedá) – RGB podsvícení

FANTASTICKÝ RGB MIKROFON PRO STREAMERY A TVŮRCE OBSAHU.

HyperX QuadCast™ S je kondenzátorový USB mikrofon, který skvěle zní i vypadá. Dechberoucí RGB podsvícení a dynamické efekty dodají stylový vzhled každému streamu i sestavě, navíc si můžeš vše přizpůsobit v softwaru HyperX NGENUITY. QuadCast S je plnohodnotný mikrofon s antivibračním odpruženým držákem pro tlumení běžného hluku a integrovaným pop filtrem pro blokování plozivních zvuků. Díky LED ukazateli budeš mít vždy přehled o stavu mikrofonu a pouhým dotykem můžeš zvuk vypnout a vyhnout se tak trapným situacím při vysílání. Tento mikrofon se čtyřmi volitelnými směrovými charakteristikami je vhodný k všestrannému využití v téměř jakékoli situaci a disponuje ovladačem pro bleskové nastavení citlivosti. Dodaný adaptér držáku je vhodný pro 3/8" i 5/8" závity a je kompatibilní s většinou stojanů. QuadCast S disponuje certifikací pro Discord a TeamSpeak™, se kterými se můžeš spolehnout, že všichni sledující a posluchači tě uslyší jasně a zřetelně. Mikrofon lze navíc monitorovat v reálném čase pomocí praktického konektoru pro sluchátka na zadní straně mikrofonu. Je kompatibilní s různými platformami, takže se můžeš spolehnout na kvalitní zvukový výstup na počítači, konzoli PS5™ a PS4™ i Macu®.



Klíčové funkce

Oslnivé RGB podsvícení s dynamickými efekty¹

Přizpůsob si dechberoucí RGB podsvícení a dynamické efekty a vytvoř působivou podívanou s osobitým stylem.

Dotykový snímač pro vypnutí zvuku s LED ukazatelem stavu

S praktickou funkcí vypnutí mikrofonu dotykem a LED ukazatelem stavu se vyhneš nepříjemným situacím při vysílání. Pokud kontrolka svítí, mikrofon je ve výchozím nastavení aktivní. Pokud kontrolka nesvítí, mikrofon je vypnutý.

Možnost přizpůsobení v softwaru HyperX NGENUITY

Software HyperX NGENUITY umožňuje přizpůsobení RGB podsvícení a efektů.

Adaptér držáku, pop filtr a konektor pro sluchátka

Všestranný adaptér má 3/8" a 5/8" závity a je kompatibilní s většinou stojanů a ramen pro mikrofony². Vnitřní pop filtr pomáhá blokovat plozivní zvuky při mluvení na mikrofon, který můžeš monitorovat přes konektor pro sluchátka.

Integrovaný antivibrační odpružený držák

Pružný lankový závěs zajišťuje izolaci mikrofonu a potlačení zvuku neúmyslných otřesů a nárazů.

Čtyři volitelné směrové charakteristiky

Správným výběrem ze čtyř směrových charakteristik (stereofonní, všesměrová, kardioidní, obousměrná) můžeš optimalizovat nastavení vysílání a zaměřit se na požadované zvuky.

Nastavení citlivosti

Otáčením kolečka na spodní straně mikrofonu QuadCast můžeš snadno upravovat citlivost mikrofonu.

Kompatibilita s různými zařízeními a programy

Užij si skvělý zvuk na počítači, konzoli PS5™ a PS4™ i Macu®. QuadCast S disponuje certifikací pro Discord a TeamSpeak™ a je kompatibilní s hlavními streamovacími platformami, jako je Streamlabs OBS, OBS Studio a XSplit. Konečně se můžeš spolehnout, že všichni tě uslyší jasně a zřetelně bez ohledu na to, jak vysíláš.



Názvy produktů	Název produktu: HyperX QuadCast S – USB mikrofon (bílo-šedá) – RGB podsvícení
Číslo produktu	Produktové číslo: 519P0AA
Vzhled	Primární barva produktu: Bílá
Baterie a napájení	Spotřeba energie – popis: 5 V, 245 mA (bílé světlo); Impedance: 5 Ω; Maximální výstupní výkon: 7 mW
Kompatibilita	Prohlášení o kompatibilitě: Počítač, PS5™, PS4™, Mac®. Kompatibilita softwaru: HyperX NGENUITY
Připojitelnost a komunikace	Specifikace USB: USB 2.0 (plná rychlost)
Multimediální a vstupní zařízení	Délka kabelu (metrické jednotky): 3 m ; Světelné efekty: 2 zóny ¹ ; Celkové harmonické zkreslení: = 0,05 % (1 kHz / 0 dB FS); Typ připojení: USB-C, 3,5mm výstup pro sluchátka; Prvek: Tři 14mm elektretové kondenzátorové kapsle; Polární vzor: Stereofonní, všesměrová, kardioidní, obousměrná; Frekvenční odezva (sluchátka): 20 Hz až 20 kHz; Typ kabelu: USB-C na USB-A; Vzorkovací/bitová rychlost: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz; Poměr signálu k šumu: = 90 dB (1 kHz, RL = 8); Frekvenční odezva (mikrofon): 20Hz až 20 kHz; Citlivost (mikrofon): -36 dB (1 V/Pa při 1 kHz); Vzorkovací frekvence: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz, 8 kHz; Bitová hloubka: 16 bitů; Osvětlení: RGB (16 777 216 barev); Hluk (RMS) (sluchátka): = -95 dB FS (škála A); Hluk (RMS) (mikrofon): = -95 dB FS (škála A)
Rozměry produktu	Metrické jednotky: 25 × 10,3 × 12,9 cm
Rozměry balení	Metrické jednotky: 279 × 112 × 157 mm
Hmotnost	Metrické jednotky: Hmotnost (mikrofon): 255 g.
Rozměry hlavní krabice	Metrické jednotky: 473 × 142 × 495 mm
Hmotnost hlavní krabice	Metrické jednotky: 7,1 kg
Množství hlavní krabice	6
Počet kartonů na paletu	36 kartonů (letecky); 52 kartonů (lodí)
Produkty na paletě	216 ks (letecky); 312 ks (lodí)
Minimální množství objednávky	6
Obsah balení	Herní mikrofon, USB kabel, adaptér držáku, úvodní příručka
Záruka výrobce	2 roky

POZNÁMKY POD ČAROU SE ZPRÁVAMI

Dvouzónové RGB podsvícení lze přizpůsobit v softwaru HyperX NGENUITY.
Rameno pro mikrofon není součástí dodávky.

POZNÁMKY POD ČAROU S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

¹ Dvouzónové RGB podsvícení lze přizpůsobit v softwaru HyperX NGENUITY.

