

# Impresora de color Xerox® C310 y equipo multifunción en color Xerox® C315

**xerox**™

El trabajo nunca baja el ritmo, y la impresora tampoco debería hacerlo.



Impresora de color C310

Equipos multifunción en color C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA DE COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C315
<b>VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (MÁXIMA):</b>		
<b>Velocidad a una cara<sup>1</sup> – Color</b> Carta (8.5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	35 ppm 33 ppm	
<b>Velocidad a dos caras<sup>1</sup> – Color</b> Carta (8.5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	17 ppm 16 ppm	
<b>Velocidad a una cara<sup>1</sup> – Blanco y negro</b> Carta (8.5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	35 ppm 33 ppm	
<b>Velocidad a doble cara<sup>1</sup> – Blanco y negro</b> Carta (8.5 x 11 pulg.) A4 (210 x 297 mm)	17 ppm 16 ppm	
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup> (máximo):</b> Páginas por mes	80 000	
<b>Volumen de impresión mensual promedio recomendado (máximo):</b> Páginas por mes	6 000	
<b>Procesador/Memoria</b> Velocidad del reloj/Núcleos Memoria	Procesador de doble núcleo a 1 GHz con GPU 1 GB de RAM	Procesador de núcleo cuádruple a 1.2 GHz con GPU 2 GB de RAM
<b>Conectividad</b> Conectividad de dispositivos	USB 2.0 de alta velocidad (tipo A), Gigabit Ethernet, USB de alta velocidad (tipo B), inalámbrico 802.11 b/g/n	
<b>Tecnología de imagen</b>	Láser en color	
<b>COPIA E IMPRESIÓN</b>		
<b>Velocidad de impresión (máxima):</b>	1200 x 1200 ppp, calidad de imagen 4800	
<b>Resolución de copia (máxima):</b>	N/D	600 x 600 ppp
<b>Salida de la primera impresión (velocidad máxima):</b>	7.2 segundos en color; 6.7 segundos en blanco y negro	8.0 segundos en color; 7.9 segundos en blanco y negro
<b>Salida de la primera copia (velocidad máxima):</b>	N/D	9.1 segundos en color; 8.2 segundos en blanco y negro
<b>Lenguajes de descripción de páginas (PDL)</b>	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, PCL 5, XPS, emulación PDF v1.7, HTML, imagen directa	
<b>Funciones de impresión<sup>3</sup></b>	Interfaz de una pulsación, calidad de impresión, normal, segura, tipos de trabajos guardados y de muestra, impresión a 2 caras, orientación, intercalación, identificación de trabajos de impresión en los márgenes, modo borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados, configuración guardada, configuración Earth Smart	

# Impresora en color Xerox C310 y equipo multifunción en color C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA DE COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C315
<b>COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE</b>		
Impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Escaneado móvil	Apple AirPrint, Mopria Scan Service	
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Sí	
Conectividad con la nube	No	
<b>ESCANEADO</b>		
Destinos	N/D	Correo electrónico, servidor USB, FTP, red o equipo conectado USB, carpeta de red de Windows
Formatos de archivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (no apto para búsquedas), Secure PDF, XPS
<b>FAX</b>		
Funciones estándar	N/D	Compresión MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, respuesta automática, rellamada automática, reducción automática, envío de difusión, filtro de faxes basura, libreta de direcciones de fax, reenvío de faxes incluye: Fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, llamada número
<b>DETALLES DE IMPRESIÓN</b>		
Salida de la primera impresión - color (velocidad máxima):	7.2 segundos	8 segundos
Salida de la primera impresión - blanco y negro (velocidad hasta):	6.7 segundos	7.9 segundos
Resolución (máxima):	1200 x 1200 ppp, calidad de imagen 4800	
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, PCL 5, XPS, emulación PDF v1.7, HTML, imagen directa	
Margen de página no imprimible	Impresión: 4.2 mm desde cada borde	Impresión: 4.2 mm desde cada borde; copia: 3 mm desde cada borde
Impresión desde USB	N/D	Formatos de archivo: Formatos de Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Formatos de imagen (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Opciones disponibles para configurar las impresiones desde USB: origen del papel, imprimir páginas en blanco, clasificar, impresión a doble cara, orientación para el ahorro de papel, hojas separadoras, ahorro de papel, pedido de papel ahorrado
Tipos de controladores de impresión/sistemas operativos	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Para obtener más información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en <a href="http://www.support.xerox.com/es-es">www.support.xerox.com/es-es</a>	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/puerto 9100, IPv4/IPv6, servicios web MS Impresión WSD 802.1x, SNMP	
Fuentes	PCL6 89 Fuentes escalables, 2 fuentes de mapas de bits Emulación de PS 158 Fuentes escalables	
<b>DETALLES DE LA COPIA</b>		
Salida de la primera copia - color (velocidad máxima):	N/D	9.1 segundos
Salida de la primera copia - blanco y negro (velocidad máxima):	N/D	8.2 segundos
Velocidad máxima a una cara:	N/D	35 ppm Carta/33 A4 ppm
Velocidad máxima a doble cara:	N/D	17 ppm Carta/16 A4 ppm
Caras (entrada: salida)	N/D	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Cantidad	N/D	1-9.999
Simultaneidad	N/D	Sí (copiar durante la impresión)
Funciones de copia	N/D	Copiar desde tamaño; Copiar a tamaño; Escala del 25% al 400%; Oscuridad/Luminosidad; Caras 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; dúplex; clasificación; copia de muestra; <b>Tipo de contenido:</b> texto, texto/foto, foto, gráficos; <b>Origen de contenido:</b> láser en blanco y negro, láser en color, inyección de tinta, fotografía/película, revista, Periódico, Prensa, Otro; Crear acceso directo; Color  <b>Opciones avanzadas</b> Configuración del papel; Imágenes avanzadas, Centro automático, Eliminación de fondo, Contraste, Imagen reflejada, imagen negativa, escaneo de borde a borde, detalle de sombra, nitidez, balance de color, caída de color; Crear folleto; Configuración de portada; Creación de trabajo personalizada; Borrado de bordes; Encabezado/pie de página; Desplazamiento de margen; Superposición; <b>Páginas por cara</b> – 2 páginas por cara, 4 páginas por cara; <b>Hojas separadoras</b> – Entre páginas, Entre copias, Entre trabajos

## Impresora en color Xerox C310 y equipo multifunción en color C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA DE COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C315
<b>DETALLES DEL ESCANEADO</b>		
Tecnología	N/D	Escáner plano de color con RADF, sensor de imagen de contacto (CIS)
Capacidad	N/D	RADF, hasta 50 hojas de 20 lb bond/75 g/m <sup>2</sup> , Color/ByN
Simultaneidad	N/D	Sí (escaneado mientras se imprime)
Velocidad de entrada – Color (máxima:)	N/D	32 ipm a una cara/14 ipm a doble cara Carta, 30 ipm a una cara/13 ipm a doble cara A4
Velocidad de entrada – Blanco y negro (máxima:)	N/D	50 ipm a una cara/23 ipm a doble cara Carta, 47 ipm a una cara/21 ipm a doble cara A4
Resolución	N/D	600 x 600 ppp
Resolución (utilidades del software) (ppp)	N/D	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Área máxima de escaneado (ADF) (pulg.)	N/D	8.5 x 14 pulg.
Área máxima de escaneado (ADF) (mm)	N/D	216 x 355 mm
Área máxima de escaneado (cristal de exposición) (pulg.)	N/D	8.5 x 11.7 pulg.
Área máxima de escaneado (cristal de exposición) (mm)	N/D	216 x 297 mm
Intervalos de gramaje (ADF)	N/D	52 a 120 g/m <sup>2</sup>
Protocolo de archivado en red	N/D	FTP, SFTP, PYME, USB, carpeta de red de Windows
Formatos de archivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (no apto para búsquedas), Secure PDF, XPS
Compatibilidad del controlador de escaneado	N/D	TWAIN, WIA, ICA
Opciones de compresión de archivos escaneados	N/D	PDF – 1 bits – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 bits – Flate, JPEG TIFF – 1 bits – CCITT G4 8/24 bits – Packbits, LZW JPG – 8/24 bits – JPEG
Destinos de escaneado admitidos	N/D	Correo electrónico, servidor USB, FTP, SFTP, red o equipo conectado USB, carpeta de red de Windows
<b>DETALLES DEL FAX</b>		
Velocidad del fax	N/D	33.6 kb/s
Memoria	N/D	18MB
Resolución (ppp)	N/D	Estándar en blanco y negro envío 200 x 100, 200 x 100, 204 x 98 recepción En blanco y negro envío 200 x 200 fina, 200 x 200, 204 x 196 recepción En blanco y negro envío 300 x 300 fina, 300 x 300, 204 x 391 recepción En blanco y negro envío 600 x 600 ultrafina, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 recepción De color fina 200 x 200 envío, 200 x 200 recepción De color superfina 300 x 300 envío, 300 x 300, 400 x 400 recepción
Compresión	N/D	Codificación Huffman con modificación T.4 1D Codificación de lectura con modificación T.4 2D Codificación de lectura con modificación T.6 T.85 JBIG T.88 JBIG2 T.81 JPEG
Funciones del fax	N/D	Respuesta automática, rellamada automática, reducción automática, difusión, filtro de fax basura, libreta de direcciones de fax
Destinos de reenvío de faxes	N/D	Fax: usando un correo electrónico con acceso directo de fax, mediante un servidor FTP con acceso directo FTP
<b>GESTIÓN DE DISPOSITIVOS</b>		
Gestión de dispositivos	Consola remota, servidor web incorporado	
Software Xerox® CentreWare® Web	Sí	
<b>SEGURIDAD</b>		
Protocolos y funciones de seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión	
<b>SEGURIDAD WIFI</b>		
Métodos de autenticación y cifrado	802.11 b/g/n, modo de infraestructura (BSS), cifrado WEP (claves de 64 y 128 bits), WPA Personal TKIP PSK (63 char, 64 ASCII), WPA Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (MDS/IMSCHASpV2/PAP), LEAP, PEAP	

# Impresora en color Xerox C310 y equipo multifunción en color C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA DE COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C315
<b>MANEJO DEL PAPEL</b>		
<b>ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS</b>		
Tipo de ADF	N/D	Alimentador automático de documentos a doble cara
Capacidad (máxima):	N/D	50 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m <sup>2</sup> ; las capacidades variarán con papeles de distinto gramaje
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	N/D	4.1 x 5.8 pulg.
Tamaño mínimo del papel (mm)	N/D	A6 ABC (105 x 148 mm)
Tamaño máximo del papel (pulg.)	N/D	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del papel (mm)	N/D	216 x 355 mm
Gramaje mínimo (g/m <sup>2</sup> )	N/D	Bond de 14 lb
Gramaje mínimo del material de impresión – A doble cara (g/m <sup>2</sup> )	N/D	52 g/m <sup>2</sup>
Gramaje máximo del material de impresión (g/m <sup>2</sup> )	N/D	Bond de 32 lb
Gramaje máximo del material de impresión: a doble cara (g/m <sup>2</sup> )	N/D	120 g/m <sup>2</sup>
<b>PLATINA</b>		
Tamaño máximo del papel (pulg.)	N/D	8.5 x 11.7 pulg.
Tamaño máximo del papel (mm)	N/D	216 x 297 mm
<b>RANURA DE ALIMENTACIÓN MANUAL</b>		
Estándar/opcional	Estándar	
Capacidad	1 hoja de papel bond de 20 libras/75 g/m <sup>2</sup>	
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3 x 5 pulg.	
Tamaño mínimo del papel (mm)	76 x 127 mm	
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)	
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm	
Gramaje mínimo (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje mínimo del material de impresión – A doble cara (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje máximo del material de impresión (g/m <sup>2</sup> )	216 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje máximo del material de impresión: a doble cara (g/m <sup>2</sup> )	105 g/m <sup>2</sup>	
Tipos de papel compatibles	Papel ligero, papel normal, papel grueso, cartulina, sobres, etiquetas	
<b>BANDEJA PRINCIPAL</b>		
Estándar/opcional	Estándar	
Capacidad (máxima):	250 hojas de papel bond de 20 libras/75 g/m <sup>2</sup>	
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3.8 x 5.8 pulg.	
Tamaño mínimo del papel (mm)	98 x 148 mm	
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)	
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm	
Gramaje mínimo (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje mínimo del material de impresión – A doble cara (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje máximo del material de impresión (g/m <sup>2</sup> )	216 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje máximo del material de impresión: a doble cara (g/m <sup>2</sup> )	105 g/m <sup>2</sup>	
Tipos de papel compatibles	Papel ligero, papel normal, papel grueso, etiquetas, cartulina, sobres	

## Impresora en color Xerox C310 y equipo multifunción en color C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA DE COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C315
<b>MANIPULACIÓN DEL PAPEL (CONTINUACIÓN)</b>		
<b>550 MÁS BANDEJA DE 100 HOJAS - BANDEJA DE 100 HOJAS</b>		
Estándar/opcional	Opcional: incluido con la bandeja de 550 más 100 hojas	
Capacidad (máxima):	100 hojas de papel bond de 20 libras/75 g/m <sup>2</sup>	
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	3 x 5 pulg.	
Tamaño mínimo del papel (mm)	76 x 127 mm	
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)	
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm	
Gramaje mínimo (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje mínimo del material de impresión – A doble cara (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje máximo del material de impresión (g/m <sup>2</sup> )	176 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje máximo del material de impresión: a doble cara (g/m <sup>2</sup> )	105 g/m <sup>2</sup>	
Tipos de papel compatibles	Papel ligero, papel normal, papel grueso, etiquetas, cartulina, sobres	
<b>550 MÁS BANDEJA DE 100 HOJAS - BANDEJA DE 550 HOJAS</b>		
Estándar/opcional	Opcional: incluido con la bandeja de 550 más 100 hojas	
Capacidad (máxima):	550 hojas de papel bond de 20 libras/75 g/m <sup>2</sup>	
Tamaño mínimo del papel (pulg.)	5.83 x 8.27 pulg.	
Tamaño mínimo del papel (mm)	148 x 210 mm	
Tamaño máximo del papel (pulg.)	Extra Oficio (8.5 x 14 pulg.)	
Tamaño máximo del papel (mm)	216 x 356 mm	
Gramaje mínimo (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje mínimo del material de impresión – A doble cara (g/m <sup>2</sup> )	60 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje máximo del material de impresión (g/m <sup>2</sup> )	176 g/m <sup>2</sup>	
Gramaje máximo del material de impresión: a doble cara (g/m <sup>2</sup> )	105 g/m <sup>2</sup>	
Tipos de papel compatibles	Papel ligero, papel normal, papel grueso, etiquetas, cartulina	
<b>CAPACIDAD ESTÁNDAR/MÁXIMA DE ENTRADA</b>		
Capacidad de entrada estándar	251	
Capacidad máxima de entrada	901	
<b>CAPACIDAD DE SALIDA</b>		
Capacidad de salida	125	150

# Impresora en color Xerox C310 y equipo multifunción en color C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA		IMPRESORA DE COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C315
<b>ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO</b>			
<b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>			
Norteamérica (NE)	100 a 127 voltios (V) (100 – 110 Japón) a 47 a 53 hz o 57 a 63 hercios (HZ) nominal 90 a 140 voltios (90 – 110 Japón), extremo		
Europa	220 a 240 voltios (V) a 47 a 53 hz o 57 a 63 hercios (HZ) nominales (no disponible en todos los países) 198 a 259 voltios, extremo		
<b>CONSUMO ELÉCTRICO</b>			
En funcionamiento: 110 V	Simplex 530W; Dúplex 360W		
En funcionamiento: 220 V	Simplex 530W; Dúplex 360W		
Modo de espera: 110 V	22 W	26.2 W	
Modo de espera: 220 V	22 W	26.2 W	
Apagado automático/Modo de reposo: 110 V	1.61 W	1.44 W	
Apagado automático/Modo de reposo: 220 V	1.61 W	1.44 W	
Modo de apagado: 110 V	0.2 W		
Modo de apagado: 220V	0.2 W		
Tiempo predeterminado hasta modo de reposo	3 minutos		
Tiempo para la primera impresión desde el modo de reposo	15 segundos	16 segundos	
Tiempo de preparación desde apagado	42 segundos	49 segundos	
<b>ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO</b>			
Límites de temperatura: °F (almacenamiento)	De 50 a 90 °F Transporte: -40 a 110° F		
Límites de temperatura: °F (funcionamiento)	De 50 a 90 °F		
Límites de temperatura: °C (almacenamiento)	De 10 a 32.2 °C Transporte: -40 a 43.3 °C		
Límites de temperatura: °C (funcionamiento)	De 10 a 32.2 °C		
Límites de humedad relativa	15 % – 80 % HR		
<b>NIVELES DE RUIDO</b>			
Niveles de potencia acústica (en funcionamiento)	Nivel de ruido (impresión), funcionamiento: 50 dBA Nivel de ruido de impresión a doble cara, funcionamiento: 52 dBA	Nivel de ruido (impresión), funcionamiento: 52 dBA Nivel de ruido de impresión a doble cara, funcionamiento: 53 dBA	
Niveles de potencia acústica (en reposo)	Inaudible		
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>			
<b>MOTORES (SIN EMBALAJE)</b>			
Anchura (pulg.)	17.4 pulg.		
Profundidad (pulg.)	16.6 pulg.	23.1 pulg.	
Altura (pulg.)	12.1 pulg.	18.2 pulg.	
Peso (lb)	46 lb.	60 lb.	
Anchura (mm)	442 mm		
Profundidad (mm)	421 mm	588 mm	
Altura (mm)	308 mm	462 mm	
Peso (kg)	21 kg.	27.1 kg.	

## Impresora en color Xerox C310 y equipo multifunción en color C315

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA		IMPRESORA DE COLOR XEROX C310	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C315
<b>DIMENSIONES Y PESO (CONTINUACIÓN)</b>			
<b>550 MÁS BANDEJA DE 100 HOJAS (SIN EMBALAJE)</b>			
Anchura (pulg.)	16.7 pulg.		
Profundidad (pulg.)	16.4 pulg.		
Altura (pulg.)	5.2 pulg.		
Peso (lb)	9.3 lb		
Anchura (mm)	424 mm		
Profundidad (mm)	416 mm		
Altura (mm)	133 mm		
Peso (kg)	4.2 kg.		
<b>MOTORES (CON EMBALAJE)</b>			
Anchura (pulg.)	19.5 pulg.	22 pulg.	
Profundidad (pulg.)	23.4 pulg.		
Altura (pulg.)	15.8 pulg.	22.4 pulg.	
Peso (lb)	52.3 lb	67.8 lb	
Anchura (mm)	495 mm	558 mm	
Profundidad (mm)	595 mm	594 mm	
Altura (mm)	402 mm	570 mm	
Peso (kg)	23.8 kg	30.8 kg	
<b>550 MÁS BANDEJA DE 100 HOJAS (CON EMBALAJE)</b>			
Anchura (pulg.)	8.6 pulg.		
Profundidad (pulg.)	20 pulg.		
Altura (pulg.)	18.8 pulg.		
Peso (lb)	11.45 lb		
Anchura (mm)	218 mm		
Profundidad (mm)	508 mm		
Altura (mm)	478 mm		
Peso (kg)	5.2 kg		
<b>CONSIDERACIONES SOBRE LA INSTALACIÓN</b>			
Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado. En la tabla que aparece a continuación se muestra el área que necesita cada cara para que la instalación sea correcta.			
Superior	254 mm (10 pulg.)	305 mm (12 pulg.)	
Trasero	101.6 mm (4 pulg.)		
Izquierda	76.2 mm (3 pulg.)		
Derecha	76.2 mm (3 pulg.)		
Frontal	76.2 mm (3 pulg.)		
<b>CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>			
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>		
<b>QUÉ SE INCLUYE EN LA ENTREGA</b>			
Todos los elementos contenidos en la caja	Impresora de color C310 Cable de alimentación Guía de instalación Hoja de seguridad del producto Guía de uso rápido CD de software y documentación Cartuchos de impresión CMY de capacidad inicial preinstalados: Capacidad de 1.000 páginas <sup>4</sup> ; Cartucho K: Capacidad de 1.500 páginas <sup>4</sup>	Impresora multifunción en color C315 Cable de alimentación Guía de instalación Hoja de seguridad del producto Guía de uso rápido CD de software y documentación Cartuchos de impresión CMY de capacidad inicial preinstalados: Capacidad de 1.000 páginas <sup>4</sup> ; Cartucho K: Capacidad de 1.500 páginas <sup>4</sup>	

# Impresora en color Xerox C310 y equipo multifunción en color C315

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	XEROX C310	XEROX C315
<b>CONSUMIBLES – NORTEAMÉRICA Y EUROPA*</b>		
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (3000 páginas) <sup>4</sup>	006R04356	
Cartucho de tóner cian original de capacidad estándar, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) <sup>4</sup>	006R04357	
Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) <sup>4</sup>	006R04358	
Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) <sup>4</sup>	006R04359	
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (8000 páginas) <sup>4</sup>	006R04364	
Cartucho de tóner cian de alta capacidad original xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) <sup>4</sup>	006R04365	
Cartucho de tóner magenta de alta capacidad original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) <sup>4</sup>	006R04366	
Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) <sup>4</sup>	006R04367	
Contenedor de residuos de tóner original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (25 000 páginas)	008R13325	
Kit de imagen negro original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (125 000 páginas) <sup>5</sup>	013R00689	
Kit de impresión en color original de Xerox (CMYK), impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (125 000 páginas) <sup>5</sup>	013R00692	
<b>CONSUMIBLES – TODAS LAS DEMÁS REGIONES</b>		
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (3000 páginas) <sup>4</sup>	006R04360	
Cartucho de tóner cian original de capacidad estándar, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) <sup>4</sup>	006R04361	
Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) <sup>4</sup>	006R04362	
Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (2000 páginas) <sup>4</sup>	006R04363	
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (8000 páginas) <sup>4</sup>	006R04368	
Cartucho de tóner cian de alta capacidad original xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) <sup>4</sup>	006R04369	
Cartucho de tóner magenta de alta capacidad original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) <sup>4</sup>	006R04370	
Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (5500 páginas) <sup>4</sup>	006R04371	
Contenedor de residuos de tóner original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (25 000 páginas)	008R13325	
Kit de imagen negro original de Xerox, impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (125 000 páginas) <sup>5</sup>	013R00689	
Kit de impresión en color original de Xerox (CMYK), impresora/equipo multifunción color Xerox C310/C315 (125 000 páginas) <sup>5</sup>	013R00692	
<b>ACCESORIOS OPCIONALES</b>		
550 más bandeja de 100 hojas	497N07995	

\* Norteamérica (NE): EE. UU., Canadá.

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

<sup>3</sup> Algunas funciones pueden requerir la actualización de software de xerox.com disponible T4 2021 (solo C310).

<sup>4</sup> Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>5</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y el modo de impresión. Si desea más información,

visite [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](http://office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

C315 estará disponible a principios de 2022.

Si desea más información, visítenos en [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).