Productinformatieblad

Specificaties



Levering wordt beëindigd

VED voor korte/verticale luchtafvoerleidingenkit van 750mm breed voor SX kast

AR7753

Niet meer leverbaar sinds: 28 aug 2025

End-of-service op: 28 aug 2026

EAN Code: 0731304287841

Overzicht

Presentatie	Vertical Exhaust Duct (VED)-systeem voor NetShelter SX is een voordelige, eenvoudig te installeren oplossing die boven op de achterkant van NetShelter-behuizingen wordt gemonteerd voor het opvangen en terugleiden van warme uitlaatlucht naar ruimtekoelsystemen.

Hoofd

product of component type	Toebehoren
meegeleverde apparatuur	Baying-hardware Leidingpanelen Schuimpakkingsstrips Installatiegids Montagemateriaal Afdichtingskit voor achterdeur en onderkant Gereedschap voor inbouw in bovenafdekking Bovenafdekking

Complementair

Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
colour	Zwart
hoogte	838 mm
breedte	720 mm
diepte	439 mm
net weight	20,14 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	19 cm
verpakking 1 breedte	86,4 cm
verpakking 1 lengte	91,4 cm
verpakking_1_gewicht	30,6 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**107 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**102 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**95**
Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**No**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Image of product / Alternate images

Alternative













