



Table de cuisson à induction, 80 cm, 4 zones, cadre inox

Avantages et spécifications



- Table de cuisson à induction
- Cadre en inox
- DirekTouch: technologie de commandes à glissières tactiles
- Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- Zone avant gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone arrière gauche : 2300/3200W/210mm
- Zone avant droite : 2300/3200W/210mm
- Zone arrière droite : 2300/3200W/210mm
- Zones à induction avec fonction booster
- Détection de casserole
- Fonction de réchauffement automatique
- Indications digitales pour chaque zone
- OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
- Fonction Pause pour de courtes interruptions
- Fonction sécurité enfants
- Signal acoustique avec option SoundOff
- Minuteur CountUp
- Minuteur Öko
- Arrêt automatique
- OptiFix™: pour une installation aisée
- Installation facile grâce au système de module
- Table de cuisson avec commandes
- Position commandes : Avant central
- Touche de verrouillage
- Couleur : Noir

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------------------|
| Table de cuisson | induction |
| Dimensions (LxP) en mm | 766x516 |
| Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm | 46x750x490 |
| Couleur | Noir |
| Cadre | Promise XL - cadre en inox |
| Longueur de cordon (m) | 1.5 |
| Valeur de raccordement (W) | 7350 |
| Voltage (V) | 220-240/400V2N |
| Code PNC | 949 597 405 |

