



Le premier panier au monde qui se soulève pour être chargé. C'est la vaisselle qui vient à vous

ComfortLift® révolutionne le lave-vaisselle grâce au tout premier panier du monde qui se soulève pour être chargé. Ce mécanisme avancé soulève le panier à une hauteur confortable. Les chargement et déchargement sont plus simples. Le lave-vaisselle s'élève à un nouveau niveau.

ProClean, Comfort Lift®, 39 dB, 60 cm, 11 L, 7 prog./4 temp., 14 couverts, 24h départ différé, moteur inverter, charnières à glissière, TimeBeam, QuickSelect, Premium Rails, Extra Silent (37dB), Machine Care, Maxiflex, éclairage intérieur

Avantages et spécifications

COMFORTLIFT

Le nouveau lave-vaisselle Comfortlift d'AEG est le seul au monde à permettre un lavage en douceur du panier inférieur. Votre vaisselle étincelante est amenée doucement à une hauteur de travail confortable, pour un chargement et un déchargement plus efficaces. Un lave-vaisselle qui s'adapte à vos



Toujours doux avec les plats

Avec les ComfortRails, faites glisser le panier en douceur sans que les plats ne s'entrechoquent. Le chargement et le déchargement se font toujours en douceur. Vous n'avez plus à vous inquiéter de voir apparaître des éclats ou des fissures sur vos plats.



Sélection facile du cycle avec QuickSelect

QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lave-vaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste. Obtenez un lavage sur mesure se terminant au moment qui vous convient le mieux. Et des plats



Plus de visibilité, chargement plus efficace

Visualisez instantanément les paniers et les configurations de votre lave-vaisselle grâce à la lumière intérieure. Grâce à la visibilité accrue, vous pouvez voir en quels endroits placer au mieux vos articles plus efficacement et sans effort, ce qui signifie que vous pouvez charger toute votre vaisselle en une fois.

Soyez toujours informé de la fin du cycle de votre lave-vaisselle

Grâce au faisceau TimeBeam, vous pouvez suivre toute l'avancée du cycle de votre lave-vaisselle en un clin d'œil. Lorsque le cycle est en cours, la technologie TimeBeam projette le temps restant sur le sol. Simple, rapide et efficace.

- Installation : Complètement intégrable
- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- ComfortLift® : le panier inférieur se soulève aisément pour faciliter le chargement et le déchargement
- QuickSelect : curseur numérique
- ProClean™ : un nettoyage optimal avec un minimum de consommation d'énergie
- Capacité XXL – plus d'espace que dans n'importe quel autre lave-vaisselle
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau maximale
- Consommation d'eau et d'énergie : 11 L, 0.848 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions
- 7 programmes, 4 températures
- Programmes de lave-vaisselle : 160 min, 60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min
- Option XtraPower : nettoyage plus puissant pour les vaisselles très sales
- Option GlassCare : nettoyage optimal et protection des verres
- MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- ComfortRails : un mécanisme coulissant parfait du panier supérieur et du tiroir à couverts
- Ecran LCD multilingue
- Départ différé de 1 à 24h
- Capteur d'eau Sensorlogic
- TimeBeam® : indication du temps résiduel sur le sol
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 39 dB
- Eclairage intérieur pour une visibilité optimale dans le lave-vaisselle
- Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec 2 supports pliables, 2 supports pour verres pliables, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips, étagères pliables pour tasses, Premium Rails
- Panier inférieur avec 4 foldable plate racks Comfort Lift®, poignée en inox
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 14 couverts (IEC)

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP) en mm	818x596x550	Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	11
Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm	820-900x600x570	Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	4:00
Valeur de raccordement (W)	1550-2200	Installation	Complètement intégrable
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	39	Niveau d'aspersion supérieur	Bras de rinçage plafond
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	B	Bras de rinçage inférieur	Bras de rinçage satellite
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	14	Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	180
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	D	Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	180
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.121	Fusible (A)	10
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.061	Voltage (V)	200-240
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	0.848	Code PNC	911 438 435
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	85	Code EAN	7332543839094
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5		
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5		

