



TS-464eU-4G

Processeur	Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
Architecture de processeur	x86 64 bits
Processeurs graphiques	Intel® UHD Graphics
Unité de calcul en virgule flottante	Yes
Moteur de chiffrement	Yes (AES-NI)
Transcodage accéléré matériellement	Yes
Mémoire système	4 Go DDR4 SO-DIMM (1 x 4 Go)
Mémoire maximale	16 Go (2 x 8 Go)
Emplacement mémoire	2 x DDR4 SO-DIMM
Mémoire flash	4 Go (protection de l' OS par Double démarrage)
Baie de lecteur	4 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbits/s 3,5 pouces
Compatibilité des lecteurs	Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces
Remplaçable à chaud	Yes
M.2 Slot	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 slots
Prise en charge de l'accélération par cache SSD	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M)	2 (prise en charge aussi du 10M)
Sortie de veille sur réseau (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Port USB 2.0	2

Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	2 x Type A USB 3.2 Gen 2
Sortie HDMI	1, HDMI 1.4b
Facteur de forme	1 unité montée en rack
Témoins lumineux	Power/Status, LAN, USB, HDD1-4, M.2 SSD 1-2
Boutons	Alimentation, Réinitialisation
Dimensions (H x L x P)	43,3 × 482,6 × 321,33 mm
Poids (net)	4.35 kg
Poids (brut)	5.91 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	Bloc d'alimentation 100 W, 100 - 240 V
Consommation électrique : Mode Veille du disque dur	21.105 W
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique	35.297 W
Ventilateur	3 x 40mm
Avertissement système	Buzzer
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	1500

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

* Environnement de test du

niveau sonore : Reportez-vous à l' ISO 7779 ; disque dur maximum chargé ; position du témoin ; données moyennes observées à 1 mètre d' un NAS en marche.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.