

# Monitor HP 24mh 23,8"




## Wygląda znakomicie. Działa jeszcze lepiej

Korzystaj ze stylowego monitora HP z ekranem o przekątnej 23,8 cala (60,45 cm) i wygodną regulacją wysokości. Zaawansowana technologia IPS gwarantuje kąty widzenia UWVA do 178° z zachowaniem wysokiego poziomu szczegółów i żywych kolorów. Ten monitor FHD<sup>1</sup> o wyjątkowo smukłej, niemal bezramkowej konstrukcji jest dostępny w znakomitej cenie oraz oferuje wygodne połączenia z komputerem przenośnym lub stacjonarnym.



\*Product images may differ from actual product



### Duży ekran, oszczędność miejsca

Niezwykle smukła konstrukcja monitora z regulacją wysokości i wąską ramką nie zajmuje dużo miejsca na biurku.

### Wspaniałe wrażenia wizualne

Technologia IPS gwarantuje zawsze wysoki poziom szczegółów, żywe kolory i kąt widzenia UWVA równy 178°.



### Łatwość połączeń

Podłączaj wygodnie swoje urządzenia dzięki portom HDMI, DisplayPort™ i VGA.

Monitor HP 24mh 23,8"



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer produktu                                        | 1D0J9AA#ABB;; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ                                                                                                                                                                                                          |
| Numer UPC                                             | (A2N) 196548497348; (ABA) 195122270674; (ABB) 196548497355; (ABT) 196548497362; (ABU) 196548497379; (ABV) 196548497386; (ABY) 196548497393; (ACQ) 196548497409; (UUG) 196548497416; (UUZ) 196548497430                                                                |
| Obrót                                                 | ±360°                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pochylenie                                            | od -5 do +23°                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wielkość wyświetlacza                                 | 60,45 cm (23,8")                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Współczynnik kształtu                                 | 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ wyświetlacza                                      | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wielkość piksela                                      | 0,274 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Czas odpowiedzi                                       | 5 ms (od szarości do szarości) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                           |
| Jasność                                               | 250 nitów <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Współczynnik kontrastu                                | 1000:1 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Współczynnik kontrastu (dynamicznego)                 | 10000000:1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor produktu                                        | Srebrna ramka, czarna podstawa                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość (maksymalna)                            | FHD (1920 × 1080 przy 60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Obsługiwane rozdzielczości                            | 1024 × 768; 1280 × 1024; 1280 × 720; 1280 × 800; 1366 × 768; 1440 × 900; 1600 × 900; 1680 × 1050; 1920 × 1080; 640 × 350; 720 × 400; 800 × 600                                                                                                                        |
| Wyświetlanie częstotliwości (poziomo)                 | 30–86 KHz                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wyświetlanie częstotliwości (pionowo)                 | 48–75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funkcje wyświetlacza                                  | Powłoka antyrefleksyjna; Wybór języka; Menu ekranowe; Plug and Play; Opcje sterowania; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; Dwagłośniki (2 W w kanał)                                                                                                            |
| Typ wejścia ekranu                                    | 1 port DisplayPort™ 1.2 (z obsługą HDCP); 1 port HDMI 1.4 (z obsługą HDCP); 1 port VGA                                                                                                                                                                                |
| Parametry środowiskowe                                | Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci <sup>2</sup>                                                                                                                                                   |
| Sprawność energetyczna                                | Klasa sprawności energetycznej: E; Pobór mocy włączonego urządzenia: 24 W (maks.); Roczne zużycie energii: 15 kWh; Oczekiwanie: 0,5 W (tryb gotowości); Pobór mocy (urządzenie włączone): 24 W (maks.); Zużycie energii (urządzenie wyłączone): 22 W (normalna praca) |
| Opcje kontroli ekranu przez użytkownika               | Jasność; Ustawienia kolorów; Wyjście; Ustawienia obrazu; Informacje; Źródło wejścia; Zarządzanie; Menu; Zasilanie                                                                                                                                                     |
| Kamera internetowa                                    | Bez wbudowanego aparatu fotograficznego                                                                                                                                                                                                                               |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji                | Od 5 do 35°C                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji                | 41 to 95°F                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | 20–80% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                |
| Etykiety ekologiczne                                  | Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® 2019 <sup>3</sup> ;                                                                                                                                                                                                        |
| Zasilacz                                              | 100–240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moc wyjściowa głośnika                                | 2 × 2 W                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mocowanie VESA                                        | Zgodność ze standardem mocowania VESA                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba pikseli na cal (ppi)                           | 93 ppi                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Głębokość bitowa panelu                               | 8 bitów (6 bitów + FRC)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kąt widzenia pionie                                   | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kąt widzenia poziome                                  | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ramka                                                 | Mikro krawędzie z 3 stron                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pochylenie                                            | od -5 do +23°                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Orientacja                                            | ±90                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zakres regulacji wysokości                            | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Twardość                                              | 3H                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obróbka ekranu                                        | Antyodbłaskowy                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eliminacja migotania obrazu                           | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tryb niskiej emisji niebieskiego światła              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Porty i złącza                                        | 1 VGA; 1 port HDMI 1.4; 1 port DisplayPort™ 1.2; Nie                                                                                                                                                                                                                  |
| HDCP                                                  | Tak, DisplayPort™ i HDMI                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gwarancja                                             | Dwuletnia gwarancja z transportem od i do klienta (obowiązują pewne ograniczenia i wyjątki)                                                                                                                                                                           |
| Certyfikaty i normy                                   | MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BSM; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC                                                                                                |
| Zawartość opakowania                                  | HDMI cable; Audio cable; AC power cord <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)                          | 53,82 × 4,59 × 32,56 cm (Bez podstawy.)                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga                                                  | 4,5 kg (Z podstawą.)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.)               | 59,8 × 16,5 × 41,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Waga w opakowaniu (brutto)                            | 6,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Monitor HP 24mh 23,8"

## Przypisy dotyczące wiadomości

<sup>1</sup> Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.

## Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych

<sup>1</sup> Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP. Rzeczywiste parametry mogą się różnić.

<sup>2</sup> Zasilacze zewnętrzne, kable zasilania, przewody i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.

<sup>3</sup> Certyfikat EPEAT® 2019, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT® różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> Dołączone kable mogą różnić się w zależności od kraju.

