

# Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

**xerox**™



Los equipos multifunción color Xerox® VersaLink® serie C7100 incorporan la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/es-es/connectkey](http://www.xerox.es/es-es/connectkey).

Especificaciones del sistema	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
<b>Velocidad a una cara<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm (8,5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 20 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 13 ppm Hasta 11 ppm	Hasta 25 ppm (ABL) Hasta 16 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 30 ppm (ABL) Hasta 20 ppm Hasta 17 ppm
<b>Velocidad a doble cara<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm (8,5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 20 ppm (ABL) Hasta 9 ppm Hasta 8 ppm	Hasta 25 ppm (ABL) Hasta 10 ppm Hasta 9 ppm	Hasta 30 ppm (ABL) Hasta 12 ppm Hasta 11 ppm
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 87,000 páginas / mes <sup>2</sup>	Hasta 107,000 páginas / mes <sup>2</sup>	Hasta 129,000 páginas / mes <sup>2</sup>
<b>Volumen medio de impresión mensual recomendado<sup>3</sup></b>	Hasta 5 500 páginas	Hasta 6250 páginas	Hasta 7000 páginas
<b>Unidad de disco duro</b>	Disco duro de 320 GB (opcional en la unidad básica/de sobremesa)		
<b>Procesador</b>	1,05 GHz de doble núcleo		
<b>Memoria</b>	4 GB		
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a, Wi-Fi Direct y Bluetooth (iBeacon) con el kit Wi-Fi opcional (admite conexiones inalámbricas y por cable simultáneas), NFC Tap-to-Print		
<b>Funciones del controlador</b>	Seguridad integrada y control de integridad, compatibilidad con TLS1.3, cumplimiento con NIST800-171r1 Impresión en materiales disponibles, Mopria, Asistente de instalación remota - Activación/desactivación remota de fax confidencial, Air Print		
<b>Idiomas de la interfaz de usuario</b>	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, árabe, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata		

# Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Especificaciones del dispositivo				
<b>Requisitos eléctricos</b>				
<b>Norteamérica (NE)</b>	Tensión: 110-127 V -10%/+6% Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
<b>Europa y otras zonas geográficas</b>	Tensión: 220-240 V +/-10% Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
<b>Consumo eléctrico</b>				
<b>Impresión<sup>4</sup></b>	Para 110 V y 220 V: 20 ppm = 0,3 kWh o menos; 25 ppm = 0,4 kWh o menos; 30 ppm = 0,52 kWh o menos			
<b>Modo de espera<sup>4</sup></b>	94 vatios o menos			
<b>Modo de reposo<sup>4</sup></b>	0,4 vatios o menos			
<b>Entorno de funcionamiento</b>				
<b>Límites de temperatura (almacenamiento)</b>	De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)			
<b>Límites de temperatura (funcionamiento)</b>	De 10 a 32 °C (de 50 a 90 °F)			
<b>Límites de humedad relativa</b>	10% a 85 %			
<b>Niveles de ruido</b>	Impresión: 6,9 B(A) o menos • 20 ppm = 6,45 B(A); 25 ppm = 6,50 B(A); 30 ppm = 6,9 B(A) En espera: 4,10 B(A) o menos • 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A) <b>Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad)</b> Impresión: 20 ppm = 7,15 B(A); 25 ppm = 7,18 B(A); 30 ppm = 7,35 B(A) En espera: 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A)			
<b>Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)</b>	Solo 60 segundos			
<b>Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)</b>	Solo 12 segundos			
<b>Dimensiones y peso (sin embalaje)</b>	<b>Anchura</b>	<b>Profundidad</b>	<b>Altura</b>	<b>Peso</b>
<b>Unidad básica (modelo de sobremesa)</b>	590 mm (23,23 pulg.)	670,8 mm (26,41 pulg.)	766,5 mm (30,18 pulg.)	62,5 kg/137,9 libras
<b>Unidad básica con módulo de bandeja única con soporte</b>	615,7 mm (24,24 pulg.)	670,8 mm (26,41 pulg.)	1117,2 mm (44,04 pulg.)	88,9 kg/196 libras
<b>Unidad básica con módulo de bandeja tándem de alta capacidad</b>	615,7 mm (24,24 pulg.)	670,8 mm (26,41 pulg.)	1117,2 mm (44,04 pulg.)	100 kg/220,5 libras
<b>Unidad básica con módulo de tres bandejas</b>	615,7 mm (24,24 pulg.)	670,8 mm (26,41 pulg.)	1117,2 mm (44,04 pulg.)	90,9 kg/200,4 libras
<b>Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina (con realizador de folletos)</b>	1135,2 mm (44,69 pulg.)	678,6 mm (26,71 pulg.)	1117,2 mm (44,04 pulg.)	125,9 kg/277,5 libras
<b>Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina integrada</b>	659,9 mm (25,98 pulg.)	670,8 mm (26,41 pulg.)	1117,2 mm (44,04 pulg.)	102 kg/224,9 libras
<b>Unidad básica con módulo de tres bandejas, acabadora de oficina, realizador de folletos y alimentador de alta capacidad</b>	1451,4 mm (57,1 pulg.)	678,6 mm (26,71 pulg.)	1117,2 mm (44,04 pulg.)	156,9 kg/346 libras
<b>Unidad básica con módulo de bandeja tándem de alta capacidad y acabadora de oficina integrada</b>	668,0 mm (26,3 pulg.)	670,8 mm (26,41 pulg.)	1117,2 mm (44,04 pulg.)	111,1 kg/244,9 libras
<b>Unidad básica con módulo de bandeja tándem de alta capacidad, acabadora de oficina, realizador de folletos y alimentador de alta capacidad</b>	1451,4 mm (57,1 pulg.)	678,6 mm (26,71 pulg.)	1117,2 mm (44,04 pulg.)	166 kg/366 libras
<b>Certificaciones</b>				
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				

# Configuración del equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130



**Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada para 130 hojas<sup>5</sup>:** ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de documentos impresos en las dos caras, a una velocidad de hasta 80 impresiones por minuto (ipm). La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.

**La bandeja especial de 100 hojas** admite tamaños de papel de 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm/3,5 x 3,87 pulg. a 11,69 x 17 pulg.

**La bandeja 1 estándar, con capacidad para 520 hojas<sup>5</sup>,** admite tamaños de papel de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.

**La interfaz de usuario es una pantalla táctil intuitiva inclinable de 7 pulgadas, similar a una tableta,** que le permite completar tareas con solo unos toques sencillos y personalizar su experiencia. Acceda a más de 100 aplicaciones de productividad a través de Xerox App Gallery. Pruébela en [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Receptáculo de lector de tarjetas** con puerto USB integrado.<sup>6</sup>

## MAXIMICE LA CAPACIDAD DE PAPEL CON UNA DE ESTAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN<sup>5</sup>

**El módulo de una sola bandeja** (opcional con el modelo de sobremesa) aumenta la capacidad de papel a 1140 hojas (incluye la bandeja especial).

**El módulo de soporte** ofrece una capacidad total de papel de 1140 hojas (incluye la bandeja especial) y proporciona almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

**El módulo de tres bandejas** (opcional con el modelo de sobremesa) aumenta la capacidad total de papel a 2180 hojas (incluye la bandeja especial).

**El módulo de bandeja en tándem** permite una capacidad total de papel de hasta 3140 hojas (incluye bandeja especial).

**El alimentador de alta capacidad** admite 2000 hojas de papel tamaño carta/A4, lo que aumenta la capacidad de papel máxima a 5140 hojas.

**La bandeja para sobres** puede reemplazar a la bandeja 1 para la alimentación de hasta 60 sobres.

## AUMENTE LA VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO<sup>5</sup>

**La acabadora de oficina** proporciona funciones de acabado avanzadas, apilador de 2000 hojas, grapado de 3 posiciones y perforación opcional.

**La acabadora de oficina con realizador de folletos** simplifica la producción de folletos, con hendidura y grapado por el centro. Úsela para crear folletos de 64 páginas grapados por el centro (2 a 16 hojas).

**La superficie de trabajo y la grapadora auxiliar** grapán hasta 50 hojas y disponen de suficiente espacio para ordenar los documentos.

**Las bandejas de salida de pila doble<sup>7</sup>** apilan hasta 250 hojas cada una.

**La acabadora de oficina integrada** permite apilar 500 hojas y grapar 50 hojas en una posición doble.

<sup>5</sup> Las capacidades de papel se han calculado con papel de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; las cifras varían en función del gramaje.

<sup>6</sup> Los puertos USB pueden desactivarse.

<sup>7</sup> El HDD y las bandejas de recogida dobles son opcionales en el modelo de escritorio.

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Imprimir	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
<b>Salida de la primera impresión</b>	Solo 8,8 segundos a color	Solo 8,8 segundos a color	Solo 7,0 segundos a color
	Solo 6,9 segundos en blanco y negro	Solo 6,7 segundos en blanco y negro	Solo 5,4 segundos en blanco y negro
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1200 x 2400 ppp		
<b>Lenguajes de descripción de páginas (PDL)</b>	PCL® 5e, 6 PDF TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opcional)		
<b>Área de impresión máxima</b>	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel		
<b>Funciones de impresión</b>	<p>Valores predeterminados de aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color)</p> <p>Corrección del color</p> <p>Modo borrador</p> <p>Acabado</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)</p> <p>Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente)</p> <p>Fax de LAN (requiere kit de fax)</p> <p>Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión personal</p> <p>Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa)</p> <p>Impresión desde USB</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajo guardado</p> <p>Ajuste a escala</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Omisión de páginas en blanco</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)</p> <p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a doble cara (prefijada)</p> <p>Marca de agua (predefinida y personalizada)</p> <p>Configuración de Xerox® Earth Smart Driver</p>		
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Impresión local desde el puerto USB de tipo A</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, PDF/A</p>		
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016</p> <p>Mac OS® versión 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas por estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en <a href="http://www.support.xerox.com/es-es">www.support.xerox.com/es-es</a>.</p>		
<b>Fuentes</b>	<p>Fuentes PostScript: 136</p> <p>Fuentes PCL: 83</p>		
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos de Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>		
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	<p>Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza conjuntamente con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>		

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Copiar	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
<b>Escáner de documentos</b>	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada de 130 hojas		
<b>Tamaño del escáner de documentos</b>	Cristal de exposición: Hasta 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pulg. Alimentador automático de documentos a doble cara: Hasta 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 pulg.		
<b>Velocidad de copia a una cara</b>	Hasta 20 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 20 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 25 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 25 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 30 cpm en A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocidad de copia a doble cara</b>	Hasta 20 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 20 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 25 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 25 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm (copias por minuto) 8,5 x 11 pulg. Hasta 30 cpm en A4 (210 x 297 mm)
<b>Salida de la primera copia</b>	Solo 8,1 segundos a color	Solo 8,1 segundos a color	Solo 6,7 segundos a color
	Solo 5,7 segundos en blanco y negro	Solo 5,7 segundos en blanco y negro	Solo 4,4 segundos en blanco y negro
<b>Caras (entrada:salida)</b>	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1		
<b>Cantidad</b>	1 a 999		
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp		
<b>Reducción/ampliación</b>	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %		
<b>Simultaneidad</b>	Escaneado e impresión simultáneos		
<b>Funciones de copia</b>	Anotación (números de página, comentarios, indicación de fecha, sello de Bates)* Detección automática del color Supresión automática del fondo Copia de libros con borrado de bordes interiores Copia de folletos* Clasificación Equilibrio de color Efectos de color Control de oscuridad Borrado de bordes Cubierta frontal Copia de tarjeta de ID Mejora de imágenes Desplazamiento de imagen Aclarar/oscurer Varias páginas en una Orientación del original Tamaño del original Tipo del original Diseño de página Reducir/Ampliar del 25 al 400% Copia de muestra Saturación Nitidez *Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro		
<b>Escanear</b>			
<b>Capacidad</b>	Escaneado en blanco y negro y en color		
<b>Simultaneidad</b>	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red.		
<b>Velocidad de entrada a una cara</b>	Blanco y negro: Escanea hasta 80 ipm – 8,5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 80 ipm – 8,5 x 11 pulg./80 ipm A4 (210 x 297 mm)		
<b>Velocidad de entrada a doble cara</b>	Blanco y negro: Escanea hasta 80 ipm – 8,5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 80 ipm – 8,5 x 11 pulg./80 ipm A4 (210 x 297 mm)		
<b>Resolución</b>	Óptica: 600 x 600 ppp		
<b>Profundidad de bits</b>	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits		
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	Cristal de exposición: 297 x 431,8 mm (11,7 x 17 pulg.) Alimentador automático de documentos: 297 x 431,8 mm (11,7 x 17 pulg.)		
<b>Protocolos de archivado en red</b>	FTP SMTP PYME		

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Escanear	
<b>Formatos de archivo</b>	JPG TIFF (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con búsqueda por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido mediante clave PDF linealizado (establecido a través de un servidor web integrado) y PDF/A
<b>Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinos de escaneado admitidos</b>	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (mediante FTP/SMB)
Escaneado de flujo de trabajo (funciones opcionales)	
<b>Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery</b>	Escaneado a: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android). Consultar lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>
PSTN One-Line Three-Line Fax (opcional) Fax <sup>8</sup>	
<b>Velocidad del fax</b>	33,6 Kbps
<b>Resolución</b>	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funciones del fax</b>	Línea de fax incluido fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos).
Fax VOIP (opcional)	
<b>Cumplimiento normativo</b>	Cumple la norma T.38 IP/SIP
<b>Resolución</b>	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funciones del fax</b>	Línea de fax incluido fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos).
Compatibilidad con dispositivos móviles y la nube	
<b>Conectividad móvil</b>	Comunicación de campo cercano (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)
<b>Impresión móvil</b>	Escaneado Mopria®, Apple AirPrint™, servicio de impresión Xerox® (Android), aplicación @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)
<b>Escaneado móvil</b>	Escaneado Mopria®, Apple AirPrint™; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
<b>Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery</b>	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina</a> para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Plataforma de gestión de contenidos Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.es/ecm">xerox.es/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada">www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada</a> ), Soluciones Xerox® Workplace ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> )
<b>Plataforma Xerox® Workplace Central</b>	Una plataforma uniforme para productividad fluida en todos los equipos, dispositivos móviles e impresoras. Con el creciente conjunto de flujos de trabajo basados en la nube de la plataforma Workflow Central, puede cambiar los documentos en archivos de audio para escuchar, convertir archivos PDF o imágenes a formatos Microsoft populares para compartirlos con un público más amplio, convertir la escritura manuscrita en texto legible, editable y compartible, traducir a/desde más de 40 idiomas diferentes y redactar automáticamente información personal identificable utilizando palabras o frases definidas.
<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).

# Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Seguridad	
<b>Funciones de seguridad</b>	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Conformidad con NIST800-171r1 Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax seguro Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) Compatibilidad con TLS1.3/SSL Trellix# – Listas blancas/listas de permitidos de control de integridad *Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox®/Contabilidad de red (de serie)	
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Función de contabilidad estándar Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
<b>Funciones</b>	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>• Seguimiento global y generación de informes exhaustivos sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax.</li> <li>• El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.es">www.xerox.es</a></li> <li>• Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS.</li> <li>• El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño.</li> <li>• Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros.</li> </ul>

\*Trellix conocido anteriormente como McAfee. El firmware del dispositivo reflejará el cambio de la marca Trellix en una futura versión del software.

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Manejo del papel	
<b>Alimentador de documentos</b>	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 130 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 49 x 85 a 297 x 431,8 mm/de 1,93 x 3,35 a 11,69 x 17 pulg.
<b>Gramajes</b> A una cara: A doble cara:	Bond de 11 a 34 lb/38 a 128 g/m <sup>2</sup> Bond de 50 a 128 g/m <sup>2</sup> /13 a 34 lb
<b>Bandeja especial</b>	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	100 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm (de 3,5 x 3,87 pulg. a 11,69 x 17 pulg.)
<b>Gramajes</b>	Papel bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 216 g/m <sup>2</sup> (16 lb a 80 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Común Preimpreso Reciclado
<b>Bandeja de papel 1</b>	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.)
<b>Gramajes</b> A una cara: A doble cara:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Etiquetas en cartulina gruesa Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina gruesa Cartulina gruesa, cara 2 Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Etiquetas perforadas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Común Preimpreso Reciclado

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Módulo de bandeja única (opcional: solo modelo básico)	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.)
<b>Gramajes</b> A una cara: A doble cara:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina gruesa, cara 2 Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Común Preimpreso Reciclado
Módulo de bandeja única con soporte (opcional)	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.)
<b>Gramajes</b> A una cara: A doble cara:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina gruesa, cara 2 Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Común Preimpreso Reciclado

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Módulo de tres bandejas (opcional)	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.)
<b>Gramajes</b> A una cara: A doble cara:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina gruesa Cartulina gruesa, cara 2 Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Etiquetas de cartulina extra Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Común Preimpreso Reciclado
Bandeja tándem de alta capacidad (opcional)	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1,130 hojas
<b>Tamaños</b>	Bandeja 2: Tamaños personalizados: De 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (de 5,5 x 7,17 pulg. a 11,69 x 17 pulg.) Bandeja 3: Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5 Bandeja 4: Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5
<b>Gramajes</b> A una cara: A doble cara:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 60 lb)
<b>Tipos</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina gruesa Cartulina gruesa, cara 2 Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Etiquetas de cartulina extra Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Común Preimpreso Reciclado

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Bandeja para sobres - Reemplaza a la bandeja 1 (opcional)	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Hasta 60 sobres
<b>Tamaños</b>	Comercial 10, Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: De 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (de 3,9 x 5,8 pulg. a 6,4 x 9,5 pulg.)
<b>Gramajes</b>	Bond de 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (de 20 a 25 lb)
Alimentador de alta capacidad (opcional)	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	2,000 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños estándar: 8,5 x 11 pulg. y 7,25 x 10,5 pulg./A4 o B5
<b>Gramajes</b> A una cara: A doble cara:	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 216 g/m <sup>2</sup> (de 16 a 80 lb) Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 169 g/m <sup>2</sup> (de 16 a 60 lb)
Capacidad total	
<b>Capacidad de la unidad básica<sup>5</sup></b>	620 hojas
<b>Capacidad del módulo de bandeja única<sup>5</sup></b>	1,140 hojas
<b>Capacidad del módulo de bandeja única con pedestal<sup>5</sup></b>	1,140 hojas
<b>Capacidad del módulo de tres bandejas<sup>5</sup></b>	2,180 hojas
<b>Capacidad de la bandeja en tándem de alta capacidad<sup>5</sup></b>	3,140 hojas
Acabado	
Bandejas de salida de acabado (opcionales en el modelo básico)	
<b>Bandejas de salida con desplazamiento doble<sup>5</sup></b>	250 hojas cada una; la bandeja inferior con desplazamiento
Acabadora de oficina integrada (opcional)	
<b>Bandeja apiladora</b>	500 hojas de bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> – 8,5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas de bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> – 11 x 17 pulg. / A3
<b>Tamaños</b>	De 89 x 98 mm a 297 x 432 mm (de 3,5 x 3,9 pulg. a 11,7 x 17 pulg.)
<b>Gramajes</b>	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 256 g/m <sup>2</sup> (de 16 lb a 80 lb)
<b>Grapado</b>	Grapado doble automático 50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta / A4 / B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal / tabloide / A3 / B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )
Acabadora de oficina (opcional)	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una grapa o 750 hojas con dos grapas (A4/8,5 x 11 pulg.)
<b>Tamaños</b>	De 148 x 148 mm a 297 x 432 mm (de 5,8 x 5,8 pulg. a 11,7 x 17 pulg.)
<b>Gramajes</b>	Bond de 60 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> (16 lb a 80 lb)/Acabadora de oficina GB hasta 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grapado en varias posiciones</b>	50 hojas bond de 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)
<b>Perforadora (opcional)</b> <b>Norteamérica (NE):</b> <b>Europa:</b>	Perforadora de 2–3 orificios Perforadora de 2–4 orificios
Realizador de folletos para la acabadora de oficina (hendidura, grapado por el centro) (opcional)	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 20 lb / 80 g/m <sup>2</sup> o menos)
<b>Tamaños</b>	Carta - A4 (8,5 x 11 pulg.) ABC Extra oficio - B4 (8,5 x 14 pulg.) ABC Tabloide - A3 (11 x 17 pulg.) ABC
<b>Grapado por el centro</b>	Folleto de 2-15 hojas/8-60 páginas Bond de 64 g/m <sup>2</sup> a cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> /(16 lb a 80 lb)
<b>Hendidura</b>	1–15 hojas/sin grapar/52–105 g/m <sup>2</sup>
Grapadora auxiliar y superficie de trabajo (opcional)	
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente independiente

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Gestión de dispositivos	
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Compatibilidad de gestión</b>	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 trap sobre TCP/IP y acceso IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Host Resources MIB RFC 2790, Printer MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, <b>Xerox® Easy Assist App</b>
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de servidor web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo.</li> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante.</li> <li>• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> </ul>
Servidor web interno: página web integrada en el dispositivo	
<b>Estado del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Uso</li> <li>• Enlaces rápidos</li> <li>• Asistencia en línea</li> </ul>
<b>Visualización de la cola de impresión</b>	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir (PS (con PostScript opcional), PCL, PDF y JPEG)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
<b>Administrador de dispositivos Xerox®</b>	<p>El administrador de dispositivos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El administrador de dispositivos Xerox® ofrece lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisión y solución de problemas con equipos</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3</li> <li>• Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos</li> <li>• Funciones de recolección de uso, cobro y facturación</li> <li>• Servidor de administrador de dispositivos Xerox® con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así la necesidad de contar con un servidor in situ
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servicios remotos	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Pide automáticamente los consumibles para los dispositivos de salida de Xerox basándose en el uso real, lo que elimina la necesidad de gestionar manualmente el inventario de consumibles.

## Equipo multifunción color Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Consumibles	Descripción	Rendimiento
<b>Cartuchos de tóner sin contrato</b>	Cian Magenta Amarillo Negro	18 500 páginas estándar <sup>9</sup> 18 500 páginas estándar <sup>9</sup> 18 500 páginas estándar <sup>9</sup> 31 300 páginas estándar <sup>9</sup>
<b>Cartuchos de tóner dosificados</b>	Cian Magenta Amarillo Negro	20 300 páginas estándar 20 300 páginas estándar 20 300 páginas estándar 31 300 páginas estándar
<b>Cartucho de tambor</b>	Negro Cian, magenta, amarillo	109 000 páginas estándar <sup>10</sup> 87 000 páginas normales <sup>10</sup>
<b>Depósito de residuos de tóner</b>	1 cartucho	30 000 páginas
<b>Cartucho de realizador de folletos (8 cartuchos por caja)</b>	1 caja de cartuchos	16 000 grapas (2000 cada cartucho)
<b>Recambios de grapas para acabadoras (3 recambios por caja)</b>	1 cartón relleno	15 000 grapas (5000 cada recarga)
<b>Cartucho de grapas para módulos de acabado (1 cartucho por caja)</b>	1 cartucho	5000 grapas

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

<sup>3</sup> La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para el equipo de generación de imágenes.

<sup>5</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

<sup>6</sup> Los puertos USB se pueden inhabilitar.

<sup>7</sup> El HDD y las bandejas de salida con desplazamiento doble son opcionales en el modelo de sobremesa.

<sup>8</sup> Requiere línea telefónica analógica.

<sup>9</sup> Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

<sup>10</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño/orientación del papel y la velocidad del equipo.

Si desea más información, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01U.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Para más información, visite [www.xerox.es/gwa](http://www.xerox.es/gwa).

Si desea más información, visítenos en [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).

Las configuraciones varían según la zona geográfica.