

Equipo multifunción Xerox® VersaLink®

B7125/B7130/B7135



Los equipos multifunción Xerox® VersaLink® de la serie B7100 incorporan la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

Especificaciones del sistema	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Velocidad a una cara¹ A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 25 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 16 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 30 ppm (ABL) Hasta 20 ppm Hasta 17 ppm	Hasta 35 ppm (ABL) Hasta 22 ppm Hasta 19 ppm
Velocidad a dos caras¹ A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.)	Hasta 25 ppm (ABL) Hasta 10 ppm Hasta 9 ppm	Hasta 30 ppm (ABL) Hasta 12 ppm Hasta 11 ppm	Hasta 35 ppm (ABL) Hasta 13 ppm Hasta 12 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 107 000 páginas / mes ²	Hasta 129 000 páginas / mes ²	Hasta 153 000 páginas / mes ²
Media recomendada Volumen de impresión mensual³	Hasta 13 000 páginas	Hasta 15 000 páginas	Hasta 17 000 páginas
Unidad de disco duro	320 GB HDD (opcional en modelo de sobremesa)		
Procesador	1.05 GHz de doble núcleo		
Memoria	4 GB		
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a, Wi-Fi Direct y Bluetooth (iBeacon) con el kit Wi-Fi opcional (admite conexiones inalámbricas y por cable simultáneas), NFC Tap-to-Pair		
Funciones del controlador	Seguridad integrada y control de integridad, compatibilidad con TLS1.3, cumplimiento con NIST800-171r1 Impresión en materiales disponibles, Mopria, Asistente de instalación remota - Activación/desactivación remota de fax confidencial, Air Print		
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata, árabe		

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Especificaciones del dispositivo				
Requisitos eléctricos				
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V -10%/+6% Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/-10% Frecuencia: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
Consumo eléctrico				
Impresión ⁴	25 ppm = 0.39 kWh o menos; 30 ppm = 0.48 kWh o menos; 35 ppm = 0.57 kWh o menos			
Modo de espera ⁴	110 V: 100 vatios o menos; Para 220 V: 94 vatios o menos			
Modo de reposo ⁴	0.4 vatios o menos			
Entorno de funcionamiento				
Límites de temperatura (almacenamiento)	De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)			
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10 a 32° C (de 50 a 90° F)			
Límites de humedad relativa	10% a 85 %			
Niveles de ruido	Impresión: 6.85 B(A) o menos • 25 ppm = 6.65 B(A); 30 ppm = 6.80 B(A); 35 ppm = 6.85 B(A) En espera: 4.10 B(A) o menos • 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A); 35 ppm = 4.10 B(A) Sistema completo (incl. acabadora y alimentador de alta capacidad) Impresión: 25 ppm = 7.18 B(A); 30 ppm = 7.30 B(A); 35 ppm = 7.40 B(A) En espera: 25 ppm = 4.10 B(A); 30 ppm = 4.10 B(A); 35 ppm = 4.10 B(A)			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Solo 60 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Solo 12 segundos			
Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Unidad básica (modelo de sobremesa)	590 mm / 23.23 pulg.	670.8 mm / 26.41 pulg.	766.5 mm / 30.18 pulg.	54.2 kg / 119.5 libras
Unidad básica con módulo de bandeja única con soporte	615.7 mm / 24.24 pulg.	670.8 mm / 26.41 pulg.	1117.2 mm / 44.04 pulg.	77.1 kg / 170.0 libras
Unidad básica con módulo de bandeja tándem de alta capacidad	615.7 mm / 24.24 pulg.	670.8 mm / 26.41 pulg.	1117.2 mm / 44.04 pulg.	85.6 kg / 188.7 libras
Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina con realizador de folletos	1135.2 mm / 44.69 pulg.	678.6 mm / 26.71 pulg.	1117.2 mm / 44.04 pulg.	118.7 kg / 261.7 libras
Unidad básica con módulo de tres bandejas y acabadora de oficina integrada	668 mm / 26.30 pulg.	670.8 mm / 26.41 pulg.	1117.2 mm / 44.04 pulg.	92.8 kg / 204.6 libras
Unidad básica con módulo de tres bandejas, acabadora de oficina, realizador de folletos y alimentador de alta capacidad	1451.4 mm / 57.1 pulg.	678.6 mm / 26.7 pulg.	1117.2 mm / 44.04 pulg.	147.7 kg / 325.62 libras
Unidad base con módulo de bandeja tándem de alta capacidad y acabadora de oficina integrada	668 mm / 26.30 pulg.	670.8 mm / 26.41 pulg.	1117.2 mm / 44.04 pulg.	96.7 kg / 213.2 libras
Unidad básica con módulo de bandeja tándem de alta capacidad, acabadora de oficina, realizador de folletos y alimentador de alta capacidad	1451.4 mm / 57.1 pulg.	678.6 mm / 26.7 pulg.	1117.2 mm / 44.04 pulg.	151.6 kg / 334.22 libras
Certificaciones				
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Configuración del equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada para 130 hojas⁵: ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de documentos impresos en las dos caras, a una velocidad de hasta 80 impresiones por minuto (ipm). La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.



La interfaz de usuario es una pantalla táctil intuitiva inclinable de 7 pulgadas, similar a una tableta, que le permite completar tareas con solo unos toques sencillos y personalizar su experiencia. Acceda a más de 100 aplicaciones de productividad a través de **Xerox App Gallery**. Pruébela en xerox.com/VersaLink7100UI.



La bandeja 1 estándar, con capacidad para 520 hojas⁵, admite tamaños de papel de 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm.

La bandeja especial de 100 hojas admite tamaños de papel de 3.5 x 3.87 pulg. a 11.69 x 17 pulg./88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm.





Receptáculo de lector de tarjetas con puerto USB integrado.⁶

MAXIMICE LA CAPACIDAD DE PAPEL CON UNA DE ESTAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN⁵

El módulo de una sola bandeja (opcional con el modelo de sobremesa) aumenta la capacidad de papel a 1140 hojas (incluye la bandeja especial).



El módulo de soporte ofrece una capacidad total de papel de 1140 hojas (incluye la bandeja especial) y proporciona almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.



El módulo de tres bandejas (opcional con el modelo de sobremesa) aumenta la capacidad total de papel a 2180 hojas (incluye la bandeja especial).



El módulo de bandeja en tandem permite una capacidad total de papel de hasta 3140 hojas (incluye bandeja especial).



La bandeja para sobres puede reemplazar a la bandeja 1 para la alimentación de hasta 60 sobres.



El alimentador de alta capacidad admite 2000 hojas de papel tamaño carta/A4, lo que aumenta la capacidad de papel máxima a 5140 hojas.



AUMENTE LA VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO⁵



La acabadora de oficina proporciona funciones de acabado avanzadas, apilador de 2000 hojas, grapado de 3 posiciones y perforación opcional.



La acabadora de oficina con realizador de folletos simplifica la producción de folletos, con hendidura y grapado por el centro. Úselo para crear folletos de 64 páginas grapados por el centro (2 a 16 grapados).



La superficie de trabajo y la grapadora auxiliar grapán hasta 50 hojas y disponen de suficiente espacio para ordenar los documentos.



Las bandejas de recogida dobles⁷ apilan hasta 250 hojas cada una.



La acabadora de oficina integrada permite apilar 500 hojas y grapar 50 hojas en una posición doble.

⁵ Las capacidades de papel se han calculado con papel de 20 lb/75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁶ Los puertos USB pueden desactivarse.

⁷ El HDD y las bandejas de recogida dobles son opcionales en el modelo de escritorio.

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Imprimir	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Salida de la primera impresión	Solo 6.2 segundos	Solo 5.2 segundos	Solo 4.8 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp		
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opcional)		
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel		
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Modo borrador Acabado Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Fax de LAN (requiere kit de fax) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa) Impresión desde USB Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a dos caras (prefijada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración de Xerox® Earth Smart Driver		
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
Sistemas operativos	Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® versión 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core SUSE® SAP® IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas por estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es .		
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83		
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos de Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Proporciona una interfaz uniforme y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.		
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, etc.		

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Copiar	VersaLink® B7125		VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada de 130 hojas			
Tamaño del escáner de documentos	Cristal de exposición: Hasta 11.7 x 17 pulg./297 x 431.8 mm Alimentador automático de documentos a dos caras: Hasta 11.7 x 17 pulg./297 x 431.8 mm			
Velocidad de copia a una cara	Hasta 25 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 25 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 30 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 35 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 35 cpm en A4 (210 x 297 mm)	
Velocidad de copia a dos caras	Hasta 25 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 25 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 30 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 30 cpm en A4 (210 x 297 mm)	Hasta 35 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 35 cpm en A4 (210 x 297 mm)	
Salida de la primera copia	Solo 5.8 segundos	Solo 4.3 segundos	Solo 4.3 segundos	
Caras (entrada: salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1			
Cantidad	1 a 999			
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp			
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %			
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos			
Funciones de copia	Anotación (números de página, comentarios, indicación de fecha, sello de Bates)* Supresión automática del fondo Copia de libros con borrado de bordes interiores Copia de folletos* Clasificación Control de oscuridad Borrado de bordes Cubierta frontal Copia de tarjeta de ID Mejora de imágenes Desplazamiento de imagen Aclarar/oscurecer Varias páginas en una Reducir/Ampliar del 25 al 400% Orientación del original Tamaño del original Tipo del original Diseño de página Copia de muestra Saturación Nitidez *Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro			
Escanear				
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color			
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red.			
Velocidad de entrada a una cara	Blanco y negro: Escanea hasta 80 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 80 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)			
Velocidad de entrada a dos caras	Blanco y negro: Escanea hasta 80 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm) Color: Escanea hasta 80 ipm – 8.5 x 11 pulg./A4 (210 x 297 mm)			
Resolución	Óptica: 600 x 600 ppp			
Profundidad de bits	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits			
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: 297 x 431.8 mm (11.7 x 17 pulg.) Alimentador automático de documentos: 297 x 431.8 mm (11.7 x 17 pulg.)			
Protocolos de archivado en red	FTP SMTP PYME sFTP			

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Escanear	
Formatos de archivo	JPG TIFF (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con búsqueda por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido mediante clave PDF linealizado (establecido a través de un servidor web integrado) y PDF/A
Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escanear a base Escanear a USB Escanear a correo electrónico Escanear a red (mediante FTP/SMB)
Escanear de flujo de trabajo (funciones opcionales)	
Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery	Escanear a: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android). Consultar lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery
PSTN Fax de una o tres líneas ⁸ (opcional)	
Velocidad del fax	33,6 Kbps
Resolución	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax	Fax local, incluye fax de LAN, fax directo, habilitación de fax en servidor, reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos).
Fax VOIP (opcional)	
Cumplimiento normativo	Cumple la norma T.38 IP/SIP
Resolución	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Funciones del fax	Línea de fax incluido fax de LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico, marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos).
Compatibilidad móvil y la nube	
Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon (Bluetooth)
Impresión móvil	Escanear Mopria®, Apple AirPrint™, servicio de impresión Xerox® (Android), aplicación @PrintByXerox; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)
Escanear móvil	Escanear Mopria®, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Plataforma de gestión de contenidos Xerox® DocuShare® (xerox.es/ecm), XMPie® (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Soluciones Xerox® Workplace (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)
Plataforma Xerox® Workplace Central	Una plataforma uniforme para productividad fluida en todos los equipos, dispositivos móviles e impresoras. Con el creciente conjunto de flujos de trabajo basados en la nube de la plataforma Workflow Central, puede cambiar los documentos en archivos de audio para escuchar, convertir archivos PDF o imágenes a formatos Microsoft populares para compartirlos con un público más amplio, convertir la escritura manuscrita en texto legible, editable y compartible, traducir a/desde más de 40 idiomas diferentes y redactar automáticamente información personal identificable utilizando palabras o frases definidas.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Seguridad	
Funciones de seguridad	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Conformidad con NIST800-171r1 Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax seguro Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) Compatible con TLS 1.3/SSL Trellix® – Listas blancas/listas de permitidos de control de integridad *Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox®/Contabilidad de red (de serie)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Función de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	- Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto - Seguimiento global y generación de informes exhaustivos sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax. - El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Si desea más información, visite www.xerox.es - Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS. - El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño. - Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros.

*Trellix conocido anteriormente como McAfee. El firmware del dispositivo reflejará el cambio de la marca Trellix en una futura versión del software.

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Manejo del papel	
Alimentador de documentos	
Capacidad⁵	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF): 130 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 49 x 85 mm a 297 x 431.8 mm (de 1.93 x 3.35 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
Gramajes	Bond de 11 a 34 lb/38 a 128 g/m ² Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada para gramajes a una cara
Bandeja especial	
Capacidad⁵	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 88.9 x 98.4 mm a 297 x 431.8 mm (de 3.5 x 3.87 pulg. a 11.69 x 17 pulg.)
Gramajes A una cara: A dos caras:	Papel bond de 60 g/m ² a cubierta de 216 g/m ² (de 16 lb a 80 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Cartulina ligera brillante, cara 2 Común Preimpreso Reciclado
Bandeja de papel 1	
Capacidad⁵	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Etiquetas en cartulina gruesa Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina gruesa Cartulina gruesa, cara 2 Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Módulo de bandeja única (opcional: solo modelo básico)	
Capacidad⁵	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Etiquetas en cartulina gruesa Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina gruesa Cartulina gruesa, cara 2 Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado
Módulo de bandeja única con soporte (opcional)	
Capacidad⁵	520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Etiquetas en cartulina gruesa Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina gruesa Cartulina gruesa, cara 2 Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Módulo de tres bandejas (opcional)	
Capacidad⁵	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Etiquetas en cartulina gruesa Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina gruesa Cartulina gruesa, cara 2 Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado
Bandeja tándem de alta capacidad (opcional)	
Capacidad⁵	Bandeja 2: 520 hojas Bandeja 3: 870 hojas Bandeja 4: 1130 hojas
Tamaños	Bandeja 2: Tamaños personalizados: De 5.5 x 7.17 pulg. a 11.69 x 17 pulg./139.7 x 182 mm a 297 x 431.8 mm Bandeja 3: Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5 Bandeja 4: Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5
Gramajes A una cara: A dos caras:	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Tipos	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Etiquetas en cartulina gruesa Cartulina brillante Cartulina brillante, cara 2 Cartulina gruesa Cartulina gruesa, cara 2 Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa brillante, cara 2 Etiquetas de cartulina Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Bandeja para sobres - Reemplaza a la bandeja 1 (opcional)	
Capacidad⁵	Hasta 60 sobres
Tamaños	Comercial 10, Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: De 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.)
Gramajes	Bond de 75 a 90 g/m ² (de 20 a 25 lb)
Alimentador de alta capacidad (opcional)	
Capacidad⁵	2000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. y 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5
Gramajes A una cara: A dos caras:	Papel bond de 60 g/m ² a cubierta de 216 g/m ² (de 16 lb a 80 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 169 g/m ² (de 16 lb a 60 lb)
Capacidad total	
Capacidad de la unidad básica⁵	620 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única⁵	1140 hojas
Capacidad del módulo de bandeja única con pedestal⁵	1140 hojas
Capacidad del módulo de tres bandejas⁵	2180 hojas
Capacidad de la bandeja en tándem de alta capacidad⁵	3140 hojas
Acabado	
Bandejas de salida (opcionales en modelo de sobremesa)	
Bandejas de salida con desplazamiento doble⁵	250 hojas cada una; la bandeja inferior con desplazamiento
Acabadora de oficina integrada (opcional)	
Bandeja apiladora	500 hojas de bond de 20 lb/80 g/m ² – 8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas de bond de 20 lb/80 g/m ² – 11 x 17 pulg. / A3
Tamaños	De 89 x 98 mm a 297 x 432 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)
Gramajes	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 80 lb)
Grapado	Grapado doble automático: 50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal / tabloide / A3 / B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubiertas de 220 g/m ²)
Acabadora de oficina (opcional)	
Capacidad⁵	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con grapa simple o 750 hojas con grapa doble (8.5 x 11 pulgadas/A4) (el grapado doble es estándar)
Tamaños	De 148 x 148 mm a 297 x 432 mm (de 5.8 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)
Gramajes	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 80 lb)
Grapado en varias posiciones	50 hojas bond de 90 g/m ² (24 lb)
Perforadora (opcional) Norteamérica (NE): Europa:	Perforadora de 2–3 orificios Perforadora de 2–4 orificios
Realizador de folletos para la acabadora de oficina (hendidura, grapado por el centro) (opcional)	
Capacidad⁵	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 20 lb / 80 g/m ² o menos)
Tamaños	Carta - A4 (8.5 x 11 pulg.) ABC Extra oficio - B4 (8.5 x 14 pulg.) ABC Tabloide - A3 (11 x 17 pulg.) ABC
Grapado por el centro	Folleto de 2-15 hojas/8-60 páginas Bond de 64 g/m ² a cubierta de 220 g/m ² /(16 lb a 80 lb)
Hendidura	1–15 hojas/sin grapar/52–105 g/m ²
Grapadora auxiliar (opcional: incluye superficie de trabajo)	
Capacidad⁵	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente independiente

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Gestión de dispositivos	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 trap sobre TCP/IP y acceso IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Host Resources MIB RFC 2790, Printer MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Xerox® Easy Assist App
Software Xerox® CentreWare® Web	
	• Aplicación de servidor web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante. • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
Servidor web interno: página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	• Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS (con PostScript opcional), PCL, PDF y JPEG)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. Xerox® Device Manager ofrece lo siguiente: • Supervisión y solución de problemas con equipos • Configuración remota de SNMP v3 • Generación extensa de informes y detección de nuevos dispositivos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación • Servidor de Xerox® Device Manager con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto
Xerox® Workplace Cloud	Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así la necesidad de contar con un servidor in situ
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Pide automáticamente los consumibles para los dispositivos de salida de Xerox basándose en el uso real, lo que elimina la necesidad de gestionar manualmente el inventario de consumibles.

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Consumibles	Descripción	Rendimiento
Cartuchos de tóner sin contrato	Negro	34 300 páginas ⁹
Cartuchos de tóner dosificados	Negro	36 500 páginas ⁹
Cartucho de tambor	Negro	80 000 páginas ¹⁰
Cartucho de realizador de folletos (8 cartuchos por caja)	1 caja de cartuchos	16 000 grapas (2000 cada cartucho)
Recambios de grapas para acabadoras (3 recambios por caja)	1 cartón relleno	15 000 grapas (5000 cada recarga)
Cartucho de grapas para módulos de acabado (1 cartucho por caja)	1 cartucho	5000 grapas

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para el equipo de generación de imágenes.

⁵ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁶ Los puertos USB se pueden deshabilitar.

⁷ El HDD y las bandejas de salida con desplazamiento doble son opcionales en el modelo de sobremesa.

⁸ Requiere línea telefónica analógica.

⁹ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

¹⁰ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo.

Si desea más información, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Para más información, visite www.xerox.es/gwa.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.es/oficina.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.