

GS 673C60W

Freistehender Geschirrspüler



-  15min SpeedWash
-  16 Maßgedecke
-  Verstellbare Körbe
-  AutoProgramm
-  ConnectLife –Dashboard
-  ConnectLife – Ticketing
-  ConnectLife
-  ExtraHygiene

gorenje
Life Simplified

16 Maßgedecke
Anzahl Geschirrkörbe: 3
vollständig
TotalDry - automatische Türöffnung
Motor: Bürstenloser PowerDrive-Motor
Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 42 dB(A) re 1 pW
Gerätemaß (B x H x T): 59,9 x 84,6 x 59,8 cm

Luftschallemissionen 2017: B

Maximale Temperatur Wasserzufluss: 70 °C
Motor: Bürstenloser PowerDrive-Motor

Wi-Fi Funktion: Wi-Fi Funktion integriert
Programmanzeige
Steuerung: TouchControl

Sensoren: Sensor für Wasserstand, Wassersensor
Spültemperatur °C: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C
7 Programme: Automatikprogramme; Intensiv-
Programm; ECO-Sparprogramm; Hygiene-
Programm; Kristallgläser; 1h Programm;
Nachtwäsche
Referenzprogramm: 2

16 Maßgedecke
Memory-Funktion
Automatikprogramme
SpeedWash Funktion
TotalDry - automatische Türöffnung
Selbstreinigungsprogramm
3 in 1 Funktion
Programmanzeige
Anzeige des Spülendes: Akustisch und optisch
Restzeitanzeige: Frontdisplay
Montagemöglichkeiten bei Türverkleidung: nicht
möglich

Startzeitvorwahl bis zu 24 h

Anzahl Geschirrkörbe: 3
Oberkorb System: höhenverstellbarer Oberkorb
Sprühebenen: 5
Anzahl Sprüharme: 3
Selbstreinigender Filter
höhenverstellbarer Oberkorb: Breiter Gitterboden;
handhaben; Griff aus Plastik (Logotyp);
Umklappbare Weinglashalterung (links);
Umklappbare Weinglashalterung (rechts);
klappbares/teilbares Weinregal links;
Gläserhalterung; Messerhalter; klappbare
Stiftreihen; 4 Glashalter
Unterkorb: Breiter Gitterboden; Griff; Griff aus
Plastik (Logotype); Klappbare/teilbare hintere
Stiftreihe; Kein Logo; Höherer Korb mit dickerem
horizontalem Draht vorne oben; 4 faltbare/teilbare
hintere Reihen
Besteckschublade: teilbare und herausnehmbare
Körbe im Oberkorb; Teleskopausführung;

Überlaufschutz: vollständig
Fehlerdiagnosesystem
Edelstahl im Innenraum

Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 42 dB(A) re 1 pW
Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: 42 dB(A) re 1 pW

Sockelhöhe verstellbar: 50 mm
Material Sprüharm: Kunststoff
Spannung: 220-240 V
Gerätemaß (B x H x T): 59,9 x 84,6 x 59,8 cm
Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): 64 x 89
x 67 cm
Anschlusswert: 1900 W
Absicherung: 10 A
Artikel-Nr.: 739130
EAN-Nr.: 3838782607660