



Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction **Bridge**

La table de cuisson à induction 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus de modularité avec le **DoubleBridge**

Avec la fonction DoubleBridge, vous pouvez profiter de deux zones modulables, une à droite, une à gauche, de la table. La température et le temps de cuisson de ces zones fusionnées seront parfaitement harmonisés.

- 2 surfaces de cuisson totale
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade

Les zones de cuisson **Infinite** s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



Minutez sans effort chaque étape de la recette

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglé jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.



Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directs. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

Spécifications techniques

Table	Induction
Couleur	Noir
Largeur (mm)	590
Profondeur (mm)	520
Hauteur d'encastrement (mm)	44
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	490
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Volts	220-240/400V2N
Gaz butane/propane:	non
Gaz homologué Corse:	non
Poids appareil brut (Kg)	12.3
Poids net/appareil (kg)	11.5
Hauteur appareil emballé (mm)	118
Largeur appareil emballé (mm)	678
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Fabriqué en	Allemagne
Code EAN	7332543602445
Product Partner Code	E - Generic Partner All

