

المنتج

الملحقات

2YOK4A

مواد الطباعة الأصلية العريضة التصميم من HP

للاطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة العريضة التصميم من HP، يرجى مراجعة HPLFMedia.com.

U56XQPE دعم الأجهزة لمدة عام واحد من HP بخطة الصيانة Basic بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة؛

² هذا المنتج لا يحتوي على مواد مدرجة على أنها من المواد المثيرة للقلق الشديد (155) وفقاً للملحق الرابع عشر بتوجيه EU REACH المنشور في 16 يونيو 2014 بتركيزات تتجاوز 0.1%. لمعرفة حالة المواد المثيرة للقلق الشديد في منتجات HP، راجع إعلان HP REACH المنشور على موقع المنتجات والمستلزمات الاستهلاكية للطباعة من HP.

محتویات صندوق

درجة الحرارة عند التشغيل 15 إلى 30 درجة مئوية

درجة الرطوبة أثناء التشغيل من 20 إلى 70% رطوبة نسبية (بدون تكثف)

71 ديسيبيل (A) (وضع التشغيل)، 58 ديسيبيل (A) (وضع السكون) ضغط الصوت

الاستهلاك 11 كيلواط (القياسي العادي) - الوضع الداخلي عالي الجودة (4 تمريرات)، 11 كيلواط (القياسي العادي) - الوضع الخارجي (3 تمريرات)

المتطلبات الجهد الكهربائي للإدخال 200-240/380-415 فولت من محول دلتا ستارواي ثلاثية الأطوار مع حماية التأسيس 50/60 هرتز: 56/35 أمبير

السلامة متوافقة مع IEC 62368-1: الولايات المتحدة وكندا (مدرجة في CSA); الاتحاد الأوروبي (متوافقة مع LVD و MD و EN12100, EN62040-1, EN62368-1, و EN10101, أوكرانيا (UA)

التوافق الكهرومغناطيسي متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وكندا (ICES) والاتحاد الأوروبي (توجيه التوافق الكهرومغناطيسي) وأستراليا (ACMA) ونيوزيلندا (RSM) وكوريا (KCC)

المواصفات البيئية متوافقة مع WEEE وRoHS (الاتحاد الأوروبي والصين وأوكرانيا) وREACH وعلامة CE

الضمان

تغطية الدعم والصيانة لمدة 12 شهرًا: ضمان محدود على الأجهزة لمدة 6 أشهر؛ خطة الخدمة HP Plus والصيانة والدعم لمدة 6 أشهر. قد يختلف الضمان باختلاف البلد حسبما تقتضيه المتطلبات القانونية. تفضل زيارة <http://www.hp.com/support> لمعرفة المزيد حول خدمات HP وخيارات الدعم المتوفرة في منطقتك.