



HP Latex 2700-skrivare

Högpresterande och kostnadseffektiv skrivare för breda format med hållbara fördelar.



Ta driftseffektiviteten till nästa nivå

- Produktiv och kostnadseffektiv – livslånga färger vid 89 m²/h med symmetriska dubbla skrivhuvuden.¹
- Öka effektiviteten – automatisk rengöring av skrivhuvuden och ett intuitivt gränssnitt med vägledning som hjälper till att spara både tid och pengar.
- HP Professional Print Service-planer² – för proaktiv support arbetsflödeskontroll och utbildningar som låter er växa.

Skriv ut en väg mot högre marginaler

- Utveckla verksamheten för att kunna ta er an jobb med högre marginal med 30 % bredare färgomfång vid hög hastighet, vilket bevarar mediets glans och känsla.³
- Skriv ut problemfritt på ett brett utbud av skyltning och dekortillämpningar, inklusive tunna filmer, vinyl och papper.
- Garantera konsekventa färg- och kvalitetskonfigurationer över hela flotta med HP Configuration Center.⁴
- Upplev enkel efterbehandling, laminering och installation med det konfigurerbara ytskyddet och flexibla bläck för omslag.

GA STEGET LÄNGRE – ta täten med miljöcertifieringar⁵

- Bidra till en behaglig⁶ arbetsmiljö med vattenbaserad HP Latex-bläckteknik.
- Få ert företag att sticka ut från mängden med miljöcertifieringar⁵ – däribland UL ECOLOGO^{®7} och UL GREENGUARD Gold⁸.
- Ta vara på de mest känsliga utrymmena med luktfria utskrifter⁶ och kompatibilitet med ett brett utbud av alternativa substrat.⁹
- Reducera plastförbrukningen med pappbaserade patroner¹⁰ och förbrukningsmaterial utan etiketter; samt kostnadsfri återvinning via HP Planet Partners.¹¹

Om du vill ha mer information, gå till <http://www.hp.com/go/latex-2700-series>

Gå med i vårt community, hitta verktyg och tala med experter. Besök HP Latex Knowledge Center på <https://lkc.hp.com/>

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Baserat på HPs interna tester från mars 2022, utomhusläge 3 svep, 6 färger, 90 %. Medan CMYK och Optimizer dupliceras med symmetriska dubbla skrivhuvuden förlitar sig ytskyddet, ljus magenta och ljus cyan på enkla skrivhuvuden.

² Vissa tjänster är beroende av skrivare, serviceavtal och tillgänglighet i regionen. Besök <https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/latex-printer-workflow-solutions-services.html> för mer information.

³ 30 % bredare omfång baserat på tester beställda av HP och utförda av Venture Electronics Spain, S.L. under februari 2022 där HP Latex 2700-skrivarserien jämfördes med storsäljande alternativ från konkurrenter som använder UV-teknik på mellan 100 000 och 200 000 EUR under februari 2022 genom att jämföra volymen i CIE Lab-enheter (ju högre, desto bättre) utskrift på Avery MPI3001 och inomhuslägen. Testet utfördes under samma förhållanden för alla skrivare som mäter ECI2002-målet med FD-9-spektrofotometern från Konica Minolta.

⁴ Kräver ett HP PrintOS-konto, en internetanslutning och en ansluten internetkompatibel enhet. API:er för HP PrintBeat Jobs och HP PrintBeat Live Production kan endast användas med ett köpa av rätt HP Professional Print Service-plan. Mer information finns på <http://www.printos.com>

⁵ Baserat på intern analys av konkurrenter med allmänt tillgänglig information. Gäller för HP Latex-teknik jämförd med konkurrerande alternativ för storformatsutskrift med lösningsmedel och UV-teknik. Se enskilda produktdatablad för mer information på <https://hp.com/go/latex>

⁶ Gäller HP Latex-bläck. Baserat på sensoriska utvärderingar utförda av Odournet i enlighet med VDI:s riktlinje 3882 där 832- och 873-bläck karaktäriserades som "svaga" när det gäller luktintensitet och "neutrala" när det gäller hedonisk ton. Det finns ett brett sortiment av medier som ger ifrån sig olika grader av lukt. Vissa medier kan påverka lukttegenskaperna hos slutprodukten.

⁷ Se <http://www.hp.com/mediasolutionslocator> för miljömedvetna medier. Gäller HP Latex-bläck. UL GREENGUARD Gold-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-standarder för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av produkterna. Mer information finns på <http://ul.com/gg> eller greenguard.org. HP Latex är graderat som obegränsad rumsstorlek – hela rummet dekorerat, 33,4 m² i en kontorsmiljö och 94,6 m² i en klassrumsmiljö. Fjärde generationen HP Latex-bläck har testats och uppvisat efterlevnad med följande säkerhetsmetoder och protokoll för leksaker: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 och SOR 2018-83. HP rekommenderar inte att bläck används för leksaker som riktar sig till barn under 3 år.

⁸ Gäller HP Latex-bläck. UL GREENGUARD Gold-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-standarder för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av produkterna. Obegränsad rumsstorlek – helt inrett rum; 33,4 m² (360 ft²) i en kontorsmiljö; 94,6 m² (1 018 ft²) i en kontorsmiljö.

⁹ HPs tillämpningsexperten har utvärderat utbudet med medier som finns listade i HP Media Locator baserat på interna kriterier för att identifiera de som erbjuder alternativa lösningar med vissa miljöfördelar jämfört med typiska medier inom samma typ av tillämpning. Informationen i Media Locator tillhandahålls av leverantörerna av substrat. HP ansvarar inte för sanningshalten i information från tredjepartsföretag som publiceras på HPs webbplats. Se <https://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

¹⁰ Gäller HP 832. Plastrinsningen baseras på en övergång från bläckpatroner till patroner i papp, med årliga besparingar i tillverkningen på 33 ton plast baserat på genomsnittliga enheter HP 831- och HP 831A-bläckpatroner från 2018 till 2020.

¹¹ Tillgängligheten till programmet varierar. Se <https://hp.com/hpecycle> för mer information.

Tekniska specifikationer

Skriv ut

Utskriftslägen	121 m²/h (2 svep) 89 m²/h (3 svep) 69 m²/h (4 svep) 49 m²/h (6 svep) 38 m²/h (8 svep) 29 m²/h (10 svep)
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Bläcktyper	Vattenbaserade HP Latex-bläck
Bläckpatroner	8 (svart, cyan, ljus cyan, ljus magenta, magenta, gul, vit, HP latexoptimizerare, HP latexytbeläggning)
Patronstorlek	5 L
Skrivhuvuden	8 (6 HP Latex Universal, 2 HP Latex Optimizer)
Repetierbarhet från utskrift till utskrift på lång sikt	Maximal färgskillnad (95 % av färgerna) = 2 dE2000

Media

Hantering	Rulle till rulle, dubbelsidig blockering, dubbla rullar (tillval), rulle till fritt fall (tillval), bläckuppsamlare (tillval)
Medietyper	Banderoller, självhäftande vinyl, film, papper, tapeter, kanvas, syntetmedier, tyg, nät, textilier ¹
Rullstorlek	Upp till 3,2 m (en rulle); Upp till 2 x 1,6 m (två rullar, tillval); Upp till 2 x 1,53 m (två jumbo-rullar, tillval);
Maximal valsvikt	Upp till 160 kg (en rulle); Upp till 300 kg (med extra utmatningsvals); Upp till 2 x 70 kg (sats med dubbel rulle som tillval) Upp till 2 x 200 kg (sats med dubbel jumbo-rulle som tillval)
Maximal valsdiameter	30 cm (40 cm med utmatningsvals som tillval)
Tjocklek	Upp till 0,4 mm (standard); upp till 2,0 mm (med anpassad vagnhöjdsinställning)
Tillämpningar	Grafik för utställningar och evenemang; Dekoration; Skärmar; Utomhusskyltning; Inomhusaffischer; Banderoller; Ljuslådor – film; POP/POS; Textil; Fordonsgrafik; Tapet

Anslutning

Gränssnitt	Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)
------------	---

Yttermått (B x D x H)

Skrivare	574 x 138 x 167 cm
Frakt	586 x 181 x 191 cm

Vikt

Skrivare	1303 kg
Frakt	2057 kg

Medföljer

	HP Latex 2700-skrivare, skrivhuvuden, 126 tum spindlar (x2), HP latexrengöringssats, HP intern utskriftsserver, pekskärm, dokumentationsprogramvara, användarhandbok, mediekantållare, HP originalmedier som prov, rengöringsmaterial, pneumatisk pistol, underhållskit för användare
--	---

Miljökrav

Drifttemperatur	15 till 30 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 70 % RH (icke-kondenserande)

Akustik

Ljudtryck	71 dB (A) (vid drift), 58 dB(A) (inaktiv)
-----------	---

Strömförsörjning

Energiförbrukning	12–13 kW (utskrift), 510 W (startklar), 110 W (lägeneriläge), 100 W (avstängning)
Krav	Spänning 200–240/380–415 V Delta/Wye trefas och PE; 50/60 Hz; 56/35 A

Certifiering

Säkerhet	Uppfyller kraven i IEC 62368-1; USA och Kanada (CSA-godkänd); EU (uppfyller kraven i LVD och MD, EN62368-1, EN12100, EN60204-1 och EN1010-1); Ukraina (UA)
Elektromagnetisk	Uppfyller kraven i klass A, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC-direktivet), Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Korea (KCC)
Miljö	WEEE, RoHS (EU, Kina, Ukraina), REACH, efterlever CE-märkningar

Garanti

	12 månaders täckning för underhåll och support; 6 månader begränsad hårdvarugaranti; 6 månaders HP Plus Service-plan med underhåll och support. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Mer information om HPs lokala service- och supportalternativ finns på http://www.hp.com/support .
--	---

Beställningsinformation

Produkt

3R745C	HP Latex 2700-skrivare
--------	------------------------

Tillbehör

3Y0K4A	HP Latex 2700 Series Ink Collector Kit
474X9A	HP Latex 2700-seriens sats med dubbla jumbo-rullar
474Y0A	HP Latex 2700-seriens bläckuppsamlingssats med skum
4J0X0A	HP 126-tums sats, dubbla rullar
4R4W4A	HP 126-tumsspindel
4R4W5A	HP Latex 126 tum vals-till-freefall-sats
4R4W7A	HP 126 tum avledarvals
55P20A	HP Latex 2700 Standard Uptime Kit
55P22A	HP Latex 2700 Series User Maint. Sats
79D06A	HP Latex 2700 Series Edge Holder Kit
L2E28A	HP Latex Jumbo Dual Roll Split Spindles
M2J33A	HP Latex In-line-knivar
T4E58B	HP Latex Media Saver Kit

HP original förbrukningsmaterial

8G4G4A	HP 883 5 l Latex-bläckpatron med bestrykning B
G0Z22A	HP 886 optimerat Latex-skrivhuvud
G0Z24A	HP 886 Latex-skrivhuvuden
G0Z28A	HP 883 5 liter cyan latex-bläckpatron
G0Z29A	HP 883 5 liter magenta latex-bläckpatron
G0Z30A	HP 883 5 liter gul latex-bläckpatron
G0Z31A	HP 883 5 liter svart latex-bläckpatron
G0Z32A	HP 883 5 liter ljus cyan latex-bläckpatron
G0Z33A	HP 883 5 liter ljus magenta latex-bläckpatron
G0Z34A	HP 883 5 liter Optimizer latex-bläckpatron
G0Z35A	HP 883 5 liter Overcoat latex-bläckpatron
G0Z45A	HP 883 rengöringssats för Latex-skrivhuvud

HPs originalutrustning för storformatsutskrift

HP fotorealistiskt affischpapper
HP Optimal Gloss Air GRP (REACH-kompatibel ²)
HP borttagbart självhäftande tyg (REACH-kompatibel ²)
HP 508 gsm Prime dubbelsidig blockeringsbanderoll (REACH-kompatibel ²)

Hela portföljen med HP-utrustning för storformatsutskrift hittar du på HPLFMedia.com.

Service och support

U57WSAC HP Professional Print BASIC-plan
U57WRAC HP Professional Print PLUS-plan
U56XSE HP 2 års Plus-serviceplan med hårdvarusupport och behållna defekta medier
U56XTE HP 3 års Plus-serviceplan med hårdvarusupport och behållna defekta medier
U56XXPE HP 1 års eftergaranti med Plus-serviceplan med hårdvarusupport och behållna defekta medier
U56XXE HP 2 års Basic-serviceplan med hårdvarusupport och behållna defekta medier
U56XLE HP 3 års Basic-serviceplan med hårdvarusupport och behållna defekta medier
U56XQPE HP 1 års eftergaranti med Basic-serviceplan med hårdvarusupport och behållna defekta medier

¹ Prestandan kan variera beroende på media – mer information finns på <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. För bästa resultat bör textilier som inte är tøjbara användas. Tillvalet bläckuppsamlare krävs för porösa textilier.
² Denna produkt innehåller inte ämnen som anges som SVHC (155) enligt bilaga XIV till EU REACH-direktivet som publicerades den 16 juni 2014 i koncentrationer över 0,1 %. För att avgöra status för SVHC i HP-produkter: Se HP REACH-deklarationen som publicerats sidan för HP:s skrivarprodukter och förbrukningsartiklar.

