

طابعة التنسيقات العريضة عالية الأداء والفعّالة من حيث التكلفة والتي تتسم بميزة تحقيق الاستدامة وحبر أبيض



¹² ينطبق على HP 832. ويعتمد تقليل البلاستيك على التحول من خرطوشة الحبر البلاستيكية إلى خرطوشة الحبر الكرتونية، بما يحقق توفيرًا سنويًا في التصنيع قدره 33 طنًا من البلاستيك، بناءً على متوسط عدد وحدات خراطيش الحبر HP 831A و HP 831A من 2018 إلى 2020.

¹³ يختلف مدى توافق البرنامج، للاطلاع على التفاصيل، راجع <https://hp.com/hpcrecycle>

المواصفات الفنية

طباعة	
أوضاع الطباعة	121 متر ² /الساعة (مروان)؛ 89 متر ² /الساعة (3 مرات مرور)؛ 69 متر ² /الساعة (4 مرات مرور)؛ 49 متر ² /الساعة (6 مرات مرور)؛ 38 متر ² /الساعة (8 مرات مرور)؛ 29 متر ² /الساعة (10 مرات مرور)؛ 54 متر ² /الساعة - نقطة بيضاء (60%)؛ 17 متر ² /الساعة - طباعة الأبيض فوق الألوان (بنسبة 100%؛ 10 متر ² /الساعة - 3 طبقات (بنسبة 96%)؛ 3.3 متر ² /الساعة - 5 طبقات
دقة الطباعة	1200 × 1200 نقطة في البوصة
أنواع الحبر	أحبار HP Latex المعتمدة على الماء
خرائطيش الحبر	9 (أسود، سماوي، سماوي فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني، أصفر، محتمل HP Latex، طبقة إضافية HP Latex، أبيض)
حجم الخرطوشة	5 لترات (الوان). 3 لترات (أبيض)
رؤوس الطباعة	9 (HP Latex Universal 6) وحدة تحسين HP Latex، أبيض HP Latex واحد)
اعتمادية الطباعة على المدى أقصى تقاوت للألوان (95% من الألوان) = dE2000 2	
وسائط الطباعة	
المناوله	من لفافة إلى لفافة، نعيم على الوجهين، لافانان مزدوجان (اختياري)، سقوط حر من اللقافة (اختياري)، وحدة تجميع حبر (اختياري)
أنواع مواد الطباعة	لافتات، لوحات قبيل ذاتية اللصق، شرائح فيلم، ورق، أعطية جدران، ألواح كالغاس، مواد صناعية، أقمشة، أنسجة شبكية، منسوجات
حجم اللفة	حتى 3.2 متر (لقافة واحدة)؛ حتى 2.0 متر (اختياري لفاقتين) حتى 2 × 1.53 متر (اختياري لفاقتين كبيرتين)
الحد الأقصى لوزن البكرة	حتى 160 كجم (لقافة واحدة)؛ حتى 300 كجم (اختياري مع محول لقافة)؛ حتى 2 × 70 كجم (اختياري مع طقم لفاقتين مزدوج)؛ حتى 2 × 200 كجم (اختياري مع طقم لفاقتين كبيرتين مزدوج)؛
الحد الأقصى لقطر البكرة	30 سم (اختياري 40 سم محول لقافة)
الشمتك	حتى 0.4 مم (افتراضي)؛ حتى 2.0 مم (مع ضبط الإعداد الخاص لارتفاع آلية تغذية الورق)
التطبيقات	رسومات المعارض والفعاليات؛ الديكورات؛ لوحات العرض؛ لاقفات العرض الخارجي؛ المصصقات الداخلية؛ اللافتات؛ صناديق الإعلانات المضادة - شرائح الفيلم؛ نقاط الشراء/البيع؛ ماصقات؛ ماصقات وسائل النقل؛ ورق الجدران، رسومات التوافذ
إمكانيات الاتصال	
الواجهات	Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
الطابعة	574 × 138 × 167 سم
الشحن	586 × 181 × 191 سم
الوزن	
الطابعة	1323 كجم
الشحن	2100 كجم
محتويات صندوق المنتج	طابعة HP Latex 2700 W، رؤوس طباعة، محور دوران 126 بوصة (اثان)، طقم تنظيف HP Latex، خادم طباعة داخلي HP، شاشة تعمل باللمس، برنامج الوثائق، دليل المستخدم، حوامل لحوائط الوسائط، نماذج مواد طباعة أصلية من HP، مستلزمات تنظيف، مسدس هواء مضغوط، طقم أدوات صيانة بواسطة المستخدم
التطاقات البيئية	
درجة الحرارة عند التشغيل	15 إلى 30 درجة مئوية
درجة الرطوبة أثناء التشغيل	من 20 إلى 70% رطوبة نسبية (بدون تكثف)
صوتيات	
ضغط الصوت	71 ديسيبل (A) (وضع التشغيل)، 58 ديسيبل (A) (وضع السكون)
الطاقة	
الاستهلاك	12-13 كيلوواط (أثناء الطباعة)، 510 واط (بوضع الاستعداد)، 110 واط (بوضع انخفاض الطاقة)، 100 واط (عند إيقاف التشغيل)
المتطلبات	الجهد الكهربائي للإدخال 240-415 فولت من محول دلتا ستارواي ثلاثية الأطوار مع حماية التآريض 50/60 هرتز؛ 56/35 أمبير
الاعتماد	
السلامة	متوافقة مع IEC 62368-1، الولايات المتحدة وكندا (مدرجة في CSA)؛ الاتحاد الأوروبي (متوافقة مع LVD و MD و EN62368-1، EN12100، EN60204-1، و EN1010-1)، أوكرانيا (UA)
التوافق الكهرومغناطيسي	متوافقة مع متطلبات الفئة A، بما في ذلك: الولايات المتحدة الأمريكية (قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)) وكندا (ICES) والاتحاد الأوروبي (توجيه التوافق الكهرومغناطيسي) وأستراليا (ACMA) ونيوزيلاندا (RSM) وكوريا (KCC)
المواصفات البيئية	متوافقة مع WEEE وRoHS (الاتحاد الأوروبي والصين وأوكرانيا) وREACH وعلامة CE
الضمان	تغطية الدعم والصيانة لمدة 12 شهراً؛ ضمان محدود على الأجهزة لمدة 6 أشهر؛ خطة الخدمة HP Plus والصيانة والدعم لمدة 6 أشهر. قد يختلف الضمان باختلاف البلد. جسيماً تقضيهِ المتطلبات القانونية، تفضل بزيارة http://www.hp.com/support لمعرفة المزيد حول خدمات HP وخيارات الدعم المتوفرة في منطقتك.

معلومات الطلب

المنتج	
3R743C	طابعة HP Latex 2700 W
الملحقات	
3Y0K4A	طقم وحدة تجميع حبر سلسلة HP Latex 2700
474X9A	طقم البكرات المزدوجة الكبيرة لسلسلة HP Latex 2700
474Y0A	طقم ألواح فوم لوحدة تجميع حبر السلسلة HP Latex 2700
4J0X0A	طقم أسطوانة مزدوجة بحجم 126" HP
4R4W4A	عمود دوران 126" من HP
4R4W5A	طقم سقوط حر من البكرة HP Latex مقاس 126 بوصة
4R4W7A	أسطوانة تحويلية مقاس 126 بوصة من HP
55P20A	طقم وقت التشغيل القياسي HP Latex 2700
55P21A	طقم وقت التشغيل باللون الأبيض HP Latex 2700
55P22A	صيانة المستخدم لسلسلة HP Latex 2700 مجموعة
79D06A	HP Latex 2700 Series Edge Holder Kit
L2E28A	HP Latex Jumbo Dual Roll Split Spindles
M2J33A	مقصات مدمجة HP Latex
T4E58B	طقم خادم لمواد الطباعة HP Latex

مستلزمات الطباعة الأصلية من HP

8G4G4A	خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z21A	رأس طباعة اللون الأبيض HP 886 Latex
G0Z22A	رأس طباعة محتمل HP 886 Latex
G0Z24A	رأس الطباعة HP 886 Latex
G0Z29A	خرطوشة الحبر السماوي HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z29A	خرطوشة الحبر الأرجواني HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z30A	خرطوشة الحبر الأصفر HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z31A	خرطوشة الحبر السماوي الفاتح HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z32A	خرطوشة الحبر الأرجواني الفاتح HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z33A	خرطوشة حبر محتمل HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z34A	خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z35A	خرطوشة حبر الطبقة الإضافية HP 883 Latex سعة 5 لترات
G0Z44A	خرطوشة الحبر الأبيض HP 883 Latex سعة 3 لترات
G0Z45A	مجموعة تنظيف رؤوس الطباعة HP 883 Latex

مواد الطباعة الأصلية العريضة التصميم من HP

ورق ماصقات بجودة الصور الفوتوغرافية من HP؛ قبيل HP Optimal Gloss Air GRP (متوافق مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)؛ قماش لاصق قابل للإزالة من HP (متوافق مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)؛ لافتة معنمة فائقة مزدوجة الأوجه 15 أونصة من HP (متوافقة مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)؛

للإطلاع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة العريضة التصميم من HP، يرجى مراجعة HPLFMedia.com.

الصيانة والدعم

U57WSAC خطة HP Professional Print BASIC؛ U57WRAC خطة HP Professional Print PLUS؛ U56YCE دعم الأجهزة لمدة عامين من HP بخطة الصيانة Plus مع الاحتفاظ بالوسائط الباقية. U56YHPE دعم الأجهزة لمدة عام واحد من HP بخطة الصيانة Plus بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط الباقية. U56YSE دعم الأجهزة لمدة عامين من HP بخطة الصيانة Basic مع الاحتفاظ بالوسائط الباقية. U56YGE دعم الأجهزة لمدة 3 أعوام من HP بخطة الصيانة Basic مع الاحتفاظ بالوسائط الباقية. U56YPE دعم الأجهزة لمدة عام واحد من HP بخطة الصيانة Basic بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط الباقية.

قد يختلف الأداء تبعاً لمواد ووسائط الطباعة المستخدمة — للمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. للحصول على أفضل النتائج، استخدم منسوجات لا تتمدد. لزوم وجود وحدة تجميع حبر اختيارية عند الطباعة على المنسوجات المسامية. هذا المنتج لا يحتوي على مواد مدرجة على أنها من المواد المثيرة للقلق الشديد (155) وفقاً للملحق الرابع عشر بتوجيه EU REACH المنشور في 16 يونيو 2014 بتركيزات تتجاوز 10.1%. لمعرفة حالة المواد المثيرة للقلق الشديد في منتجات HP، راجع إعلان HP REACH المنشور على موقع المنتجات والمستلزمات الاستهلاكية للطباعة من HP.

