

Lave-linge TOP

TDLR 55120S FR/N



Photo non contractuelle

5,5 kgs, 1100 trs, Classe E

Moteur Universel

Départ différé digital et indicateur de temps restant



Programme 6ème Sens : Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la qualité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps **



Option couleur 15°: Idéal pour les vêtements fragiles de couleur. Un lavage à 15° aussi efficace qu'à 40°



Hygiène 60°
Purifiez votre linge !
Le programme Hygiène est un cycle puissant qui permet d'éliminer les allergènes et bactéries de votre linge jusqu'à 99%.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	5,5
Vitesse d'essorage (tours/min)	1100
Volume Tambour Inox (litres)	42
Programmeur intelligent 6ème Sens	Oui
Indicateur de déroulement du cycle	Digit
Moteur	Universel

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles)	69
Durée du programme Eco 40-60 (h:m)	3:10
Consommation d'eau programme Eco 40-60 (L /cycle)	42
Classe d'efficacité d'essorage	C
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	76
Classe sonore en essorage	B

PROGRAMMES

	12
Coton 95°	Oui
Coton 60°	Oui
Coton 40°	Oui
Rapide 30' 30°	Oui
Synthétiques 40°	Oui
Hygiène 60°	Oui
Délicat 30°	Oui
Magic 40°	Oui
Eco 40-60	Oui
20°	Oui
Couleurs 40°	Oui
Laine 20°	Oui
Essorage	Oui
Rinçage et Essorage	Oui

OPTIONS ET TOUCHES

Départ/Pause	Oui
Départ différé Digital (24h) et indicateur du temps restant	Oui
Rapide	Oui
Prélavage	Oui
Rinçage plus	Oui
Essorage	Oui
Energy saver	Oui
Favoris	-
Couleur 15°	Oui
Annulation vidange	Oui
Sécurité enfant	Oui
Voyant Ouverture de porte	Oui
Voyant arrivée d'eau	Oui
Voyant nettoyage du filtre	Oui

EQUIPEMENTS

Ouverture douce du tambour	-
Accès Direct Tambour	-
Pieds ajustables (4 + roulettes)	Oui
Détecteur anti-mousse	Oui
Détecteur anti-balourd	Oui
Cuve polypropylène	Oui
Accès Direct à la pompe de vidange	En façade

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	53/54
Puissance de chauffage (en watts)	2100
Alimentation électrique (V - Hz)	220-230 V - 50 Hz

Référence
TDLR 55120S FR/N

12NC
859991600080

EAN
8003437045301

Usine
POPRAD

*Déclarations conformes au règlement délégué (UE) 2019/2014

** Différence de consommation entre une charge minimale (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple