



Принтер HP DesignJet T950 (36")

Самая эффективная в мире технология печати формата А4-А0 для повышения производительности¹



*Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ¹ – экономьте время, выполняя больше заданий

- Выполняйте задания быстро и просто – укладчик вмещает до 40 страниц в плоской стопке для удобства сборки².
- Легко печатайте любые задания, в том числе формата А4, с помощью встроенных лотков подачи и приема, сохраняя сортировку страниц по размеру.
- Выполните проекты с уверенностью благодаря быстрой печати, рулону длиной 300 футов и высокому качеству изображений, полученных с помощью чернил HP Flex Tech.

УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ – работайте безопасно практически в любом месте

- Экономьте время с решениями HP Click Print: выполняйте печать быстрее и забудьте о повторной печати благодаря предварительному просмотре печати.
- Решение HP Wolf Pro Security позволяет легко защитить принтер и данные от киберугроз.
- Приложение HP⁴ позволяет управлять устройством и печатать практически откуда угодно с помощью мобильного телефона или планшета.

РАБОТА БЕЗ КОМПРОМИССОВ – соответствие офисным и экологическим требованиям

- Внесите свой вклад в защиту окружающей среды – этот принтер изготовлен по меньшей мере на 35% из переработанного пластика⁵, а его расходные материалы полностью пригодны для вторичной переработки⁶.
- Инвестируйте в надежный и компактный плоттер, рассчитанный на длительный срок службы.
- Сократите потребление энергии и расход чернил – настройте автоматическое включение и отключение принтера, а также оцените эффективные процедуры обслуживания и замены картриджа.

Этот принтер предназначен для работы только с теми картриджами, которые оснащены новой или повторно используемой микросхемой HP. В устройстве используются средства обеспечения динамической безопасности для блокировки картриджей с микросхемами сторонних производителей. Периодические обновления микропрограммы будут поддерживать эффективную работу данных средств и обеспечивать блокировку ранее работавших картриджей. Повторно используемая микросхема HP позволяет использовать повторно используемые, восстановленные и повторно заправленные картриджи. Подробнее: <http://www.hp.com/learn/ds>

Примечания

¹ HP DesignJet T950 работает быстрее своих основных конкурентов: на 44% быстрее конкурента А и на 43% быстрее конкурента Б по общей производительности, включая подготовку заданий с помощью программного обеспечения для печати, обработку, распечатку и укладку. Тестирование проводилось компанией Sogeti в апреле 2023 г. Подробный отчет о тестировании предоставляется по запросу.

² Основано на результатах тестирования стандартной конфигурации с использованием обычной бумаги формата А0. Емкость укладчика зависит от типа бумаги, распечатанного файла и условий окружающей среды.

³ Печать HP одним нажатием благодаря программному обеспечению HP Click. ПО HP Click работает только с оригинальными картриджами для струйной печати HP. Поддерживаемые типы файлов: PDF, JPEG, TIFF, DWF и HP-GL/2.

⁴ Требуется загрузка приложения HP, доступного по адресу <https://www.hp.com/go/mobileprinting>. Некоторые функции доступны только на английском языке и могут отличаться в зависимости от модели принтера и страны, а также в компьютерных и мобильных приложениях. HP оставляет за собой право взимать плату за использование функциональных возможностей, предоставляемых приложением HP. Требуется доступ в Интернет, может быть недоступно в некоторых странах. Для полноценного использования функций требуется учетная запись HP. Список поддерживаемых операционных систем см. в магазинах приложений.

⁵ Заявленное процентное содержание RCP основано на количестве и массе деталей, изготовленных с использованием RCP-смолы, по отношению ко всем пластиковым деталям.

⁶ Программа доступна не во всех странах. См. <https://www.hp.com/go/recycle>

Подробности на сайте <https://www.hp.com/go/designjet-t950>



Обзор

Технические характеристики

Печать

Скорость печати	21 сек/стр (формат А1), 120 отпечатков формата А1 в час ¹
Разрешение при печати	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д
Технология	Термальная струйная печать HP
Поля (рулон)	5 x 5 x 5 x 5 мм
Поля (лист)	5 x 5 x 5 x 5 мм
Типы чернил	На пигментной основе (C, M, Y, mK)
Количество картриджей/бутылок	4 (C, M, Y, mK)
Объем поставляемого картриджа/бутылочки	300 мл, 130 мл
Размер капли чернил	6 пл (C, M, Y); 12,6 пл (mK)
Печатающие головки	1 (C, M, Y, mK)
Сопла печатающей головки	1376 на каждый цвет; всего 5504
Точность линии	±0,1 % ²
Минимальная ширина линии	0,02 мм (с помощью растрового драйвера)
Максимальная оптическая плотность	15 н° мин/1,7 D ³
Носители	
Применение	Чертежи; визуализации; презентации; карты; плакаты
Управление носителями	Полистовая подача, рулонная подача, лоток подачи с фронтальной загрузкой (емкость 100 листов), органайзер листов (емкость 50 листов ⁴), укладчик (емкость 40 листов ⁵), автоматический горизонтальный резак
Рулоны	Рулоны носителя: 1; Размер рулона: 369 – 914 мм; Максимальная масса рулона: 13 кг; Максимальный диаметр рулона: 140 мм;
Максимальная ширина печатных носителей	914 мм
Размер листа	Лоток подачи с фронтальной загрузкой: от 210 x 279 до 305 x 457 мм; подача вручную: от 210 x 279 до 914 x 1676 мм
Стандартных листов	Лоток подачи: A4, A3; подача вручную: A4, A3, A2, A1, A0
Рекомендуемый Плотность	60–280 г/м ² (рулон/ручная подача); 64 – 220 г/м ² (поток подачи с фронтальной загрузкой)
Толщина	До 0,3 мм
Типы носителя	Документная бумага и бумага с покрытием (документная, с покрытием, особоплотная с покрытием, обычная, ярко-белая, светокопировальная), техническая бумага (копировальная), пленка (прозрачная, матовая), фотобумага (атласная ID, глянцевая ID), самоклеящаяся пленка (клейкая матовая/глянцевая, клейкая полипропиленовая глянцевая), матовая полипропиленовая пленка
Встроенный контроллер	
Память	1 Гбайт
Жёсткий диск	Нет
Хранилище заданий	2,7 Гбайт для хранения очереди повторной печати
Собственные языки управления	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4 печатю
Возможности подключения	
Интерфейсы	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n
Способы печати	Wi-Fi Direct, удаленная печать, приложение HP Click, драйвер HP Click для Windows 11, Apple AirPrint и приложение HP для устройств Android и iOS, драйверы принтера для Windows и macOS, поддержка печати для Chrome OS

Информация для заказа

Продукт

2Y9H1A Принтер HP DesignJet T950 (36")

Аксессуары

5EK00A Сканер HP HD Pro 2 (42")

5EK01A Сканер HP SD Pro 2 (44")

7F2C8A Шпиндель для принтера HP DesignJet, 36"

CN538A Адаптер рулонов (3 дюйма) для HP DesignJet

Оригинальные расходные материалы HP для печати

498N0A Комплект замены печатающей головки HP 739 для DesignJet
498N4A Струйный картридж HP 738 для DesignJet, 130 мл, черный
498N5A Струйный картридж HP 738 для DesignJet, 130 мл, голубой
498N6A Струйный картридж HP 738 для DesignJet, 130 мл, пурпурный
498N7A Струйный картридж HP 738 для DesignJet, 130 мл, желтый
498N8A Струйный картридж HP 738 для DesignJet, 300 мл, черный
676M6A Струйный картридж HP 738 для DesignJet, 300 мл, голубой
676M7A Струйный картридж HP 738 для DesignJet, 300 мл, пурпурный
676M8A Струйный картридж HP 738 для DesignJet, 300 мл, желтый

Удаленная печать включена

Да

Печать материалов различного размера одним щелчком мыши

Да

Драйверы

Растровый драйвер для macOS и Windows, драйвер HP Click для Windows 11, драйвер HP-GL/2 для Windows

Функции безопасности

HP Wolf Pro Security, HP Secure Boot, разрешенный список, регистрация событий безопасности, отключение сетевых портов и протоколов, SNMPv3, совместимость с 802.1x, TLS/SSL, полуавтоматическая очистка очередей, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, интеграция SIEM

Размеры (Ш x Г x В)

1407 x 720 x 967 мм

В упаковке 1575 x 630 x 780 мм

Вес

56 кг

В упаковке 84 кг

Входит в комплект

Принтер HP DesignJet T950, печатающая головка, стартовые струйные картриджи, подставка для принтера, шпиндель, руководство, листовка с условиями гарантии, кабель питания

Программное обеспечение и решения HP

Приложение HP Click, драйвер HP Click для Windows 11, приложение HP для Windows, macOS, Android и iOS

Условия окружающей среды

Температура эксплуатации от 5 до 40 °C

Влажность при эксплуатации 20 – 80% относительной влажности

Эксплуатационная высота над уровнем моря До 3000 м

Температура хранения От -25 до 55°C

Переработанная пластмасса в принтере 40%

Уровень шума

Звуковое давление В режиме печати: 42 дБ (A) (при эксплуатации), < 16 дБ (A) (в режиме ожидания)

Звуковая мощность

В режиме печати: 5,8 Б (A) (при эксплуатации), < 3,4 Б (A) (в режиме ожидания)

Электропитание

Потребляемая мощность 35 Вт (при печати), < 5,5 Вт (в режиме готовности), < 2,5 Вт (в спящем режиме), < 0,2 Вт (в выключенном состоянии). Автоматическое включение/отключение принтера по расписанию.

Требования

Напряжение на входе (автоматическое изменение): 100–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±3 Гц), макс. 1,2 А

Сертификация

Безопасность Сертификат CSA (США и Канада); соответствие директивам RED и EN 62368-1 (EC); PSB (Сингапур); CCC (Китай); NYCE (Мексика); IRAM (Аргентина); BIS (Индия)

Электромагнитные излучения

Соответствие требованиям, предъявляемым к устройствам класса B, в том числе: FCC (США), ICES (Канада), директива RED (EC), ACMA (Австралия), RSM (Новая Зеландия), CCC (Китай), VCCI (Япония); KCC (Корея)

Защита окружающей среды

Чернила с сертификацией ENERGY STAR, EPEAT и UL ECOLOGO[®]. Маркировка CE (в том числе WEEE, RoHS, REACH, ErP). Соответствие требованиям по ограничению содержания вредных веществ в материалах (WW RoHS).

Гарантия

Ограниченная гарантia на аппаратную часть 2 года. Гарантia и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Примечания к спецификации

¹ Время механической печати. Печать в быстром режиме с включенным режимом экономии на ярко-белой бумаге HP для струйной печати (документная бумага) при использовании оригинальных струйных картриджей HP.

² ±0,1 % от указанной длины вектора или ±0,2 мм (большее значение) при температуре 23 °C (73 °F) и относительной влажности 50–60 % на печатных материалах формата А0/E в режиме наилучшего качества или обычном режиме с использованием рулона сверхплотной бумаги с покрытием HP и оригинальных чернил HP.

³ На быстросохнущей глянцевой универсальной фотобумаге HP с использованием оригинальных картриджей HP.

⁴ Основано на результатах тестирования стандартной конфигурации с использованием обычной бумаги плотностью 80 г/м². Емкость зависит от типа бумаги, распечатанного файла и условий окружающей среды.

⁵ Код лицензии товарного знака BMG: FSC®-C115319, см. <http://www.fsc.org>.

⁶ Подлежат переработке в рамках соответствующих общедоступных программ.

© HP Development Company, LP, 2025. Приведенная здесь информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантii, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантii. HP несет ответственность за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Февраль 2025

ru-ru



Обзор
Принтер HP DesignJet T950 (36")