Volle Konzentration und Produktivität, jeden Tag

Erhalten Sie eine neue Sichtweise und erhöhen Sie mit diesem FHD-Monitor mit einer Diagonale von 54,6 cm (21,5 Zoll) Ihre Produktivität im Homeoffice und im Büro. Dieser schlanke, platzsparende Monitor macht hybrides Arbeiten dank seines gestochen scharfen Bildes, integrierten Audios und einfachen Designs kinderleicht und produktiv.



*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen

Bestes Bild und hervorragender Sound

Genießen Sie ein nahtloses hybrides
Arbeitserlebnis mit einem
hervorragenden Bild und glasklarem
Sound. Dieser IPS-Monitor bietet FHDAuflösung und eine Aktualisierungsrate
von 75 Hz¹ für scharfe Bilder und
flüssige Bewegungen. Seine integrierten
dualen Lautsprecher sorgen für vollen,
unverwechselbaren Klang.

Modernes Design. Funktionale Größe und Form.

Schaffen Sie Raum für Ideen und Platz auf Ihrem Schreibtisch – mit einem Monitor, der in jedes Ambiente passt. Dank des schlanken, 3-seitigen Micro-Edge-Rahmens, des sauberen Kabelmanagements und des um 27 % kleineren Standfußes² mit verstellbarer Neigung und Höhe für den perfekten Blickwinkel können Sie sich voll und ganz auf Ihren Bildschirm konzentrieren.

Einfache Steuerung. Einfache Verwaltung.

Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz so funktional und anwenderfreundlich wie möglich, damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können. Richten Sie Ihren Monitor ganz einfach ein, indem Sie Ihre Einstellungen mit der intuitiven Joypad-OSD-Taste vornehmen oder Einstellungen und Aktualisierungen mit HP Display Center³ direkt über den Bildschirm verwalten.

Nachhaltigkeit in Aktion

Reduzieren. Umfunktionieren. Recyceln.

Um mehr für den Schutz unseres Planeten zu tun, tragen wir dazu bei, den Recycling-Kreislauf zu schließen, indem wir IT-Geräte in unseren neuesten EPEAT®-registrierten⁴ und ENERGY STAR® Monitoren zu einem neuen Zweck verwenden. Diese Monitore enthalten außerdem 85 % recycelten Kunststoff aus IT-Altgeräten⁵. Zudem wird der Monitor in einer zu 100 % recycelbaren Verpackung⁶ geliefert.









Funktionsumfang

75 Hz Aktualisierungsrate

Genießen Sie ruckelfreie, lebensechte Videos und klare Details mit einer Aktualisierungsrate von 75 Hz, die für flüssige Bewegungen sorgt.¹

Verstellbare Neigung und Höhe

Der neigbare und um 100 mm höhenverstellbare Ständer ermöglicht den perfekten Blickwinkel für maximale Produktivität.

Integrierte duale 2 W-Lautsprecher

Hören Sie Musik, folgen Sie Meetings und vieles mehr mit den integrierten dualen 2 W-Lautsprechern.

3-seitiger Micro-Edge-Rahmen

Der 3-seitige, schmale Micro-Edge-Rahmen maximiert Ihren Sichtbereich für eine höhere Produktivität und die nahtlose Einrichtung von zwei Monitoren.

Bedienungsfreundliche Joypad-OSD-Taste

Noch nie war es einfacher, Ihr Display mit der Joypad-OSD-Taste zu konfigurieren, um Helligkeit, Auflösung und Lautstärke anzupassen.

Low Blue Light-Modus

Schonen Sie Ihre Augen durch einen geringeren Blauanteil des vom Display ausgestrahlten Lichts.

Den Umweltschutz im Blick

HP erfüllt mit EPEAT® Registrierung, ENERGY STAR® und TCO Zertifizierung die neuesten Umweltstandards.⁴

Durchdachte Produktverpackung

Wir verwenden zu 100 % recycelbare Verpackungen, die den Recyclinganforderungen entsprechen, sodass sie nicht auf der Mülldeponie landen müssen.^{6,7}

Intelligentes Kabelmanagement

Intelligente Kabelmanagementlösung für einen aufgeräumten Arbeitsplatz und mehr Produktivität.

HP Display Center

Passe deine Anzeige mit der einfachen, intuitiven HP Display Center-Software, mit der du deine Einstellungen vornehmen, Bildschirme teilen und den Bildschirm sogar dimmen kannst, individuell an.³

Maximieren Sie den Platz auf Ihrem Schreibtisch

Ein 27 % kleinerer Ständer für mehr Platz und Ordnung am Arbeitsplatz.²

HP B200 PC-Halterung für Monitore

Sparen Sie Platz, indem Sie die B200 Halterung an der Basis des Monitors und Ihres PCs anbringen. 8



Technische Daten

Anzeigegröße 54,6 cm (21,5 ZoII) Größenverhaltnie 169 ¹ Krämmung Flach Systemelgene Auflösung FHD (1920 x 1080 bei 75 Hz) Unterstützte Auflösungen 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 Poneltyp IPS LCD-Anzeige Blende 3-seitige Micro-Edge-Blende Aktiver Bildschirmbereich 47.6 x 26.77 cm Bildschirm Bittlefe 8 Bit (6 Bit + FRC) Forben Bis zu 16,7 Millionen Forben unterstützt³ Forbskala des displays 72% NTSC Abtostfrequenz 48 bis 75 Hz (Vertikal); 30 bis 86 kHz (Horizontal) Reaktionszeit 5 ms Grauzu-Grau (mit Overdrive)¹ Hellügkeit 250 Nits¹ Kontrastverhältnis 1,0001 (Statisch)¹ 80000001 (Dynamisch)¹ Kontrastverhältnis 1,0001 (Statisch)¹ 80000001 (Dynamisch)¹<	Bildschirmspezifikatione	n
Frommung Floch	·	
Krümmung		· · · · · ·
Systemeigene Auflösung FHD (1920 x 1080) 129 Auflösung (maximal) FHD (1920 x 1080 bei 75 Hz) Unterstützte Auflösungen 640 x 480 720 x 400: 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 9		
Commerce		
Sea 2480, 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Poneltyp IPS; LCD-Anzeige Blende 3-seitige Micro-Edge-Blende Aktiver Blüdschirmbereich 4 76 x 26 77 cm Bildschirm Bittlefe 8 Bit (6 Bit + FRC) Forben Bis zu 16,7 Millionen Forben unterstützt³ Forbskald des displays 72% NTSC Abtastfrequenz 48 bis 75 Hz (Vertikal); 30 bis 86 kHz (Horizontal) Reaktionszeit 5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive)* Helligkeit 250 Nits¹ Kontrastverhältnis 10001 (Statisch)* 80000001 (Dynamisch)* Kontrastverhältnis 10001 (Statisch)* 80000001 (Dynamisch)* Punktabstand 0.25 mm x 0.25 mm Pixel pro Zoll (ppl) 102 ppi Sichtwinkel 178* (Vertikal)* 178* (Horizontal) Art der Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung Benutzersteuerungsoptionen Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; der Anzeige Benutzersteuerungsoptionen Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Bildsteuerung; Bildsteuerung Benutzersteuerungseptionen	Unterstützte Auflösungen	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x
Blende 3-seitige Micro-Edge-Blende Aktiver Blidschirmbereich 476 x 26,77 cm Blidschirm Bittlefe 8 Bit (6 Bit + FRC) Forben Bis zu 16,7 Millionen Forben unterstützt³ Forbskald des displays 72% NTSC Aktoastfrequenz 48 bis 75 Hz (Vertikal); 30 bis 86 kHz (Horizontal) Reaktionszeit 5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive)¹ Helligkeit 250 Nits¹ Kontrastverhätnis 1.0001 (Statisch)¹ 80000001 (Dynamisch)¹ Punktabstand 0,25 mm x 0,25 mm Pixel pro Zoll (ppl) 102 ppl Sichtwinkel 178² (Vertikal) 178² (Horizontal) Art der Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung Helligkeit; Eingobesteuerung: Verwaltung; Informationen; Beenden; Forbsteuerung; Blidsteuerung; Managementsoftware HP Display Center; HP Display Manager¹¹ Lüchtmod init inder'igem Blauantell Filmmerfrel Ja (TÜV-zertifiziert) Blidschirmbehandlung Entspiegeit Harte 3H Hörte 41 Hörte 3H Hörte 41 Hörte 41 Hörte 41 Hörte 41 Hörte 42 Hörte 43 Hörte 43 Hörte 43 Hörte 43 Hörte 43 Hörte 44 Hörte 44 Hörter 45 Hör	Paneltyp	
Aktiver Bildschirmbereich 47.6 x 26.77 cm Bildschirm Bittiefe 8 Bit (6 Bit + FRC) Forben Bis zu 16.77 millionen Farben unterstützt³ Forbskala des displays 72% NTSC Abtostfrequenz 48 bis 75 Hz (Vertikal); 30 bis 86 kHz (Horizontal) Reaktionszeit 5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive)¹ Helligkeit 250 Nits¹ Kontrastverhältnis 1,0001 (Statisch)¹ 80000001 (Dynamisch)¹ Punktabstand 0,25 mm x 0,25 mm Pleel pro Zoll (ppi) 102 ppi Sichtwinkel 178° (Vertikal) 178° (Horizontal) Art der Hiltergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hiltergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hiltergrundbeleuchtung Benutzersteuerungsoptionen On-Screen-Steuerelemente; Low Blue Light-Modus; Duale Lautsprecher (2 W pro Kanal); Entspiegell Benutzersteuerungsoptionen Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwalitung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Energiesteuerung; Bildsteuerung; Energiesteuerung; Managementsoftware HP Display Center; HP Display Manager¹¹ Lüchtmod Imit Inderigem Blountell Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härre 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm¹² Extrem anpassungsfählig Keine integrierte Kamera Luutsprecher Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung 1 HDM1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI		•
Bildschirm Bittiefe Bis zu 16,7 Millionen Farben unterstützt³ Forbskal des displays 72% NTSC Abtastfrequenz 48 bis 75 Hz (Vertikal); 30 bis 86 kHz (Horizontal) Reaktionszelt 5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive)¹ Helligkeit 250 Nits¹ Kontrastverhältnis 1,0001 (Statisch)¹ 80000001 (Dynamisch)¹ Punktabstand 0,25 mm x 0,25 mm Pbkel pro Zoll (ppi) Sichtwinkel 178° (Vertikal) 178° (Horizontal) Art der Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung Anzeige Managementsoftware Helligkeit; Eingobesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Menüsteuerung Managementsoftware HiP Display Center; HP Display Manager¹¹ Lichtmod imit nledrigem Blauanteil Bildschirmbehandlung Entspiegelt Hörte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm¹² Extrem anpassungsfähig Keine integrierte Kamera Loutsprecher Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung HDM1.4 1 DisplayPort™ 12 1 VSA HDDCP Jg. DisplayPort™ und HDMI		
Farben Bis zu 16,7 Millionen Farben unterstützt ³ Forbskala des displays 72% NTSC Reaktionszeit 5 ms Gru-zu-Grau (mit Overdrive) ¹ Helligkeit 250 Nits ¹ Kontrastverhältnis 1.0001 (Statisch) ¹ 8000000:1 (Dynamisch) ¹ Punktabstund 0,25 mm x 0,25 mm Pixel pro Zoli (ppl) 102 ppl Sichtwinkel 178° (Vertikal) 178° (Horizontal) Art der Hilhtergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hilhtergrundbeleuchtung Lebensdauer der Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Blidsteuerung; Menüsteuerung Managementsoftware HP Display Center; HP Display Manager ¹¹ Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil 13 d (Tü-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Hörte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm x 100 mm VESA-Montage 2x 2 W; Konnektivität und Datenübertragung HD DisplayPort** 1.2 1 jusplayPort** und HDMI		
Farbskala des displays Abtastfrequenz Abtastfrequen		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Abtastfrequenz 48 bis 75 Hz (Vertikal); 30 bis 86 kHz (Horizontal) Reaktlonszeit 5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) Helligkeit 250 Nits¹ 1,0001 (Statisch)¹ 80000001 (Dynamisch)¹ Punktabstand 0,25 mm x 0,25 mm 0,25 m		
Reaktionszeit 5 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive)¹		
Helligkeit 250 Nits¹ 1.0001 (Statisch)¹ 8000000:1 (Dynamisch)¹ Punktabstand 0,25 mm x 0,25 mm Pixel pro Zoll (ppl) 102 ppi Sichtwinkel 178° (Vertikal) 178° (Horizontal) Art der Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 30,000 hours Anzeigefunktionen On-Screen-Steuerelemente; Low Blue Light-Modus; Duale Lautsprecher (2 W pro Kanal); Entspiegeli Benutzersteuerungspotionen Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Benutzersteuerungs HP Display Center; HP Display Manager¹¹ Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm¹² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung; 100 mm Neigung; -5° bis +23° Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDOP Ja, DisplayPort™ und HDMI	·	
Kontrastverhältnis 1.000.1 (Statisch)¹ 8000000.1 (Dynamisch)¹ Punktabstand 0.25 mm x 0.25 mm Pixel pro Zoll (ppi) 102 ppi Sichtwinkel 178° (Vertikal) 178° (Horizontal) Art der Hintergrundbeleuchtung Kantenbeleuchtung Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 30,000 hours Anzeigefunktionen On-Screen-Steuerelemente; Low Blue Light-Modus; Duale Lautsprecher (2 W pro Kanal); Entspiegell Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Energiesteuerung; Menästeuerung Managementsoftware HP Display Center; HP Display Manager¹¹¹ Lichtmodl mit niedrigem Blauanteil Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm¹²² Extrem anpassungsfählg Höhenverstellung: 100 mm Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung 2x 2 W; Konnektivität und Datenübertragung 1 HDMI 14 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI		
Punktabstand 0,25 mm x 0,25 mm Pixel por Zoll (ppi) 102 ppi Sichtwinkel 178° (Vertikal) 178° (Horizontal) Art der Hintergrundbeleuchtung Kantenbeleuchtung Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 30,000 hours Anzeigefunktionen On-Screen-Steuerelemente; Low Blue Light-Modus; Duale Lautsprecher (2 W pro Kanal); Entspiegell Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Energiesteuerung; Menüsteuerung Managementsoftware HP Display Center; HP Display Manager¹¹¹ Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm¹²² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung; 100 mm Niejung; 50 bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung Xeine integrierte Kamera Konnektivität und Datenübertragung 1 HDMI 14 Ports und anschlüsse 1 HDMI 14 HDCP Ja, DisplayPort™ 1.2 1VGA		
Pixel pro Zoll (ppi) 102 ppi Sichtwinkel 178° (Vertikal) 178° (Horizontal) Art der Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung Anzeige		
Sichtwinkel 178° (Vertikal) 178° (Horizontal) Art der Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung Anzeigefunktionen On-Screen-Steuerelemente; Low Blue Light-Modus; Duale Lautsprecher (2 W pro Kanal); Entspiegell Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige Energiesteuerung; Menüsteuerung Managementsoftware HP Display Center; HP Display Manager¹¹ Lichtmodi mit nledrigem Blauantell Filmmerfrei Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Höhenverstellung; 100 mm x 100 mm¹² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung; 100 mm Neigung; -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI		
Art der Hintergrundbeleuchtung Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung Anzeigefunktionen On-Screen-Steuerelemente; Low Blue Light-Modus; Duale Lautsprecher (2 W pro Kanal); Entspiegelt Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige Benutzersteuerungsoptionen Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Menüsteuerung Managementsoftware Lichtmodl mit niedrigem Blauanteil Filmmerfrei Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Hörte 3H VESA-Montage Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung; 100 mm Neigung; -5° bis +23° Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung THDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI		••
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 30,000 hours Anzeigefunktionen On-Screen-Steuerelemente; Low Blue Light-Modus; Duale Lautsprecher (2 W pro Kanal); Entspiegeli Benutzersteuerungsoptionen Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Managementsoftware HP Display Center; HP Display Manager¹¹ Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm¹² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung: 100 mm Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI		
Hintergrundbeleuchtung 30,000 nours Anzelgefunktionen On-Screen-Steuerelemente; Low Blue Light-Modus; Duale Lautsprecher (2 W pro Kanal); Entspiegeli Benutzersteuerungsoptionen der Anzelge Helligkeit; Eingabesteuerung; Werwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Energiesteuerung; Menüsteuerung Managementsoftware HP Display Center; HP Display Manager¹¹ Lichtmodl mit nledrigem Blauantell Ja (TÜV-zertifiziert) Filmmerfrei Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm²² Extrem anpassungsfählg Höhenverstellung; 100 mm Neigung; -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung 2x 2 W; Konnektivität und Datenübertragung Konnektivität und DisplayPort™ 1.2 1 VGA 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Hintergrundbeleuchtung	Kantenbeleuchtung
Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige Helligkeit; Eingabesteuerung; Verwaltung; Informationen; Beenden; Farbsteuerung; Bildsteuerung; Benergiesteuerung; Menüsteuerung Managementsoftware HP Display Center; HP Display Manager¹¹ Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil Ja (TÜV-zertifiziert) Filmmerfrei Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm¹² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung: 100 mm Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung 2 x 2 W; Konnektivität und Datenübertragung Konnektivität und Datenübertragung HDCP Ja, DisplayPort™ 1.2 1VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	30,000 hours
der Anzeige Energiesteuerung; Menüsteuerung Managementsoftware HP Display Center; HP Display Manager¹¹ Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil Ja (TÜV-zertifiziert) Filmmerfrei Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm¹² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung: 100 mm Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung 2x 2 W; Konnektivität und Datenübertragung Konnektivität und Datenübertragung 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Anzeigefunktionen	On-Screen-Steuerelemente; Low Blue Light-Modus; Duale Lautsprecher (2 W pro Kanal); Entspiegelt
Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil Filmmerfrei Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm ¹² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung: 100 mm Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung 2 x 2 W; Konnektivität und Datenübertragung 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Benutzersteuerungsoptionen der Anzeige	Energiesteuerung; Menüsteuerung
niedrigem Blauanteil Flimmerfrei Ja (TÜV-zertifiziert) Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm ¹² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung: 100 mm Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Managementsoftware	HP Display Center; HP Display Manager ¹¹
Bildschirmbehandlung Entspiegelt Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm¹² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung: 100 mm Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung 2 x 2 W; Konnektivität und Datenübertragung 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Lichtmodi mit niedrigem Blauanteil	Ja (TÜV-zertifiziert)
Härte 3H VESA-Montage 100 mm x 100 mm ¹² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung: 100 mm Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung 2 x 2 W; Konnektivität und Datenübertragung HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Flimmerfrei	Ja (TÜV-zertifiziert)
VESA-Montage 100 mm x 100 mm ¹² Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung: 100 mm Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung 2 x 2 W; Konnektivität und Datenübertragung HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Bildschirmbehandlung	Entspiegelt
Extrem anpassungsfähig Höhenverstellung: 100 mm Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Härte	3H
Neigung: -5° bis +23° Kamera Keine integrierte Kamera Lautsprecher Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung Ports und anschlüsse 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	VESA-Montage	100 mm x 100 mm ¹²
Lautsprecher Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung Ports und anschlüsse 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Extrem anpassungsfähig	
Ausgangsleistung Konnektivität und Datenübertragung 1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Kamera	Keine integrierte Kamera
Konnektivität und Datenübertragung 1 HDMI 1.4 Ports und anschlüsse 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP 1 Ja, DisplayPort™ und HDMI	Lautsprecher	2×2W·
1 HDMI 1.4 Ports und anschlüsse 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Ausgangsleistung	
Ports und anschlüsse 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Konnektivität und Datenü	ibertragung
1 VGÅ HDCP Ja, DisplayPort™ und HDMI	Ports und anschlüsse	
<u> </u>	HDCP	Ja, DisplayPort™ und HDMI
	Stromversorgung	• • •



Technische Daten

Aussehen	
Produktfarbe	Schwarz
Standfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Yes
Physische Sicherheit	Vorrichtung für Sicherheitsschloss ¹⁰
Abmessungen ohne Standfuß (BxTxH)	48,84 x 5,12 x 29,43 cm
Abmessungen mit Standfuß (BxTxH)	48,84 x 19,64 x 44,95 cm
Gewicht	4,05 kg
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H)	56,7 x 13,3 x 38,7 cm
Gewicht mit Verpackung	5,75 kg

Zertifizierung und Konformität

Energieeffizienzklasse	E G E
Leistungsbedarf im Einschaltmodus mit Standard Dynamic Range (SDR)	14 W
Leistungsbedarf im Standby-Modus	0,5 W
Energieeffizienz	ENERGY STAR®-zertifiziert
Umweltzeichen	EPEAT®-registriert; TCO Certified-Konfigurationen erhältlich4
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % Kunststoff aus einem geschlossenen ITE-Kreislauf; Halogenarm ^{6,7,8}
Prüfzeichen	S-Prüfzeichen (Argentinien); MEPS (Australien); CB; CE; CECP; CEL; China CCC; cTUVus; EAC; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241307; KC-Anforderungen (Korea); KCC-Anforderungen (Korea); Microsoft WHQL-Zertifizierung; NOM (Mexiko); PSB für Singapur; RCM; RoHS; SEPA; Taiwan BSMI; TÜV Bauartgeprüft; VCCI; MEPS (Vietnam); Blaulichtfilter; EUP Lot-26; EU RoHS; Ukrainisches Energielabel; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW-Anwendung; UAE; Ukrainische Zertifikate; NRCS (Südafrika); TÜV-geprüfte Flimmerfreiheit; Indien BIS; Kambodscha ISC; CEL Grade 2 ⁵
Umwelt	Temperaturbereich bei Betrieb: 5 bis 35 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % nicht kondensierend Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): 5 – 95 %

Zusätzliche Informationen

Lieferumfang	Monitor; HDMI-Kabel; Garantiekarte; Kurzanleitungsposter; AC-Netzkabel; Dokumentationskit ⁹
Herkunftsland	Hergestellt in China



Fußnoten

Fußnoten für Text

- ¹Bei sämtlichen Leistungsangaben handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern; die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.
- ² Gemäß der internen Analyse von HP über die Größendifferenz zwischen der P-Serie der letzten Generation und dem HP P22h G5, P24h G5 und P27h G5.
 ³ Auf dem Host-PC wird Windows 10 oder höher benötigt. HP Display Center ist im Microsoft Store verfügbar.
- ⁴ Basierend auf EPEAT*-Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT*- EPEAT*-Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net. ⁵ Der Anteil an Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1608.1-2018.
- 6 100 % der Außenverpackung/Wellpappepolsterung werden aus nachhaltig beschafften, zertifizierten und recycelten Fasern hergestellt. Faserpolster hergestellt aus 100 % recycelter Holzfaser und organischem Material. Alle Kunststoffpolster hergestellt aus >90 % recyceltem Kunststoff. Ausgenommen Kunststoffbeutel und Schaumstoffbeschichtungen.

 Recyclingeinrichtungen sind nicht an allen Standorten verfügbar.
- ⁸ Kompatibel mit allen Displays der P-Serie G5 und diesen ausgewählten Mini-PCs: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, Elite Mini 600 G9, ProDesk 400 G6.

Fußnoten für technische Daten

- ¹ Alle technischen Daten stellen die typischen Spezifikationen dar, die von den Herstellern von HP Komponenten angegeben werden. Die tatsächliche Leistung kann variieren.
 ² DisplayPort™ 1.2 oder HDMI 1.4 ist erforderlich, um das Gerät mit systemeigener Auflösung zu betreiben. Die Grafikkarte des angeschlossenen PCs muss in der Lage sein, 1920 x 1080 bei 75 Hz mit 8-Bit-Farben über einen DisplayPort™ oder HDMI-Ausgang zu unterstützen. Die Grafikkarte des angeschlossenen PCs muss 1920 x 1080 unterstützen und über einen DisplayPort™- oder einen HDMI-Ausgang verfügen, um den Monitor im
- ³ Anzahi der Farben durch A-FRC-Technologie.
 ⁴ EPEAT®-registriert, sofern zutreffend. Die EPEAT®-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Ländern finden Sie unter www.epeat.net. Basierend auf EPEAT®-Registrierung in den USA gemäß IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Der Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.
- FAD Juni 2024 produzierte Monitore entsprechen der chinesischen Verordnung GB 1520-2023.

 Die Polster aus geformtem Zellstoff bestehen zu 100 % aus recycelter Holzfaser und organischem Material.
- 7 Externe Netzteile, WWAN-Module, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht inbegriffen. Nach dem Kauf erworbene Ersatzteile sind möglicherweise nicht halogenarm.
- ⁸ Der Anteil an Kunststoff aus dem geschlossenen ITE-Kreislauf basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1680.1-2018.
- ⁹ Das mitgelieferte Kabel variiert je nach Land.
- 10 bas Schloss list separate rhältlich. 11 Für HP Display Center ist Windows 10 (oder höher) auf dem Host-PC erforderlich und im Windows Store verfügbar.
- 12 Befestigungsmaterial ist separat erhältlich.



© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keine zusätzlichen Garantieansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. EPEAT* ist eine eingetragene Marke von Green Electronics Council. ENERGY STAR* ist eine eingetragene Marke der US-Regierung. DisplayPort™ ist eine Marke von Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern.